UCAM

Boletín P7-1
Servidor web en Linux

Administración de Sistemas

Juan Morales García

Grado en Ingeniería Informática



Índice de contenidos

1. Introducción 2
2. Pasos Guiados 2
3. Ejercicios 3

1. Introducción

En este boletín veremos cómo instalar un Apache Tomcat en nuestro servidor.

2. Pasos Guiados

1. Añadimos una NIC *host-only* a nuestro Debian.
2. Ejecutamos el siguiente comando para comprobar que efectivamente tenemos dos NICs en nuestro equipo

```
lspci | egrep –i --color 'network|ethernet'
```

3. Ejecutamos `ifconfig -a` para ver todas nuestras interfaces de red.
4. Editamos el fichero `/etc/network/interfaces` y añadimos las siguientes líneas

```
auto eth1
iface eth1 inet static
        address 192.168.85.144
        netmask 255.255.255.0
```

5. A continuación, ejecutamos `ifup eth1` para levantar la interfaz.
6. Hacemos ping desde nuestro W2K16 a la IP 192.168.85.144. Todo debería funcionar bien.
7. Desde un ordenador cliente (puede ser nuestro W2K16) intentamos acceder a la IP devuelta por el paso anterior mediante un navegador. Obviamente el resultado debe ser que no se puede contactar con el servidor.
8. Ahora debemos instalar nuestro servidor web Apache en la MV Debian. Para ello ejecutamos

```
apt-get install apache2 -y
```

9. Si ahora repetimos el paso 7 se nos debe de mostrar la página por defecto de apache Tomcat
10. Ahora podemos editar el `index.html` por defecto en `/var/www/html` para personalizarlo un poco.
11. Ahora vamos a abrir un nuevo site en nuestro servidor. Para ello vamos a `/etc/apache2/sites-available` y creamos un nuevo fichero

```
touch <mis-iniciales>.asi.edu.conf
```

12. Editamos dicho fichero e incluimos las líneas

```
<VirtualHost *:80>
      ServerName <mis-iniciales>.asi.edu
     DocumentRoot /var/www/<mis-iniciales>
</VirtualHost>
```

13. Ahora creamos el directorio `/var/www/<mis-iniciales>` y dentro del mismo creamos un `index.html` con nuestro nombre.
14. Si comprobamos el contenido del directorio `/etc/apache2/sites-enabled` que muestra las web activas en nuestro servidor, veremos que nuestra página no está incluida.
15. Para activarlo debemos de ejecutar

```
a2ensite <mis-iniciales>.asi.edu.conf
```

16. Nos pedirá reiniciar el servicio apache con

```
service apache2 reload
```

17. Ahora nuestra web se nos mostrará en el directorio de sitios activos (paso 14).
18. Ya solo nos queda configurar el DNS de nuestro W2K16 para que redirija nuestras peticiones de *<mis-iniciales>.asi.edu* a la IP de nuestro servidor apache (192.168.85.144). Para ello editamos el fichero `hosts` en `C:\Windows\System32\drivers\etc` y añadimos las siguiente línea al final

```
192.168.85.144    <mis-iniciales>.asi.edu
```

3. Ejercicios

1. Repite los pasos del 11 al 18 para crear un sitio web llamado `ej-<tus-iniciales>.asi2223.com` (ejemplo: `ej-fts.asi.com`). En el paso 18 sustituir la línea por la nueva url.