Modificación de la cuenta

El administrador crea las cuentas de usuario durante o después de la instalación del sistema. Sus definiciones contienen valores predeterminados que el usuario tiene derecho a ver y cambiar mediante los comandos siguientes.

Los comandos **`finger`** y **`who`**, descritos en el capítulo Inicio de sesión y primeros comandos, devuelven información respecto a las cuentas de usuario. El archivo *`/etc/passwd`* contiene gran parte de esta información y sólo puede ser modificado por **`root`**.

Ejemplo de archivo /etc/passwd:

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
nobody:x:99:99:Nobody:/:/sbin/nologin
javier:x:1000:1000:Javier Olivares:/home/javier:/bin/bash
linus:x:504:1000:Linus Torvalds:/home/linus:/bin/bash
richard:x:505:1000:Richard M. Stallman:/home/richard:/bin/bash
ken:x:501:1000:Ken Thompson:/home/ken:/bin/bash
dennis:x:502:1000:Dennis Ritchie:/home/dennis:/bin/bash
eric:x:506:1000:Eric S. Raymond:/home/eric:/bin/bash
alan:x:507:1000:Alan Cox:/home/alan:/bin/bash
gordon:x:503:1000:Gordon E. Moore:/home/gordon:/bin/bash
```

Cada línea de este archivo caracteriza una cuenta de usuario y los siete campos separados por **`:`** (dos puntos) son:

- El login (o nombre de usuario): es el nombre utilizado para conectarse al sistema. Debe ser único.
- La contraseña : esta contraseña no se encuentra en este archivo por razones de seguridad; el carácter **`x`** la reemplaza e indica una referencia al archivo *`/etc/shadow`* que no es accesible en lectura a los usuarios normales.
- El UID : identificador de la cuenta de usuario; normalmente es único.
- El GID : identificador del grupo principal de la cuenta.

© Éditions ENI - Todos los derechos reservados - Copia personal de Fer Fer

- Nombre completo: llamado también GECOS de "*General Electric Comprehensive Operating System*" (el historial de este término se explica en la página del manual sobre el archivo `/etc/passwd`), este campo libre y opcional indica generalmente la identidad real de la persona asociada a la cuenta de Linux.
- El directorio personal: es el directorio de base del usuario en el que se encuentra al iniciar sesión.
- El shell : es el programa que se ejecuta en el inicio de sesión. El shell predeterminado en GNU/Linux es el Bash.

Los demás archivos que regulan las cuentas de usuario son `/etc/shadow`, que contiene las contraseñas cifradas, `/etc/group` y `/etc/gshadow`, que definen los grupos de usuarios.

chfn

Un usuario puede modificar el campo GECOS asociado a su propia cuenta con el comando **`chfn`**.

Toda la información necesaria puede indicarse en la línea de comandos, pero es más simple escribir únicamente el comando y responder a las preguntas propuestas:

```
[javier]$ chfn

Contraseña:
Cambiando la información de usuario para javier
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor
predeterminado
    Nombre completo: javier
    Número de habitación []:
    Teléfono del trabajo []:
    Teléfono de casa []
```

El campo GECOS es opcional y actualmente se usa poco; los detalles del comando **`chfn`** se describen en el manual (**`man chfn`**).

© Éditions ENI - Todos los derechos reservados - Copia personal de Fer Fer

chsh

De igual manera que el comando anterior, **`chsh`** permite a un usuario modificar el shell predeterminado cuando se inicia sesión:

```
[javier] $ chsh
Modificación del shell para javier.
Contraseña:
Nuevo shell[/bin/bash]:
```

Los shells que admite el sistema se encuentran listados en el archivo `/etc/shells`.

passwd

Mientras no se haya asignado una contraseña a una cuenta, no es posible utilizarla para conectarse al sistema; por tanto, el administrador define generalmente una primera contraseña al abrir una cuenta y pide al usuario que la modifique cuanto antes, para evitar problemas de seguridad.

Se permiten todos los caracteres en las contraseñas y se recomienda incluir tanto minúsculas como mayúsculas, cifras e incluso caracteres de puntuación o caracteres acentuados. Sin embargo, estos últimos pueden presentar problemas si se puede acceder al sistema desde varios terminales, y en particular con teclados con una disposición de teclas diferente (las teclas acentuadas no existen en un teclado QWERTY).

Se impone un número mínimo de seis caracteres y ciertas distribuciones truncan una contraseña más allá del octavo; imponer una contraseña de ocho caracteres constituye, pues, una buena solución. Además, no hay que utilizar una palabra corriente susceptible de encontrarse en un diccionario de palabras prohibidas, como **`qwerty`**, **`root`** o **`pinguino`**.

Las restricciones sobre las contraseñas (número mínimo de caracteres, número máximo de caracteres iguales a la antigua contraseña, número mínimo de minúsculas...) dependen de la configuración del sistema.

© Éditions ENI - Todos los derechos reservados - Copia personal de Fer Fer

La asignación de una contraseña a una cuenta de Unix se hace con el comando **`passwd`** ; este comando ya se analizó en el capítulo Inicio de sesión y primeros comandos.

© Éditions ENI - Todos los derechos reservados - Copia personal de Fer Fer