Auditoría CFE/DATRA — Continuidad CAD

PR #1 abierto · referencia 0267abf · 5 de noviembre de 2026

Alcance

El piloto Mirador dispone de implementación técnica y ensayo nativo preliminar. No existe aprobación FINAL: faltan perímetro P-03, aristas P-05, CRS P-06, plantilla P-07, legibilidad P-08 y aceptación P-04.

Componente	Estado documentado
Mirador	493 INSERT, 0 aristas; diagnóstico, no plano final
Fixture	6 INSERT, 5 aristas ficticias; no representan Mirador
CAD	SCR01/SCR02 y LISP; GUI/legibilidad pendiente
GitHub	PR abierto; HEAD 0267abf verificado

Diagnóstico confirmado desde código

cad.py calcula la escala con los extremos de la nube de puntos y utiliza el mismo factor para texto y símbolos: scale = max(dx/410, dy/445, 0.01); height = max(3*scale, 0.05). cad_runtime.lsp fija un viewport de 530 × 465 mm en DATRA_A1, centra la cámara con margen lateral y coloca los objetos en Model.

Prioridad siguiente

1. Separar layout activo (Layout1 versus DATRA_A1) de las coordenadas Model.
2. Medir bbox y puntos extremos sin eliminarlos.
3. Medir tamaños de bloque y texto en Model y en papel A1.
4. Cuantificar colisiones y recortes con PDF nativos; comparar variantes diagnósticas.
5. Proponer cambios parametrizados, sujetos a aprobación de diseño antes de alterar presentación final.

Custodia y limitaciones

Este PDF resume el estado verificable en código y los resultados reportados del piloto. No incluye ni sustituye los siete PDF o tres capturas de otro chat; tampoco certifica CRS ni legibilidad. El ZIP contiene el encargo completo para reproducir las mediciones.