




SECANFLEX
MINING



ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS MANGUERAS
PARA PERFORACIÓN
AIRE / AGUA

SECANFLEX
MINING

MANGUERAS DE JEBE Y LONA AIRE / AGUA, 20 BAR.



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	RADIO DE CURVATURA	PRESIÓN DE TRABAJO	PESO
	Pulgada	mm	mm	PSI	kg/mt
CS150100005	"3/16"	11,1	51	300	0,16
CS150100006	"1/4"	13,0	84	300	0,18
CS150100008	"5/16"	15,0	89	300	0,22
CS150100010	3/8"	17,0	102	300	0,25
CS150100013	"1/2"	21,0	127	300	0,40
CS150100016	5/8"	24,0	140	300	0,49
CS150100019	"3/4"	26,0	152	300	0,56
CS150100025	"1"	34,0	203	300	0,77

- **TUBO:** Caucho sintético nitrilo (NBR) negro.
- **CUBIERTA:** Caucho sintético neopreno.
- **REFUERZO:** Múltiples capas textiles.
- **TEMPERATURA:** -30°C a + 100°C

- **FACTOR DE SEGURIDAD:** 3.1
- **LONGITUD DE TRAMOS:** Rollos de 100 mts.
- **APLICACIÓN:** Uso para **AIRE** y **AGUA** con rango de presión 300 psi.



AREQUIPA:

🏠 Calle Platino # 210 / J. C. Mariátegui – Paucarpata.

✉ info@sermitool.com / ☎ (054) 407562 / 📞 959 301 020 – 959 932 990

Búscanos en:

