

|                                                                                                                                  |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| HTML5                                                                                                                            | Taller de Aplicaciones para Internet |
| DICcionario DE ETIQUETAS PARA HTML5                                                                                              |                                      |
| <b>&lt;!--...--&gt;</b><br>Define un comentario.                                                                                 |                                      |
| <b>&lt;!DOCTYPE&gt;</b><br>Define el tipo de documento <a> Define un hipervínculo.                                               |                                      |
| <b>&lt;abbr&gt;</b><br>Define una abreviación <address> Define la información de contacto del autor / propietario del documento. |                                      |
| <b>&lt;area&gt;</b><br>Define un área dentro de un mapa de imagen.                                                               |                                      |
| <b>&lt;article&gt;</b><br>Define un artículo.                                                                                    |                                      |
| <b>&lt;aside&gt;</b><br>Define el contenido lateral del contenedor de una página.                                                |                                      |
| <b>&lt;audio&gt;</b><br>Define contenido de sonido.                                                                              |                                      |
| <b>&lt;b&gt;</b><br>Define texto en negrita.                                                                                     |                                      |
| <b>&lt;base&gt;</b><br>Especifica la base donde se abrirán todas las URL del documento.                                          |                                      |
| <b>&lt;bdi&gt;</b><br>Aísla una parte del texto que puede tener un formato diferente del texto externo.                          |                                      |
| <b>&lt;bdo&gt;</b><br>Sobreescribe la dirección del texto.                                                                       |                                      |
| <b>&lt;blockquote&gt;</b><br>Define una sección que tiene otra fuente.                                                           |                                      |

**<body>**

Define el cuerpo del documento.

**<br>**

Define un salto de línea.

**<button>**

Define un botón clickeable.

**<canvas>**

Se usa para dibujar gráficos en pantalla.

**<caption>**

Define el título de una tabla.

**<cite>**

Define el título de un trabajo.

**<code>**

Define un trozo de código de programación.

**<col>**

Especifica las propiedades de la columna para cada columna del elemento

**<colgroup>**

**<colgroup>**

Especifica un grupo de una o más columnas de una tabla.

**<command>**

Define un botón command al que un usuario puede invocar.

**<datalist>**

Especifica en un input una lista pre-definida de opciones.

**<dd>**

Define la descripción de un ítem en una lista de definición.

**<del>**

Define un texto que ha sido definido en un Mdocument.

**<details>**

Define detalles adicionales que el usuario puede ver o esconder.

**<dfn>**

Define el término de una definición.

**<dialog>**

Define una caja o ventana de dialogo.

**<div>**

Define una sección en un documento.

**<dl>**

Define una lista de definición.

**<dt>**

Define un término (un ítem) en una lista de definición.

**<em>**

Define énfasis en un texto.

**<embed>**

Define el contenedor de una aplicación externa (no html).

**<fieldset>**

Grupo de elementos relacionados en un formulario.

**<figcaption>**

Define el título para una figura <figure>.

**<figure>**

Especifica auto-contenido.

**<footer>**

Define el pie de página de un documento.

**<form>**

Define un formulario html.

## **<h1> a <h6>**

Define encabezados o títulos.

## **<head>**

Define información acerca del documento.

## **<header>**

Define la sección de encabezado del documento.

## **<hgroup>**

Grupo de encabezado (<h1> a <h6>).

## **<hr>**

Define un cambio de temática a partir de una línea dibujada.

## **<html>**

Define la raíz del documento.

## **<i>**

Define una parte del texto de modo alternativo.

## **<iframe>**

Define un frame en línea.

## **<img>**

Define una imagen.

## **<input>**

Define un control de entrada de texto.

## **<ins>**

Define texto que ha sido insertado en un documento.

## **<kbd>**

Define entrada del teclado.

## **<keygen>**

Define un campo generador de claves para formularios

**<label>**

Define el rótulo para un elemento <input>.

**<legend>**

Define un título para los elementos <fieldset>, <figure>, <details>

**<li>**

Define un ítem de una lista.

**<link>**

Define la relación entre un documento y un recurso externo (generalmente con hojas de estilo).

**<map>**

Define un mapa de imagen del cliente.

**<mark>**

Define texto resaltado o marcado.

**<menu>**

Define la lista de un menú.

**<meta>**

Define un metadato de un documento.

**<meter>**

Define una medida escalar en un rango conocido.

**<nav>**

Define un link de navegación.

**<noscript>**

Define un contenido alternativo para los usuarios que no soportan scripts del cliente.

**<object>**

Define un objeto embebido

**<ol>**

Define una lista ordenada.

**<optgroup>**

Define un grupo de opciones relacionadas en una lista desplegable.

**<option>**

Define una opción en una lista desplegable.

**<output>**

Define el resultado de un cálculo.

**<p>**

Define un párrafo.

**<param>**

Define un parámetro para un objeto.

**<pre>**

Define texto pre-formateado

**<progress>**

Representa el progreso de una tarea en una barra.

**<q>**

Define una cita corta.

**<rp>**

Define que debe mostrar en navegadores que no soportan scripts de ruby.

**<rt>**

Define una pronunciación de caracteres.

**<ruby>**

Define una notación de ruby.

**<s>**

Define texto que no es correcto.

**<samp>**

Define un ejemplo de salida de un programa.

**<script>**

Define un script del lado cliente.

**<section>**

Define una sección de un documento.

**<select>**

Define un drop-down list.

**<small>**

Define texto pequeño.

**<source>**

Define los recursos para elementos multimedia.

**<span>**

Define una pequeña sección de un documento.

**<strong>**

Define un texto en negrita.

**<style>**

Define un estilo para la información de un documento.

**<sub>**

Define un texto que es subíndice.

**<summary>**

Define un encabezado visible para el elemento <details>

**<sup>**

Define un texto que es superíndice.

**<table>**

Define una tabla.

**<tbody>**

Define el cuerpo de una tabla.

**<td>**

Define una celda en una tabla.

**<textarea>**

Define un control de entrada de múltiples líneas.

**<tfoot>**

Agrupar los footer contenidos en una tabla.

**<th>**

Define una celda de encabezado en una tabla.

**<thead>**

Agrupar los encabezados de una tabla.

**<time>**

Define fecha / hora.

**<title>**

Define un título para el documento.

**<tr>**

Define una fila en una tabla.

**<track>**

Define texto de la pista para elementos multimedia (vídeo y audio).

**<ul>**

Define una lista desordenada.

**<var>**

Define una variable.

**<video>**

Define un vídeo o película.

**<wbr>**

Define un posible salto de línea.