

```
In [1]: import pandas as pd
```

```
In [2]: # Define max_rows para 9999
pd.set_option('display.max_rows', 9999)
```

```
In [3]: # Criar uma variável
dados_csv = None

# Ler o conteúdo do arquivo CSV
dados_csv = pd.read_csv(
    './data/picoweb.csv', # caminho do arquivo
    sep=';',              # separador de colunas
    engine='python',      # engine
    encoding='utf-8'      # encoding
)
```

```
In [5]: # Imprimir o conjunto de dados original usando to_string()
print("=== Dados originais completos (to_string) ===")
print(dados_csv.to_string())
```

```
=== Dados originais completos (to_string) ===
```

	ID	Duration	Date	Pulse	Maxpulse	Calories
0	0	60	'2020/12/01'	110	130	4091.0
1	1	60	'2020/12/02'	117	145	4790.0
2	2	60	'2020/12/03'	103	135	3400.0
3	3	45	'2020/12/04'	109	175	2824.0
4	4	45	'2020/12/05'	117	148	4060.0
5	5	60	'2020/12/06'	102	127	3000.0
6	6	60	'2020/12/07'	110	136	3740.0
7	7	450	'2020/12/08'	104	134	2533.0
8	8	30	'2020/12/09'	109	133	1951.0
9	9	60	'2020/12/10'	98	124	2690.0
10	10	60	'2020/12/11'	103	147	3293.0
11	11	60	'2020/12/12'	100	120	2507.0
12	12	60	'2020/12/12'	100	120	2507.0
13	13	60	'2020/12/13'	106	128	3453.0
14	14	60	'2020/12/14'	104	132	3793.0
15	15	60	'2020/12/15'	98	123	2750.0
16	16	60	'2020/12/16'	98	120	2152.0
17	17	60	'2020/12/17'	100	120	3000.0
18	18	45	'2020/12/18'	90	112	NaN
19	19	60	'2020/12/19'	103	123	3230.0
20	20	45	'2020/12/20'	97	125	2430.0
21	21	60	'2020/12/21'	108	131	3642.0
22	22	45	NaN	100	119	2820.0
23	23	60	'2020/12/23'	130	101	3000.0
24	24	45	'2020/12/24'	105	132	2460.0
25	25	60	'2020/12/25'	102	126	3345.0
26	26	60	20201226	100	120	2500.0
27	27	60	'2020/12/27'	92	118	2410.0
28	28	60	'2020/12/28'	103	132	NaN
29	29	60	'2020/12/29'	100	132	2800.0
30	30	60	'2020/12/30'	102	129	3803.0
31	31	60	'2020/12/31'	92	115	2430.0

```
In [7]: # Ver os nomes das colunas disponíveis
print("Colunas disponíveis no dataset:")
```

```
print(dados_csv.columns.tolist())
```

Colunas disponíveis no dataset:

```
['ID', 'Duration', 'Date', 'Pulse', 'Maxpulse', 'Calories']
```

```
In [8]: # Seleciona 3 colunas quaisquer
subconjunto_dados = dados_csv[['ID', 'Pulse', 'Maxpulse']]
```

```
In [9]: # Imprimir/exibir o novo subconjunto usando to_string()
print(subconjunto_dados.to_string())
```

	ID	Pulse	Maxpulse
0	0	110	130
1	1	117	145
2	2	103	135
3	3	109	175
4	4	117	148
5	5	102	127
6	6	110	136
7	7	104	134
8	8	109	133
9	9	98	124
10	10	103	147
11	11	100	120
12	12	100	120
13	13	106	128
14	14	104	132
15	15	98	123
16	16	98	120
17	17	100	120
18	18	90	112
19	19	103	123
20	20	97	125
21	21	108	131
22	22	100	119
23	23	130	101
24	24	105	132
25	25	102	126
26	26	100	120
27	27	92	118
28	28	103	132
29	29	100	132
30	30	102	129
31	31	92	115