IWDE – Desenvolvimento web estático

Aula 12



Professor:

Rafael Muniz – rafael.muniz@ifsp.edu.br

Agenda




- HTML
 - Formulários




- São utilizados para que os usuários "entrem" com dados nos sites/sistemas.
- Existem diversos tipos de elementos que podem ser utilizados para montagem de formulários.













<form>.....</form>

- Tag principal de todo formulário.
- Todos os elementos devem ficar entre <form> inical e o </form> final.



<input>

Tag utilizada para definir os elementos do formulários.

Atributo

type="text"

type="radio"

type="button"

Outros



- <input type="text"/>
 - Tag utilizada para entrada de dados do tipo texto.
 - Exemplo:





- <input type="text"/>
 - Atributo: size

Tamanho da caixa de texto



Ex: <input type="text" size="10"/>



- <input type="text"/>
 - Atributo: placeholder

Define texto "ilustrativo" de dentro da caixa.

Dica...

Ex: <input type="text" size="10" placeholder="Dica"/>



- <input type="text"/>
 - Atributo: maxlenght

Define o máximo de caracteres permitidos na caixa.

Ex: <input type="text" size="10" placeholder="Dica"</p>



- <input type="text"/>
 - Atributo: id

Define id único para o elemento.

Ex: <input type="text" size="10" placeholder="Dica"</p>



- <input type="text"/>
 - Atributo: name

Define o nome do elemento.

Ex: <input type="text" size="10" placeholder="Dica"</p>

maxlenght="8" id="txNome" name="txName" />



- Inserindo nome antes da caixa de texto
- Usar tag <label> com atributo for para id do input text.
 - <label for="txNome">Nome: </label>
 - <input type="text" id=" txNome " name=" txNome " />



- <input type="date">
 - Tag utilizada para entrada de datas.

Exemplo:

Data de nascimento: <input type="date" >





<input type="number">

Tag utilizada para entrada de números.

Exemplo:

<input type="number" >





- <input type="color">
 - Tag utilizada para escolha de uma cor.

Exemplo:

<input type="color" >





<input type="range">

 Tag utilizada para escolha de um valor em um determinado range.

Exemplo:

<input type="range" min="100" max="500" step="50" />





- <input type="password">
 - Tag utilizada para entrada de senhas.

Exemplo:

Senha: <input type="password" >

Senha: -----



- <input type="datetime-local">
 - Tag utilizada para entrada data e hora.

Exemplo:

Data e hora: <input type="datetime-local" >

Data e hora: 02/04/2019 19:00 × \$ ▼



- <input type="radio">
 - Tag utilizada para escolha de um item.

Exemplo:

Manhã <input type="radio" name="horario" value="manha" id="manha">

Tarde <input type="radio" name="horario" value="tarde" id="tarde">

Noite <input type="radio" name="horario" value="noite" id="noite">





Tarde



Noite





- <input type="checkbox">
 - Tag utilizada para escolha de vários itens.

Exemplo:

```
Manhã <input type="checkbox" name="horario" value="manha" id="manha">
Tarde <input type="checkbox "name="horario" value="tarde" id="tarde">
Noite <input type="checkbox "name="horario" value="noite" id="noite">
```












- <input type="email">
 - Tag utilizada para entrada de email.

Exemplo:

Email <input type="email" required="required" >





- <input type="url">
 - Tag utilizada para entrada uma url.

Exemplo:

Email <input type="url" required="required" >






- <input type="file">
 - Tag utilizada para entrada uma url.

Exemplo:

Email <input type="file" required="required" >






<select><option> </option> </select>

Tag utilizada para criar uma lista de itens selecionáveis

Exemplo:

```
Estado
```

```
<select name="estado" id="estado">
  <option value="AC">Acre</option>
  <option value="AL">Alagoas</option>
  <option value="AM">Amazonas</option>
  <option value="AP">Amapá</option>
  </select>
```





<datalist>

Tag utilizada para criar uma lista de itens selecionáveis (com busca).

Exemplo:





<textarea></textarea>

Tag utilizada para criar uma área grande de texto.

Exemplo:

```
<textarea rows="10" cols="20"
```

placeholder="Digite seu texto aqui..."> </textarea>

```
Digite seu texto aqui...
```



<audio></ audio >

Tag utilizada para executar um áudio local.

Exemplo:

<audio controls>

<source src="horse.mp3" type="audio/mpeg">

</audio>


▶ 0:01 / 0:01 **→**



<video></video>

Tag utilizada para executar um vídeo local.

Exemplo:





- <input type="reset">
 - Cria um botão para limpar o formulário.

Exemplo:

<input type="reset" value="Nome botão">

Nome botao



- <input type="submit">
 - Cria um botão para enviar o formulário.

Exemplo:

<input type="submit" value="Nome botão">

Nome botao



- <input type="button">
 - Cria um botão sem função definida.

Exemplo:

<input type="button" value="Nome botão"
onClick="javascript:alert('olá');">

Nome botao



Pesquisar inputs:

- Range
- Search



Criar um formulário no seu site

Referências



- Material do professor Andre Bordignon e Denis.
- Material do curso HTML 5 do site W3Schools.

https://www.w3schools.com/html/html_intro.asp

- Imagens retiradas do site Google Imagens.
- Comandos e tags HTML5 DEVMEDIA
 - https://www.devmedia.com.br/comandos-e-tags-html5/23618
- http://www.clem.ufba.br/tuts/html/ex43h.htm
- Apostila Caelum WD-43 Desenvolvimento Web com HTML, CSS e Javascript.
- https://www.devmedia.com.br/as-novidades-do-html5/23992
- http://www.leandroguarino.com.br/index.php?p=curso_html5_css&aula=formularios#conteudo