| | |
|---|---|
| **Comenzado el** | domingo, 11 de agosto de 2024, 15:40 |
| **Estado** | Finalizado |
| **Finalizado en** | domingo, 11 de agosto de 2024, 15:55 |
| **Tiempo empleado** | 15 minutos 30 segundos |
| **Calificación** | **8,86** de 10,00 (**88,57**%) |

Pregunta **1**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Para la mayoría de los sistemas complejos existen 2 fases distintas de pruebas del sistema:
+ Pruebas de integración en la que se entrega una versión del sistema que se podría entregar a los usuarios
+ Pruebas de entrega en las que el equipo de prueba tiene acceso al código fuente del sistema.

- Verdadero
- Falso ✔

Correcto
Las Pruebas de integración en la que el equipo de prueba tiene acceso al código fuente del sistema.
Las Pruebas de entrega en las que se entrega una versión del sistema que se podría entregar a los usuarios.

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **2**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Las pruebas de estrés tienen 2 funciones (seleccionar cuáles son)

- [x] a. Sobrecargar el sistema y provocar que se manifiesten defectos ✔
- [ ] b. Forzar resultados muy grandes
- [ ] c. Forzar que se generen salidas inválidas
- [x] d. Probar el comportamiento de fallo de ejecución del sistema ✔