Duoc UC | ONLINE



Desarrollo Backend III

Informe técnico final: modernización del sistema legacy del Banco XYZ

Asignatura: Desarrollo Backend III (PBY2203)

Evaluación: Evaluación Final Transversal · Entrega individual

Estudiante: Carlos Rodriguez

Fecha: Octubre de 2026

Código fuente

github.com/CarlosJRF/xyz_bank_batch · Spring Batch

github.com/CarlosJRF/xyz_bank_bff · BFF y microservicios de dominio

github.com/CarlosJRF/kafka_S8 · Plataforma Spring Cloud y mensajería

Índice

1. Resumen ejecutivo 3
2. Contexto y problema 4
    2.1 Situación del sistema legacy 4
    2.2 Alcance de la solución 4
3. Procesos clave de la migración 5
4. Propuesta de arquitectura 6
    4.1 Requerimientos clave del negocio 6
    4.2 Decisiones de arquitectura y alternativas descartadas 7
    4.3 Tecnologías 8
    4.4 Arquitectura global 9
    4.5 Casos de uso 10
    4.6 Componentes del BFF 11
5. Componentes desarrollados 13
    5.1 Migración de procesos batch: xyz_bank_batch 13
    5.2 BFF y microservicios de dominio: xyz_bank_bff 16
    5.3 Plataforma Spring Cloud y mensajería: kafka_S8 17
6. Integración entre componentes 19
    6.1 Flujo de una consulta en el canal web 21
    6.2 Flujo de la ingesta de eventos 22
7. Seguridad y resiliencia 22
8. Despliegue en la nube 24
    8.1 Contenerización con Docker 24
    8.2 Instancia EC2 y Security Group 24
    8.3 Script de despliegue 25
    8.4 Mediciones del despliegue 26
    8.5 Escalabilidad horizontal 27
9. Pruebas y resultados 28
    9.1 Pruebas automatizadas 28
    9.2 Pruebas funcionales del despliegue 28
    9.3 Comparación con el sistema legacy 29
10. Desafíos y soluciones 31
11. Propuestas de mejora y próximos pasos 32
12. Conclusiones 33
Anexo A. Repositorios y puertos 33

1. Resumen ejecutivo

El Banco XYZ opera desde hace más de 30 años sobre una plataforma legacy en COBOL y scripts Shell que se ejecuta en servidores mainframe. Sus limitaciones de escalabilidad, el alto costo de mantención y la dificultad para integrar nuevas tecnologías motivaron el proyecto: **migrar los procesos y servicios del sistema legacy a una arquitectura de microservicios, contenerizada y desplegable en la nube**.

La solución se construyó en tres repositorios que cubren las tres partes del encargo y se integran como un solo ecosistema:

- **xyz_bank_batch** (Parte 1): reescritura de los procesos batch con Spring Batch 6. Un `masterJob` ejecuta en paralelo los tres procesos del legacy (transacciones diarias, intereses y estados de cuenta), valida cada registro, corrige o rechaza los datos inválidos con trazabilidad completa y tolera fallos transitorios de la base de datos.
- **xyz_bank_bff** (Parte 2 y servicios de dominio): un Backend for Frontend con tres canales independientes (web, móvil y cajero automático), cada uno con su respuesta y su control de acceso, apoyado en tres microservicios de dominio: cuentas, transacciones y clientes.
- **kafka_S8** (Parte 3): plataforma Spring Cloud con Config Server, Eureka, API Gateway, Auth Server OAuth2, ingesta y procesamiento de eventos sobre Apache Kafka, y un cliente protegido con Resilience4j.

Los tres sistemas se despliegan con Docker Compose en una sola instancia EC2 mediante un script que los levanta en orden y ejecuta pruebas de humo. Las cifras de este informe provienen de una ejecución completa de ese despliegue.

3	14	738 ms	≈ 3,9 GiB
sistemas y 12 servicios con Dockerfile	contenedores sanos en el despliegue completo	mediana del batch con 3.000 registros	pico de memoria medido durante los builds

2. Contexto y problema

2.1 Situación del sistema legacy

El sistema de gestión bancaria procesa transacciones, genera estados de cuenta, calcula intereses y administra clientes. Está escrito en COBOL y scripts Shell sobre mainframe. El encargo identifica tres problemas de fondo:

- **Procesos batch rígidos:** el reporte de transacciones diarias, el cálculo de intereses mensuales y los estados de cuenta anuales dependen de programas difíciles de mantener y de escalar.
- **Un backend monolítico para todos los canales:** web, móvil y cajeros reciben los mismos datos, lo que genera sobrecarga, y su evolución queda atada a los tiempos del backend.
- **Falta de tolerancia a fallos y seguridad centralizada:** un problema en un módulo puede afectar a todo el sistema, y la seguridad limitada y centralizada aumenta el riesgo en entornos distribuidos.

2.2 Alcance de la solución

Tabla 1: Partes del encargo y su resolución

Parte del encargo	Repositorio	Qué se implementó
Parte 1: migración de procesos batch con Spring Batch	`xyz_bank_batch`	Tres procesos (transacciones, intereses, estados anuales) en un job maestro con validación, skip, retry y bitácora de calidad de datos
Parte 2: patrón Backend for Frontend	`xyz_bank_bff`	BFF para web, móvil y cajero, con autenticación por canal y HTTPS; microservicios de cuentas, transacciones y clientes
Parte 3: microservicios resilientes con Spring Cloud	`kafka_S8` y `xyz_bank_bff`	Config Server, Eureka, balanceo y enrutamiento, OAuth2, Resilience4j, tópicos Kafka con productores y consumidores, Docker Compose y preparación para AWS

Los datos de entrada provienen de `fin_legacy_data`, que simula la salida del legacy e incluye errores deliberados (montos vacíos o negativos, fechas en formatos mixtos, tipos desconocidos, edades fuera de rango).

3. Procesos clave de la migración

La migración se organizó en torno a cinco procesos críticos que se complementan: sin el batch no se migra la lógica del legacy; sin microservicios y BFF persisten el acoplamiento y la sobrecarga; sin seguridad distribuida el modelo queda expuesto; y sin mensajería los servicios siguen acoplados. Cada uno responde a una limitación concreta del legacy y tiene un componente verificable en el código.

Tabla 2: Procesos clave identificados para la migración

N°	Proceso clave	Limitación del legacy que resuelve	Solución implementada	Dónde
1	**Migración de procesos batch a Spring Batch**	Programas COBOL y Shell difíciles de mantener, sin reintentos ni trazabilidad	Tres jobs paralelos con lectura, validación y escritura por chunks de 100; skip de datos inválidos, retry ante fallos transitorios de base de datos y bitácora `data_quality_log`	`xyz_bank_batch`
2	**División del monolito en microservicios**	Escalado y evolución acoplados; un fallo afecta a todo el sistema	Microservicios independientes de cuentas, transacciones y clientes, más servicios de ingesta y procesamiento, cada uno con su base de datos y su ciclo de despliegue	`xyz_bank_bff`, `kafka_S8`
3	**Implementación del patrón BFF**	Todos los canales reciben los mismos datos	Un BFF con tres rutas y respuestas distintas: detalle completo en web, resumen liviano en móvil y saldo mínimo en cajero	`xyz_bank_bff`
4	**Seguridad distribuida con Spring Cloud Security**	Seguridad centralizada y limitada	Auth Server OAuth2 que emite JWT con scopes, validados en el gateway y de nuevo en cada servicio; en el BFF, HTTPS y roles por canal	`kafka_S8`, `xyz_bank_bff`
5	**Mensajería asíncrona con Apache Kafka**	Procesamiento síncrono y acoplado; sin integración de eventos	Ingesta que valida y publica en tópicos; consumidor idempotente que persiste en PostgreSQL; reintentos y cola de mensajes fallidos (DLT)	`kafka_S8`

4. Propuesta de arquitectura

4.1 Requerimientos clave del negocio

A partir del contexto del banco se definieron cinco requerimientos clave. Cada decisión de arquitectura se justifica contra alguno de ellos.

Tabla 3: Requerimientos clave y decisiones que los resuelven

Requerimiento del negocio	Decisión de arquitectura	Justificación
RN1. Escalabilidad y bajo costo de mantención	Microservicios contenerizados con Docker; servicios registrados en Eureka y balanceados con `lb://`	Cada servicio se construye, despliega y escala por separado. El escalado horizontal se verificó: al replicar `data-processor-service` a 2 instancias, Eureka registró ambas y el gateway enruta con `lb://` entre las instancias registradas. Reemplaza la dependencia de un único mainframe.
RN2. Respuestas adecuadas a cada canal	Patrón BFF con un controlador y un servicio de adaptación por canal	La web necesita datos completos; el móvil, pocos datos para ahorrar ancho de banda; el cajero, solo lo imprescindible y seguro. Un BFF por canal evita que un backend único sirva a todos lo mismo, y permite que los equipos de frontend y backend evolucionen en paralelo.
RN3. Seguridad en un entorno distribuido	OAuth2 con JWT y scopes (Client Credentials); validación en el gateway y en cada servicio; HTTPS y roles en el BFF; microservicios internos sin exposición pública	Reemplaza la seguridad centralizada por defensa en profundidad: aunque el gateway ya rechace un token inválido, cada servicio lo vuelve a validar y aplica sus propios scopes. Los servicios sin autenticación propia solo son alcanzables desde la red interna de Docker.
RN4. Disponibilidad y tolerancia a fallos	Resilience4j (circuit breaker, retry, rate limiter) con respuesta alternativa; DLT en Kafka; degradación controlada en el BFF	Un servicio caído no debe tumbar a los demás. Con el procesador detenido, el cliente resiliente sigue respondiendo con la última respuesta buena; si `ms-clientes` falla, el BFF entrega igual la cuenta con el cliente en `null`.

Requerimiento del negocio	Decisión de arquitectura	Justificación
RN5. Integridad y equivalencia de los datos migrados	Validación explícita por tipo de error, bitácora de calidad, escritura idempotente y esquema de base de datos con restricciones	Los procesos nuevos deben producir resultados equivalentes a los del legacy sin perder ni duplicar datos. Cada fila termina persistida, corregida o rechazada con su motivo, y repetir una ejecución no genera duplicados.

4.2 Decisiones de arquitectura y alternativas descartadas

Tabla 4: Registro de decisiones

Decisión	Motivo	Alternativa descartada
Spring Batch para los procesos batch	Chunks, skip, retry, reinicio y paralelismo ya resueltos por el framework	Mantener scripts Shell: sin tolerancia a fallos ni métricas
Un BFF unificado con tres canales	Un solo despliegue, con rutas, roles y respuestas independientes por canal	Una API única para todos los canales
Kafka para la ingesta	Desacopla la validación del procesamiento, permite reintentos y deja los errores en una cola propia	Llamadas síncronas entre servicios
Config Server, Eureka y Gateway de Spring Cloud	Configuración centralizada, descubrimiento dinámico y punto de entrada único	URL fijas y archivos de configuración por servicio
Un repositorio por sistema	Cada sistema tiene su ciclo de vida y su Compose; se integran por documentación y por red	Un único monorepositorio
Docker Compose en una sola instancia EC2	Despliegue reproducible y de bajo costo para el alcance del proyecto	ECS o Kubernetes: más complejos y costosos para este alcance
Bases propias por servicio: H2 en memoria en los microservicios del BFF; PostgreSQL en la plataforma y el batch	Cada servicio es dueño de sus datos; H2 simplifica la demostración de los microservicios de dominio	Una base compartida entre servicios

4.3 Tecnologías

Tabla 5: Tecnologías utilizadas

Ámbito	Tecnología
Lenguaje y framework	Java 21, Spring Boot 4.1, Spring Batch 6, Spring Cloud 2025.1, Spring Security, Spring Data JPA
Mensajería y datos	Apache Kafka 3.9 (modo KRaft), PostgreSQL 16, H2 en memoria
Resiliencia y descubrimiento	Resilience4j, Eureka, Spring Cloud Gateway, Spring Cloud Config
Seguridad	OAuth2 Client Credentials con Spring Authorization Server, JWT firmados con RSA, HTTP Basic y TLS (PKCS12) en el BFF
Contenedores y nube	Docker, Docker Compose, Amazon EC2 (Amazon Linux 2023)

4.4 Arquitectura global

El diagrama muestra los tres sistemas, sus puertos y las interacciones entre sus componentes. Los canales llegan al BFF por HTTPS; los clientes de integración entran por el API Gateway; el batch trabaja de forma independiente sobre su propia base.




Figura 1: Arquitectura global de la solución del Banco XYZ

4.5 Casos de uso




Figura 2: Actores y casos de uso de la solución, agrupados por sistema (color)

Tabla 6: Detalle de los casos de uso

Actor	Caso de uso	Cómo se realiza
Cliente web	Consultar el detalle de una cuenta con perfil y resumen	`GET /api/web/cuentas/{id}` en el BFF
Cliente de app móvil	Consultar saldo y últimos movimientos	`GET /api/movil/cuentas/{id}` en el BFF
Cajero automático	Consultar el saldo	`GET /api/cajero/cuentas/{id}/saldo` en el BFF
Operador de plataforma	Administrar perfiles de clientes; desplegar y escalar	CRUD de `ms-clientes` (red interna); script de despliegue y `docker compose --scale`

Actor	Caso de uso	Cómo se realiza
Cliente de integración	Obtener token; ejecutar la ingesta; consultar estadísticas, cuentas y rechazos; consultar con resiliencia	`/oauth2/token`, `/api/ingestion/run`, `/api/stats`, `/api/accounts` y `/api/client/**` en el gateway
Analista de datos	Ejecutar los procesos batch; revisar la calidad de los datos	`docker compose run batch` y consultas sobre `data_quality_log`

4.6 Componentes del BFF

El BFF separa la seguridad, los controladores por canal, los servicios que adaptan la respuesta, el agregador que consulta en paralelo y los clientes REST hacia cada microservicio. Cada capa tiene un color distinto en el diagrama.




Figura 3: Diagrama de componentes del BFF (MiBff) y sus dependencias

5. Componentes desarrollados

5.1 Migración de procesos batch: xyz_bank_batch

El sistema reescribe en Spring Batch 6 los tres procesos del legacy. Un `masterJob` re-ejecutable limpia las tablas destino y lanza en paralelo tres flujos, uno por archivo de entrada. Cada flujo lee las filas como texto crudo, las valida y normaliza en un procesador y las escribe en PostgreSQL por chunks de 100 registros.




Figura 4: Estructura del `masterJob`: tres flujos paralelos de lectura, procesamiento y escritura. Los tres procesadores registran sus rechazos y correcciones en `data_quality_log`

Validación y calidad de los datos

Los lectores entregan cada fila sin convertir; toda conversión y validación ocurre en los procesadores, de modo que cada problema recibe un código de error explícito en lugar de convertirse en silencio (por ejemplo, un monto vacío no se transforma en cero). Un registro inválido se rechaza con todos sus códigos; un registro válido puede recibir correcciones trazadas.

Tabla 7: Resultado del procesamiento de los tres archivos (1.000 filas cada uno)

Proceso	Persistidas	Rechazadas	Principales causas de rechazo y correcciones
Transacciones diarias	392	608	Tipo inválido (256), monto vacío (162), monto negativo (121), fecha inexistente (49), monto cero (20). Se corrigieron 284 fechas a formato ISO.
Intereses	320	680	Saldo vacío (197), tipo de cuenta no elegible (163), edad fuera de rango 18–99 (146), edad vacía (126), titular no identificado (48). Interés: ahorro 0,5 %, préstamo 2 %, hipoteca 3 %.
Estados de cuenta anuales	603	397	Monto negativo (232), monto cero (116), monto vacío (48), duplicado (1). Se corrigieron 472 fechas, 106 descripciones vacías y 29 tipos con tilde.

Cada una de las 3.000 líneas termina persistida o rechazada, y cada rechazo o corrección queda en la tabla `data_quality_log` con el paso, la línea, la acción, el código de error y el registro original. El job imprime además un resumen por paso y por código.

Tolerancia a fallos

Tabla 8: Tratamiento de fallos en los pasos del batch

Escenario	Tratamiento
Registro que no supera la validación de negocio	**Skip** sin revertir el chunk; queda en la bitácora con su código
Línea con columnas faltantes o sobrantes	**Skip** en la lectura (`STRUCTURAL_ERROR`) con la línea y su contenido
Violación de restricción en la base de datos	**Skip** en la escritura (`DB_CONSTRAINT_VIOLATION`)
Bloqueo, deadlock o timeout de PostgreSQL	**Retry** hasta 3 veces con backoff exponencial de 100 ms a 1 s

Escenario	Tratamiento
Más rechazos que el límite configurado (1.000 por paso)	El paso falla: el dato está demasiado dañado para continuar
Cualquier otro error (BD caída, archivo inexistente, defecto)	No se salta: el paso y el job fallan, para no esconder una falla de infraestructura como si fuera un dato malo

El esquema de la base actúa como segunda línea de defensa (`NOT NULL`, `CHECK (amount > 0)`, tipos permitidos y `source_id` único). Como el job se puede volver a ejecutar, las tablas se recargan completas en cada corrida: repetirlo produce siempre el mismo resultado.

Paralelismo y dimensionamiento

Los tres flujos corren en paralelo, uno por hilo (`flowTaskExecutor`), y los chunks de cada paso se ejecutan en un segundo pool (`stepTaskExecutor`, 3 × 2 = 6 hilos) con 12 conexiones de base de datos (`HikariCP`). La configuración se eligió midiendo, no por estimación: el costo dominante son las idas y vueltas a PostgreSQL (un commit por chunk), por lo que el tamaño del chunk pesa más que el número de hilos.

Tabla 9: Mediana del tiempo total del `masterJob` en milisegundos, según hilos por paso (filas) y tamaño de chunk (columnas)

Conjunto de datos	Hilos	chunk 5	chunk 10	chunk 50	chunk 100	chunk 250
Oficial: 3.000 registros (5 ejecuciones por celda)	1	1.233	1.059	887	778	793
	2	1.218	1.025	750	**738**	775
	4	1.120	943	767	730	724
	8	1.148	950	813	733	736
Escalado ×10: 30.000 registros (3 ejecuciones por celda)	1	4.157	3.315	2.612	2.529	2.471
	2	4.363	3.485	2.476	**2.481**	2.347
	4	4.519	3.339	2.632	2.564	2.507
	8	4.536	3.399	2.515	2.502	2.421

Pasar de chunk 5 a 100 reduce el tiempo cerca de un 40 % en ambos conjuntos, porque baja los commits de 200 a 10 por archivo. Sobre 100 ya no hay mejora apreciable, y más hilos por paso quedan dentro del ruido de medición. Se eligió **chunk 100 con 2 hilos por paso**: unos 35 % más rápido que la configuración inicial (chunk 5: 1.120 ms frente a 738 ms) con el pool

más pequeño que captura la mejora. Las mediciones se hicieron en un entorno de 4 vCPU y 15 GB con PostgreSQL 16 local.

Modelo de datos

Tabla 10: Tablas de PostgreSQL (base `xyzbank`)

Tabla	Contenido
`transaction_report`	Transacciones válidas: identificador de origen único, fecha, monto mayor que cero y tipo (`DEBITO` o `CREDITO`)
`account`	Cuentas elegibles con titular, saldo con interés, interés, edad y tipo (`AHORRO`, `PRESTAMO`, `HIPOTECA`)
`annual_statement`	Movimientos anuales válidos y normalizados
`data_quality_log`	Cada rechazo y cada corrección, con paso, línea, acción, código, detalle y registro original

5.2 BFF y microservicios de dominio: xyz_bank_bff

El repositorio contiene el BFF (`MiBff`) y tres microservicios de dominio independientes. Cada microservicio es un proyecto Spring Boot con su propia base H2 en memoria, que se carga desde un archivo CSV al arrancar.

Tabla 11: Módulos de xyz_bank_bff

Módulo	Puerto	Responsabilidad	Endpoints
MiBff	8443 (HTTPS)	Punto de entrada por canal; agrega y adapta las respuestas	`GET /api/web/cuentas/{id}`, `GET /api/movil/cuentas/{id}`, `GET /api/cajero/cuentas/{id}/saldo`
ms-cuentas	8081	Gestión de cuentas (1.000 cuentas cargadas desde CSV)	`GET /cuentas`, `GET /cuentas/{id}`
ms-transacciones	8094	Movimientos por cuenta (1.000 registros cargados desde CSV)	`GET /transacciones/cuenta/{id}`
ms-clientes	8082	Administración de perfiles de clientes (10 clientes cargados)	`GET /clientes`, `GET /clientes/{id}`, `GET /clientes/buscar?nombre=`, `POST`, `PUT /clientes/{id}`, `DELETE /clientes/{id}`

Una respuesta distinta por canal

Tabla 12: Contenido de la respuesta de cada canal para una cuenta

Canal	Rol requerido	Respuesta
Web	`WEB`	Cuenta completa, perfil del cliente (RUT, correo, teléfono, dirección, fecha de nacimiento), lista íntegra de movimientos y un resumen calculado de ingresos, egresos y saldo neto. Para la cuenta 101: 46 movimientos.
Móvil	`MOVIL`	Titular, saldo y únicamente los últimos 5 movimientos, para reducir el consumo de datos
Cajero	`CAJERO`	Saldo y titular enmascarado (por ejemplo, «Charlie G.»), sin datos de contacto; no consulta el historial de transacciones

Agregación concurrente y degradación controlada

El `AgregadorService` consulta a los microservicios con `CompletableFuture` sobre un pool fijo de 10 hilos: la cuenta y las transacciones se piden en paralelo, y el cliente se busca en `ms-clientes` en cuanto se conoce el titular de la cuenta. Los clientes REST (`RestClient`) tienen timeouts de 5 s para conectar y 10 s para leer. Si `ms-clientes` falla o el titular no existe (por ejemplo, las cuentas con titular «Unknown»), el canal responde igual con el cliente en `null` y registra una advertencia, en lugar de fallar toda la consulta.

Seguridad del BFF

El BFF exige HTTPS (certificado PKCS12) y HTTP Basic con tres usuarios, uno por canal. Cada prefijo de ruta (`/api/web`, `/api/movil`, `/api/cajero`) exige su rol: sin credenciales responde 401 y con el usuario de otro canal responde 403. Los tres microservicios no tienen autenticación propia, por lo que no se publican fuera de la red interna.

5.3 Plataforma Spring Cloud y mensajería: kafka_S8

Ecosistema de microservicios que migra los CSV legados a PostgreSQL a través de Apache Kafka, con configuración centralizada, descubrimiento de servicios, seguridad OAuth2 y resiliencia.

Tabla 13: Servicios de kafka_S8

Servicio	Puerto	Rol
config-server	8888	Spring Cloud Config: sirve la configuración de todos los servicios desde `config-repo/`

Servicio	Puerto	Rol
discovery-server	8761	Eureka: registro y descubrimiento dinámico de servicios
auth-server	9000	Spring Authorization Server: emite JWT firmados con RSA mediante Client Credentials
api-gateway	8080 (80 en EC2)	Entrada única: valida el JWT (Resource Server reactivo) y enruta con `lb://` vía Eureka
data-ingestion-service	8081 interno	Lee los CSV, valida y normaliza cada fila, y la publica en Kafka; las filas inválidas van a un tópico de rechazados con sus motivos
data-processor-service	8082 interno	Consume los tópicos, persiste en PostgreSQL con upsert idempotente, calcula intereses y expone consultas
resilient-client	8083 (solo 127.0.0.1)	Consumidor síncrono del procesador, protegido con Resilience4j
Kafka y PostgreSQL	9092 y 5432 internos	Apache Kafka 3.9 en modo KRaft (sin ZooKeeper) y PostgreSQL 16

Seguridad OAuth2

El `auth-server` entrega tokens con el flujo Client Credentials. Existen dos clientes: `banking-client` (scopes `data.read` e `ingestion.write`) para consumidores externos, y `resilient-client` (scope `data.read`) como identidad de servicio. El gateway rechaza con 401 cualquier `/api/**` sin un JWT válido, y cada servicio vuelve a validar el token y aplica sus scopes: `POST /api/ingestion/**` exige `ingestion.write` y las lecturas exigen `data.read` (403 si falta). Las claves públicas se publican en `/oauth2/jwks`.

Mensajería con Kafka

Tabla 14: Tópicos de Kafka

Tópico	Particiones	Contenido
`interests-validated`	3	Filas válidas de `intereses.csv`
`transactions-validated`	3	Filas válidas de `transacciones.csv`
`annual-accounts-validated`	3	Filas válidas de `cuentas_anuales.csv`
`ingestion-rejected`	1	Filas inválidas con la lista de motivos, para auditoría

Tópico	Particiones	Contenido
`<tópico>.DLT`	automático	Mensajes que el consumidor no pudo procesar tras 3 reintentos

La clave de cada mensaje es `archivo:línea`, que también es la clave primaria en PostgreSQL: volver a ejecutar la ingesta, o recibir un mensaje repetido, actualiza la fila en lugar de duplicarla. El productor usa `acks=all` con idempotencia, y el consumidor reintenta tres veces con una pausa de un segundo antes de enviar el mensaje a la DLT. Con los datos actuales, la ingesta acepta 1.552 filas y rechaza 1.448 (465, 401 y 686 aceptadas en intereses, transacciones y cuentas anuales).

Resiliencia con Resilience4j

Tabla 15: Configuración de resiliencia del `resilient-client`

Patrón	Configuración
Circuit Breaker	Ventana de 10 llamadas, mínimo 4; abre con 50 % o más de fallos o 80 % o más de llamadas lentas (más de 2 s); 15 s en `OPEN` y 2 llamadas de prueba en `HALF_OPEN`
Retry	3 intentos con backoff exponencial (500 ms, 1 s); el circuit breaker envuelve al retry, así que una secuencia agotada cuenta como un solo fallo
Rate Limiter	20 peticiones por segundo por instancia; el exceso recibe 429
Timeouts	Conexión 2 s, lectura 3 s
Respuesta alternativa	Devuelve la última respuesta buena (`source: "cache"`) o un contenido vacío (`source: "default"`); los errores 4xx del procesador se propagan

6. Integración entre componentes

Los tres repositorios forman un ecosistema pero se integran de dos formas distintas: dentro de cada sistema los componentes se comunican por red en tiempo de ejecución, y entre los sistemas la integración es conceptual y documental (misma arquitectura, mismos datos de origen, un solo despliegue).

Tabla 16: Interacciones entre componentes

Interacción	Mecanismo	Estado
MiBff → ms-cuentas, ms-transacciones, ms-clientes	REST síncrono con `RestClient`; llamadas en paralelo; timeouts 5 s y 10 s	Operativo

Interacción	Mecanismo	Estado
MiBff → ms-clientes ante una falla	El canal responde igual con el cliente en `null`	Operativo
Gateway → servicios de kafka_S8	`lb://` con Eureka; JWT validado en el gateway y en cada servicio	Operativo
data-ingestion → Kafka → data-processor	Tópicos `*-validated`, `ingestion-rejected` y `.DLT`; productor idempotente; consumidor con reintentos	Operativo
resilient-client → data-processor	Circuit Breaker, Retry y Rate Limiter con respuesta alternativa	Operativo
xyz_bank_batch → PostgreSQL	Jobs con chunks, skip y retry	Operativo
MiBff ↔ plataforma de kafka_S8 (OAuth2, Eureka, Config)	—	Pendiente
ms-transacciones → Kafka (evento de transacción completada)	—	Pendiente

Alcance de la integración. Cada sistema lee sus propios datos: el BFF devuelve lo que cargan sus microservicios al arrancar, `kafka_S8` usa su propio PostgreSQL y el batch deja sus resultados en su propia base. Conectarlos en tiempo de ejecución (por ejemplo, que el BFF valide los JWT del `auth-server`) es la evolución prevista en la sección 11.

6.1 Flujo de una consulta en el canal web




Figura 5: Secuencia de `GET /api/web/cuentas/101`: consultas en paralelo y degradación controlada

6.2 Flujo de la ingesta de eventos




Figura 6: Secuencia de la ingesta: token OAuth2, validación, publicación en Kafka y persistencia idempotente

7. Seguridad y resiliencia

Esta sección resume de forma transversal cómo cada sistema cubre los requerimientos RN3 (seguridad) y RN4 (tolerancia a fallos).

Tabla 17: Seguridad por componente

Componente	Autenticación y autorización	Transporte
MiBff	HTTP Basic con un usuario por canal; cada prefijo de ruta exige su rol (`WEB`, `MOVIL`, `CAJERO`)	HTTPS (:8443) con keystore PKCS12
ms-cuentas, ms-transacciones, ms-clientes	Sin autenticación propia; accesibles solo desde el BFF dentro de la red de Docker	HTTP, red interna
api-gateway y servicios de kafka_S8	JWT OAuth2 (Client Credentials, RSA), validado en el gateway y de nuevo en cada servicio, con scopes `data.read` e `ingestion.write`	HTTP :80 (TLS con un proxy o balanceador delante)

Componente	Autenticación y autorización	Transporte
xyz_bank_batch	No expone endpoints; accede a PostgreSQL con credenciales	Red interna de Docker
Instancia EC2	Security Group con entrada solo en 22, 80 y 8443, limitada a la IP del operador	—

Tabla 18: Mecanismos de resiliencia

Capa	Mecanismo
BFF	Timeouts de conexión y lectura; llamadas concurrentes; el cliente es opcional y su falla no rompe la respuesta
Cliente resiliente	Circuit Breaker, Retry con backoff, Rate Limiter y respuesta alternativa con la última respuesta buena
Kafka	Productor idempotente con `acks=all`, consumidor con 3 reintentos y cola de mensajes fallidos (`.DLT`); escritura idempotente por clave `archivo:línea`
Batch	Skip de datos inválidos, retry de errores transitorios de base de datos y falla explícita ante errores de infraestructura
Contenedores	Healthchecks y `depends_on` con condición de salud; reinicio automático; límite de memoria por contenedor

8. Despliegue en la nube

8.1 Contenerización con Docker

Cada uno de los 12 servicios con código propio tiene su Dockerfile multietapa: una etapa de construcción con Maven y JDK 21 (`maven:3.9-eclipse-temurin-21`) y una etapa de ejecución con solo el JRE 21 (`eclipse-temurin:21-jre-alpine`), con usuario sin privilegios, un `HEALTHCHECK` en los servicios web y un límite de memoria del 75 % del contenedor para la JVM. Las imágenes se compilan dentro de Docker, por lo que no hace falta instalar Java ni Maven en el servidor.

Cada repositorio tiene su `docker-compose.yaml`: `kafka_S8` levanta 9 contenedores, `xyz_bank_bff` 4, y `xyz_bank_batch` su PostgreSQL más un job que se ejecuta bajo demanda. Cada contenedor de Spring Boot tiene un límite de 512 MiB. Solo se publican hacia el exterior el API Gateway (puerto 80) y el BFF (puerto 8443); el resto de los servicios, Kafka y las bases de datos viven en redes internas.

8.2 Instancia EC2 y Security Group

Tabla 19: Configuración de la instancia

Parámetro	Valor
AMI	Amazon Linux 2023, arquitectura x86_64
Tipo de instancia	`t3.xlarge`: 4 vCPU y 16 GiB de memoria
Almacenamiento	30 GiB gp3 (las imágenes y la caché de build ocupan unos 12 GB)
Red	VPC por defecto, subred pública, IP pública (Elastic IP opcional)
Security Group, entrada	22/tcp (SSH), 80/tcp (API Gateway de `kafka_S8`) y 8443/tcp (`MiBff` por HTTPS), todos con origen limitado a la IP del operador
Security Group, salida	Todo permitido (descarga de paquetes, imágenes y dependencias)

No se abre ningún otro puerto: los microservicios sin autenticación propia, Config Server, Eureka, Kafka y las bases de datos solo son accesibles dentro de la red de Docker o por túnel SSH.




Figura 7: Topología de despliegue en una sola instancia EC2: tres stacks de Docker, un Security Group y tres puertos de entrada

8.3 Script de despliegue

El script `deploy/ec2-setup.sh` automatiza todo el despliegue y sirve tanto como *User data* al crear la instancia como por SSH. Realiza, en este orden:

1. Instala Docker, Git, Compose v2 y buildx (si faltan) y crea un archivo de swap de 2 GiB como red de seguridad.
2. Clona los tres repositorios en `/opt/xyz-bank`, o los actualiza si ya existen.

3. Levanta `kafka_S8` con el gateway publicado en el puerto 80, y espera a que todos los servicios estén sanos.
4. Levanta `xyz_bank_bff`; el BFF espera a que sus tres microservicios estén sanos.
5. Levanta el PostgreSQL de `xyz_bank_batch` y ejecuta una vez el `masterJob`.
6. Ejecuta tres pruebas de humo y termina con código distinto de cero si alguna falla.

No hay dependencias entre los tres sistemas; el orden distribuye la espera. Es seguro volver a ejecutar el script: actualiza el código, reconstruye las imágenes y repite las pruebas. Variables como `STACKS`, `BRANCH`, `RUN_BATCH` y `SWAP_MB` permiten desplegar solo una parte o ajustar el comportamiento.

8.4 Mediciones del despliegue

El script se ejecutó completo, desde cero, en un entorno con las mismas características que la instancia (4 vCPU y 16 GiB), con los repositorios clonados desde GitHub.

Tabla 20: Resultados de la ejecución del despliegue completo

Medición	Resultado
Pruebas de humo (gateway con token OAuth2, tres canales del BFF, datos del batch)	Las tres aprobadas
Contenedores	14 en total, todos `healthy`
Memoria de los contenedores en reposo	≈ 2,9 GiB (cada servicio Spring Boot entre 140 y 340 MiB; Kafka ≈ 470 MiB)
Memoria usada en el equipo completo en reposo	≈ 3,7 GiB
Pico de memoria durante los builds de los 12 servicios	≈ 3,9 GiB (muestreo cada 2 s)
Disco de Docker	≈ 7,4 GB de imágenes y ≈ 4,8 GB de caché de build
Duración del despliegue en frío (sin imágenes ni caché)	≈ 11 minutos
Segunda ejecución del script sobre los repositorios ya clonados	Actualiza, reconstruye y vuelve a aprobar las tres pruebas

> **Alcance de las mediciones.** Se midieron en un servidor con las mismas características que la instancia recomendada, no en una instancia EC2 real. La duración depende de la red y del almacenamiento. La estimación inicial de memoria, calculada a partir de los límites de los contenedores, fue de 8 a 9 GiB; al medir, el pico real fue menos de la mitad. Con esas cifras una `t3.large` (8 GiB) también cubriría la memoria, aunque no se probó con 2 vCPU.

8.5 Escalabilidad horizontal

Los servicios de `kafka_S8` se registran en Eureka y el gateway los balancea con `lb://`, por lo que se pueden replicar sin cambios de código. Se comprobó con `docker compose up -d --scale data-processor-service=2`: Eureka registró las dos instancias en estado `UP`, y al volver a una sola réplica la segunda se retiró del registro. El BFF consulta a sus microservicios por URL fija, así que replicarlos requeriría registrarlos primero en Eureka (sección 11).

9. Pruebas y resultados

9.1 Pruebas automatizadas

Tabla 21: Pruebas automatizadas incluidas en los repositorios

Repositorio	Pruebas
`xyz_bank_batch`	Pruebas unitarias de los tres procesadores (`TransactionProcessorTest`, `InterestProcessorTest`, `StatementProcessorTest`) y de la política de skip; pruebas de integración del job completo (`MasterJobIntegrationTests`) y de tolerancia a fallos (`FaultToleranceIntegrationTests`), que requieren PostgreSQL
`kafka_S8`	Pruebas de las reglas de validación (`RecordValidatorTest`) y del limitador de tasa (`RateLimiterTests`), más las pruebas de arranque de cada servicio
`xyz_bank_bff`	Solo la prueba de arranque del contexto de cada módulo; la verificación funcional se hizo con pruebas manuales (sección 9.2)

9.2 Pruebas funcionales del despliegue

Se ejecutaron contra el despliegue completo: el batch por consola y los demás sistemas con peticiones HTTP, tal como se documenta en el archivo `instrucciones.md` de la entrega.

Tabla 22: Resultados de las pruebas funcionales

Sistema	Prueba	Resultado obtenido
Batch	Ejecución del `masterJob`, y una segunda ejecución	Código de salida 0; 392 transacciones, 320 cuentas y 603 estados persistidos, y 2.576 registros en la bitácora; la segunda ejecución deja las mismas cantidades
BFF	Canal web, cuenta 101	200: perfil de Charlie Green, 46 movimientos y resumen de ingresos y egresos
BFF	Canal móvil, cuenta 101	200: titular, saldo y 5 movimientos
BFF	Canal cajero, cuentas 101, 102, 103, 105, 106 y 107	200: titular enmascarado y saldo propios de cada cuenta («Charlie G.», «Alice B.», «Bob J.», «Steve R.», «John D.», «Diana P.»)
BFF	Cuenta 129 (titular «Unknown»)	200 con `cliente: null`: degradación controlada

Sistema	Prueba	Resultado obtenido
BFF	Sin credenciales; usuario de otro canal	401; 403
BFF	Cuenta inexistente	500 (`ms-cuentas` no traduce el error a 404; ver sección 11)
kafka_S8	Token OAuth2; `/api/stats` sin token; con secreto incorrecto	200 con JWT (30 min de vigencia); 401; 401
kafka_S8	Ingesta por el gateway	200: 1.552 filas aceptadas y 1.448 rechazadas; las estadísticas pasan de cero a los conteos finales
kafka_S8	Token de solo lectura en la ingesta; segunda ingesta	403; mismos conteos que la primera (idempotencia)
kafka_S8	Procesador detenido durante consultas del cliente resiliente	Responde con `source: "cache"`; el circuit breaker recorre CLOSED, OPEN, HALF_OPEN y vuelve a CLOSED
kafka_S8	Kafka y escalado	4 tópicos de negocio con el consumidor sin retraso; 2 instancias del procesador registradas en Eureka

9.3 Comparación con el sistema legacy

Tabla 23: Sistema legacy frente a la solución actual

Aspecto	Sistema legacy	Solución actual
Procesos batch	Programas COBOL y scripts Shell en mainframe	Spring Batch 6 con tres jobs paralelos, chunks de 100, skip y retry; re-ejecutable y con bitácora de rechazos
Rendimiento batch	Sin mediciones disponibles	3.000 registros en una mediana de 738 ms; 30.000 en 2.481 ms; ≈ 35 % más rápido que la configuración inicial
Arquitectura	Monolito	Microservicios independientes, cada uno con su base y su despliegue
Respuesta a los canales	Los mismos datos para todos	Web con perfil, movimientos y resumen; móvil con titular y 5 movimientos; cajero con saldo y titular enmascarado
Seguridad	Centralizada y limitada	JWT OAuth2 con scopes en la plataforma; HTTPS y roles por canal en el BFF; servicios internos aislados por red
Tolerancia a fallos	Un módulo caído afecta a todo el sistema	Circuit breaker, reintentos, rate limiter, DLT y degradación controlada en el BFF

Aspecto	Sistema legacy	Solución actual
Calidad de datos	Sin trazabilidad de rechazos	Cada fila rechazada o corregida queda registrada con todos sus motivos
Despliegue	Servidores mainframe	Contenedores Docker; los tres sistemas en una instancia EC2 con un solo script

No se dispone de mediciones del sistema legacy, por lo que la comparación es cualitativa salvo en las cifras que provienen de los propios repositorios. Las cifras de calidad de datos de `xyz_bank_batch` (1.315 persistidas y 1.685 rechazadas de 3.000) y de `kafka_S8` (1.552 aceptadas y 1.448 rechazadas de 3.000) difieren porque cada repositorio aplica reglas propias; por ejemplo, el rango de edad aceptado es 18 a 99 en el batch y 18 a 120 en la plataforma.

10. Desafíos y soluciones

Tabla 24: Principales obstáculos del proyecto y cómo se resolvieron

Desafío	Causa	Solución
Datos legados con errores	Montos vacíos o negativos, fechas en cuatro formatos, tipos desconocidos, edades fuera de rango y duplicados	Validación explícita con un código por tipo de error, normalización de fechas y tipos, y bitácora de calidad con el registro original
Rendimiento del batch	La configuración inicial usaba un pool compartido y chunks de 5 registros, con un commit por cada 5 filas	Dos pools separados, chunk de 100 y 12 conexiones, elegidos tras un benchmark con dos tamaños de datos
Servicios sin registrar en Spring	Los controladores, repositorios y la configuración estaban fuera del paquete base de la aplicación, que Spring Boot no escaneaba	`@ComponentScan`, `@EntityScan` y `@EnableJpaRepositories` explícitos; en Spring Boot 4, `@EntityScan` vive en un paquete nuevo
Microservicios bloqueados con 401	Spring Security activo sin configuración propia exigía una contraseña generada al azar	Configuración con acceso abierto en los microservicios internos, que quedan aislados por la red de Docker y el Security Group
Error al deserializar las respuestas	Los clientes REST devolvían listas sin tipo y Jackson las convertía en mapas (`ClassCastException`)	Tipos genéricos explícitos en los clientes y en el agregador
El BFF no arrancaba con TLS	El keystore estaba guardado como un directorio y no como un archivo	Se corrigió su ubicación en los recursos del proyecto
Timeouts en el arranque en frío	Con 3 s de lectura, la primera consulta tras arrancar los servicios podía fallar	Timeouts del BFF de 5 s y 10 s
Vínculo entre cuenta y cliente	`ms-cuentas` no guarda el identificador del cliente, solo el nombre del titular	Búsqueda por nombre en `ms-clientes` con degradación a `null` si no hay coincidencia; mejora planteada en la sección 11
Dimensionar la instancia	La estimación a partir de los límites de memoria sobrestimó el consumo real	Medir el despliegue completo antes de decidir el tamaño y la configuración de disco

Desafío	Causa	Solución
Desplegar de forma reproducible	Tres sistemas con distintas pilas, y un buildx antiguo en la AMI que impide `docker compose build`	Dockerfile y Compose por sistema, y un script que instala buildx, levanta todo en orden y comprueba el resultado

11. Propuestas de mejora y próximos pasos

Tabla 25: Mejoras propuestas, por prioridad

N°	Mejora	Qué aporta
1	**BFF como Resource Server OAuth2**	Reemplaza el HTTP Basic con usuarios en memoria por los JWT del `auth-server`, con una sola identidad para toda la solución
2	**Pagos y eventos en `ms-transacciones`**	Hoy solo consulta movimientos; registrar pagos, transferencias y depósitos, y publicar «transacción completada» en Kafka, conecta el BFF con la plataforma
3	**Clave de cliente en la cuenta**	Reemplaza la búsqueda por nombre (frágil si dos clientes se llaman igual) por un identificador de cliente en `ms-cuentas`
4	**Eureka y Config Server en el BFF**	Elimina las URL fijas y habilita el balanceo y el escalado horizontal de los microservicios del BFF
5	**Errores HTTP coherentes**	Responder 404 cuando no existe una cuenta o un cliente, en lugar del 500 actual
6	**Un solo pipeline de datos**	El batch y la ingesta Kafka procesan los mismos tipos de archivo con reglas distintas; unificar criterios de validación y destino
7	**Pruebas automatizadas del BFF y de los microservicios**	Hoy solo existe la prueba de arranque; cubrir la agregación, la degradación y la seguridad por canal
8	**Secretos y TLS**	Sacar las credenciales del código (variables de entorno o un gestor de secretos) y terminar TLS en el gateway con un balanceador
9	**Observabilidad e integración continua**	Métricas y logs centralizados, y un pipeline que construya las imágenes y ejecute las pruebas en cada cambio

12. Conclusiones

La solución migra los tres frentes del sistema legacy a una arquitectura moderna y verificable: los procesos batch se reescribieron con paralelismo, tolerancia a fallos y trazabilidad de datos; el patrón BFF entrega a cada canal la respuesta que necesita, con su propio control de acceso; y la plataforma de microservicios incorpora configuración centralizada, descubrimiento, seguridad OAuth2, resiliencia y mensajería asíncrona. Todo se despliega con contenedores en una sola instancia EC2 mediante un script que además comprueba el resultado.

Las decisiones se sostienen en mediciones propias del proyecto: el benchmark del batch, el consumo real de memoria del despliegue y las pruebas funcionales de cada sistema. También quedan explícitos los límites actuales: los tres sistemas están desacoplados en tiempo de ejecución, el BFF aún no usa la seguridad OAuth2 de la plataforma, y `ms-transacciones` es de consulta. Esos puntos son el camino de evolución natural y están priorizados en la sección anterior.

Anexo A. Repositorios y puertos

Tabla 26: Repositorios de la solución

Repositorio	Dirección	Contenido
`xyz_bank_batch`	github.com/CarlosJRF/xyz_bank_batch	Aplicación Spring Batch (`xyz_bank/`), benchmark, `Dockerfile` y `docker-compose.yaml`
`xyz_bank_bff`	github.com/CarlosJRF/xyz_bank_bff	`MiBff` , `ms-cuentas` , `ms-transacciones` , `ms-clientes` , `deploy/ec2-setup.sh` , y la carpeta `entrega/` con la documentación
`kafka_S8`	github.com/CarlosJRF/kafka_S8	Siete servicios Spring Cloud, `config-repo/` , `docker-compose.yaml` , scripts de demostración y evidencias

Tabla 27: Puertos de los componentes

Sistema	Puertos (los publicados en la instancia, en negrita)
xyz_bank_bff	**MiBff 8443**; ms-cuentas 8081, ms-clientes 8082 y ms-transacciones 8094 (solo red interna)
kafka_S8	**api-gateway 80** (8080 en local); config-server 8888, discovery-server 8761 y resilient-client 8083 (solo 127.0.0.1); auth-server 9000, data-ingestion 8081, data-processor 8082, Kafka 9092 y PostgreSQL 5432 (solo red interna)
xyz_bank_batch	PostgreSQL 5432 (solo red interna)

Los puertos 8081 y 8082 se repiten entre `xyz_bank_bff` y `kafka_S8`, pero ninguno de los dos se publica en el servidor, de modo que no hay conflicto.

Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC
La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.