

CONSULTAS XPATH - XQUERY

XPATH:

Consulta 1:

//tomador

Consulta 2:

count(//poliza)

Consulta 3:

//poliza/asegurado[1]

Consulta 4:

//poliza[count(./garantia) > 2]/asegurado[1]

Consulta 5:

//asegurado[garantia/tipo='Dental']

Consulta 6:

//poliza[@externa='S']

Consulta 7:

//garantia[@vigor='N']

Consulta 8:

//garantia[@vigor='S']/capital

Consulta 9:

//poliza[count(asegurado) >= 2]/tomador

Consulta 10:

//asegurado[starts-with(@nombre, 'J')]

Consulta 11:

sum(//garantia[@vigor='S']/capital)

Consulta 12:

//poliza[.//garantia/capital=80000]

XQUERY:

Consulta 1:

```
for $libro in collection("/ejercicios")//libro
return $libro/titulo
```

Consulta 2:

```
for $libro in collection("/ejercicios")//libro order by $libro/@año return <libro
año="{ $libro/@año}">{$libro/titulo}</libro>
```

Consulta 3:

```
for $libro in collection("/ejercicios")//libro[precio=65.95] return $libro/titulo
```

Consulta 4:

```
for $libro in collection("/ejercicios")//libro[precio=65.95] return $libro/titulo
```

Consulta 5:

```
for $libro in collection("/ejercicios")//libro[editorial='Addison-Wesley' and number(@año) >
1992] return <libro año="{ $libro/@año}">{$libro/titulo}</libro>
```

Consulta 6:

```
for $libro in collection("/ejercicios")//libro[count(autor) > 1] return <libro
año="{ $libro/@año}">{$libro/titulo}</libro>
```

Consulta 7:

```
for $libro in collection("/ejercicios")//libro[not(autor)] return $libro/titulo
```

Consulta 8:

```
for $autor in distinct-values(collection("/ejercicios")//autor/apellido) order by $autor return
$autor
```

Consulta 9:

```
for $libro in collection("/ejercicios")//libro return <result>{$libro/titulo}{$libro/autor}</result>
```

Consulta 10:

```
for $libro in collection("/ejercicios")//libro return <libro titulo="{ $libro/titulo/text()}"  
numAutores="{count($libro/autor)}"/>
```