

Relatório Técnico

agenda Saúde — Resumo da Sessão 07–08/09/2026

Equipe agenda Saúde — PI2

Objetivo deste relatório: documentar o que foi feito, por que foi feito, o que foi corrigido e o que causou cada problema, ao longo da sessão de manutenção e evolução do sistema.

Status: 50 testes passando typecheck OK build OK RLS habilitado

Resumo executivo. Esta sessão encerrou as pendências estruturais herdadas (refresh de sessão, recuperação de senha, exclusão de conta no Auth, auditoria, rate limit), corrigiu bugs latentes descobertos em testes de integração (consulta `.maybe_single()` e valores monetários indevidos), habilitou a segurança de linha (RLS) no Supabase com o backend migrado para a service role, e adicionou recursos de produto (navegação, listagens, histórico, dark mode, guia passo a passo, fundo no login e dashboard analítico provisório).

1. O que foi feito (por pedido)

Área	Item	Descrição
Backend	Service role + RLS	Backend passou a acessar tabelas via <code>db</code> (service role, ignora RLS); RLS habilitado no Supabase com policies por <code>auth.uid()</code>
Backend	Refresh de sessão	Endpoint <code>POST /auth/refresh</code> + renovação automática no frontend (<code>apiFetch</code>)
Backend	Recuperação de senha	<code>/auth/forgot-password</code> e <code>/auth/reset-password</code> + telas no frontend
Backend	Exclusão de conta (A-6)	Remove também do Supabase Auth via service role; guard de FK com HTTP 400
Backend	Auditoria	Tabela <code>agendamentos_auditoria</code> + registro de criar/alterar/cancelar + endpoint de leitura + UI "Histórico"
Backend	Rate limit Redis	<code>RedisRateLimiter</code> com fallback em memória
Backend	Notificação Brevo	Confirmação de agendamento por e-mail transacional (mock dados, envio real validado)
Backend	E-mail obrigatório	<code>PacienteCreate.email</code> obrigatório + validação visível no frontend
Frontend	Menu de navegação	Pills separadas (Planner, Consultas, Novo Agendamento, Pacientes, Agentes, Up Visual)
Frontend	Listagens	Telas de Pacientes e Agentes (com filtros e edição de nome)
Frontend	Dark mode + Guia	Botões ocultos até ativar via engrenagem; tema escuro e guia passo a passo
Frontend	Login com fundo	Imagem de fundo somente na tela de login
Frontend	Up Visual	Dashboard analítico provisório (dados mock), sem valores monetários

2. Por que foi feito (motivação)

- **RLS:** o lint do Supabase sinalizou tabelas públicas sem RLS, expondo dados via chave anon. A decisão foi habilitar RLS e migrar o backend para a service role (acesso confiável) mantendo o funcionamento.
- **Segurança de sessão:** o JWT expirava (~1 h) e o usuário perdia a sessão; o `refresh_token` era descartado.
- **UX e LGPD:** recuperação de senha, exclusão de conta e trilha de auditoria são exigências de usabilidade e conformidade.
- **Escala:** o rate limit em memória não valia para múltiplas instâncias; o Redis resolve.
- **Produto:** telas estavam "órfãs" (sem menu), faltavam listagens, e o usuário pediu dark mode, guia e fundo no login.

3. O que foi corrigido (e o que causou)

3.1. Consultas `.maybe_single()` quebravam com HTTP 500

Causa: quando não há registro, o cliente `supabase-py` retorna `None` de `execute()`, e o código acessava `response.data` → `AttributeError`.

Correção: helper `_extrair_data()` aplicado em `base_repository`, `usuario_repository` e `auth_service`; testes de regressão.

3.2. RLS desabilitado (Supabase)

Causa: tabelas públicas criadas sem RLS; `usuarios` tinha policies por `auth.uid()` mas com RLS off.

Correção: `ENABLE ROW LEVEL SECURITY` em 7 tabelas + policies; backend migrado para service role (validado 8/8 no E2E).

3.3. Backend usava chave anon sem o token do usuário

Causa: repositórios usavam `supabase` (anon), incompatível com RLS por usuário.

Correção: cliente `db` = service role para tabelas; auth permanece no anon.

3.4. Valores monetários indevidos no Up Visual

Causa: o prompt original pedia "faturamento/ticket", e cards de *Receita efetivada/perdida* foram criados; o sistema não lida com dinheiro.

Correção: cards monetários removidos (só métricas de agenda/comparecimento).

3.5. CSS Tailwind v4 não aplicava estilos (dev)

Causa: ordem de `@import` incorreta (`tw-animate-css` após `@source`; `fonts.css` vazio).

Correção: reordenados `index.css` e `tailwind.css`.

3.6. Menu colado e telas "órfãs"

Causa: `DashboardLayout` sem links de navegação; usuário ficava preso ao Planner.

Correção: menu em pills com destaque da rota ativa.

4. Testes e validação

Verificação	Resultado
<code>pytest tests -q</code>	50 passed
<code>tsc --noEmit</code>	OK
<code>npm run build</code>	OK
Smoke E2E real (após RLS)	8/8 (cadastro, login, e-mail obrigatório 422, agendamento, auditoria, refresh)
RLS no banco	7 tabelas habilitadas

5. Commits (branch `integracao-pi2`)

Hash	Data	Descrição
8f223af	08/09 13:39	feat(ui): fundo na tela de login e remoção de valores monetários do Up Visual

df25636	08/09 13:39	feat(ui): tela escura (dark mode) + guia passo a passo com toggle de ferramentas
2f3a609	08/09 13:39	feat(backend): acesso de dados via service role + migração RLS no Supabase
b24af55	07/09 10:27	fix(backend): consultas .maybe_single não quebram com 500 quando registro inexistente
61d63d1	07/09 22:54	feat(ui): tela 'Up Visual' (Inteligência & Performance) — PROVISÓRIA (mock)
0995436	07/09 22:41	fix(ui): restyle do menu + correção de ordem de @import no CSS Tailwind v4
b7428e8	07/09 22:19	feat: entrega equipe agenda Saúde PI2 — pendências estruturais, novas telas, auditoria e notificações via Brevo

6. Pendências remanescentes

- **Deploy:** merge do PR #1 em `main` para autodeploy (Render/Vercel); reativar serviço do Render e ajustar envs; trocar `Site URL` do Supabase para produção.
- **Brevo:** definir remetente "oficial" verificado (hoje usa e-mail pessoal).
- **Up Visual:** é provisório (mock); integrar com dados reais ou remover.
- **Segurança por usuário no frontend:** se o frontend passar a acessar o Supabase direto, usar JWT por requisição (hoje o backend é o único cliente de dados).

Documento gerado pela Equipe agenda Saúde — PI2. Ferramentas: revisão estática, pytest, testes de integração contra o Supabase real e validação HTTP. Nenhuma credencial é impressa.