BLIQ

API de faturamento para franqueados

Referência da API de consulta: autenticação por chave, endpoints, regras de cálculo e exemplos de integração.

VERSÃO DO DOCUMENTO	1.1
DATA	22 de outubro de 2026
VERSÃO DA API	v1 · somente leitura
URL BASE	`https://app.bliqbrasil.com.br/api/v1`
GESTÃO DAS CHAVES	`https://app.bliqbrasil.com.br/franqueado/api`

Uso restrito aos franqueados Bliq. Não compartilhe este documento com terceiros junto de uma chave de API.

Primeiros passos

1. Entre no painel Bliq com o usuário **dono da franquia** e abra `app.bliqbrasil.com.br/franqueado/api`. A tela não aparece no menu: o acesso é por este endereço.
2. Clique em **Nova chave**, dê um nome que identifique a integração (ex.: “Power BI do escritório”) e escolha a validade.
3. Copie a chave na hora. Ela aparece uma única vez; a Bliq não guarda uma cópia.
4. Faça a primeira chamada:

```
curl https://app.bliqbrasil.com.br/api/v1/faturamento/resumo \
  -H "Authorization: Bearer SUA_CHAVE"
```

Sem parâmetros, a resposta traz o mês corrente até agora. Os números batem com a tela **Relatório** do painel.

Autenticação

Toda chamada leva a chave no cabeçalho `Authorization`, no formato `Bearer <chave>`. A chave é um JWT assinado pela Bliq que identifica a sua unidade e dá permissão apenas de leitura.

- **Uma chave vale para uma unidade.** Quem tem várias unidades cria uma chave em cada uma (troque a unidade no painel antes de criar).
- **Crie uma chave por integração.** Se uma vazar, você revoga só ela e as outras continuam funcionando.
- **Revogar é imediato.** Em `/franqueado/api`, o ícone de lixeira desativa a chave na hora.
- **Validade:** 30, 90, 180 dias, 1 ano ou sem expiração. Depois de expirada, crie outra.
- A tela mostra quando cada chave foi usada pela última vez (atualizado a cada 5 minutos).

Guarde a chave no servidor. Ela dá acesso a todo o faturamento da unidade. Não coloque em código que roda no navegador nem em planilha compartilhada com terceiros. Chamadas feitas direto do navegador de outro site são bloqueadas (CORS).

Regras e limites

60	366 dias	500
consultas por minuto, por chave	período máximo por consulta (31 com agrupamento por hora)	vendas por página, no máximo

O que conta como venda

Mesmo critério da receita do Relatório do painel: ciclo **finalizado**, com pagamento **aprovado** e valor maior que zero. Ciclos manuais de brinde e manutenção não são venda; aparecem só como contagem em `cortesias`. Uma venda entra na API quando o ciclo termina, não quando o cliente paga.

Datas e fuso horário

- Os parâmetros `de` e `ate` aceitam `AAAA-MM-DD`, lido no horário de Brasília. `ate=2026-10-17` inclui o dia 17 inteiro.
- Também aceitam data e hora ISO 8601 completa, como `2026-10-17T14:00:00-03:00`.
- Sem `de`, a consulta começa no dia 1 do mês de `ate`. Sem `ate`, vai até agora.
- O período é filtrado pela hora em que o ciclo foi criado no totem.
- As datas nas respostas vêm em UTC (ISO 8601 com `Z`). Os rótulos da série (`rotulo`) já vêm no horário de Brasília.

Valores

Valores em reais, como número com até duas casas decimais (`1234.5` = R$ 1.234,50). O ticket médio é receita dividida pelo número de vendas.

Dados de clientes

Por causa da LGPD, a API não devolve CPF, nome, telefone ou e-mail de clientes. Quando o cliente se identifica com CPF no totem, a venda traz um código anônimo dele em `clienteId`, para você acompanhar recorrência sem receber dado pessoal.

- O código é fixo: a mesma pessoa tem sempre o mesmo `clienteId` na sua unidade, inclusive nas vendas antigas.
- Cada unidade tem códigos próprios. A mesma pessoa aparece com códigos diferentes em unidades diferentes.

- O código não permite chegar ao CPF nem a qualquer outro dado da pessoa.
- Venda sem identificação vem com `clienteId: null` e `clienteIdentificado: false`. O código depende do CPF digitado no totem; o pagamento sozinho (PIX ou cartão) não identifica o cliente.

GET `/faturamento/resumo`

Resumo do faturamento

Totais do período: receita, número de vendas e ticket médio, quebrados por forma de pagamento, box e produto. Use para os cartões principais do dashboard.

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
`de`	data	Início do período. Padrão: dia 1 do mês.
`ate`	data	Fim do período. Padrão: agora.
`boxId`	texto	Filtra um box. Os ids saem em `/franquia`.

Exemplo de resposta


```
{
  "periodo": { "de": "2026-10-01T03:00:00.000Z", "ate": "2026-10-18T02:59:59.999Z" },
  "boxId": null,
  "receita": 18452.5,
  "vendas": 731,
  "ticketMedio": 25.24,
  "porMetodoPagamento": [
    { "metodo": "PIX", "vendas": 402, "receita": 9988, "ticketMedio": 24.85 },
    { "metodo": "CARTAO_CREDITO", "vendas": 211, "receita": 5620.5, "ticketMedio": 26.64 },
    { "metodo": "CARTAO_DEBITO", "vendas": 118, "receita": 2844, "ticketMedio": 24.1 }
  ],
  "porBox": [
    { "boxId": "8f0c…", "nome": "Box 1", "tipo": "LAVACAO",
      "vendas": 380, "receita": 11400, "ticketMedio": 30, "minutosUtilizados": 7210 }
  ],
  "porProduto": [
    { "produtoId": "c21a…", "nome": "Lavagem completa 20 min", "tipo": "TEMPO_FIXO",
      "vendas": 290, "receita": 8700, "ticketMedio": 30 }
  ],
  "upsell": { "vendasComExtras": 96, "receitaExtras": 960 },
  "crossSell": { "vendas": 41, "receita": 410 },
  "cortesias": { "ciclos": 12 }
}
```


CAMPO	SIGNIFICADO
`receita`	Soma das vendas do período, em reais.
`vendas`	Número de ciclos pagos.

CAMPO	SIGNIFICADO
`porBox[].minutosUtilizados`	Minutos de uso efetivo do box nas vendas do período.
`upsell`	Vendas em que o cliente adicionou minutos extras ao pacote. `receitaExtras` já está dentro de `receita`; não some de novo.
`crossSell`	Vendas que nasceram da oferta de minutos no fim de um ciclo. Também já estão em `receita`.
`cortesias.ciclos`	Ciclos liberados manualmente como brinde ou manutenção (sem receita).

`GET` `/faturamento/serie`

Série temporal

Receita e vendas agrupadas por hora, dia ou mês, já no horário de Brasília. Períodos sem venda vêm com zero, então dá para ligar direto num gráfico de linha ou de barras.

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
`agrupamento`	`hora` | `dia` | `mes`	Tamanho de cada ponto. Padrão: `dia`. Por hora, o período máximo é de 31 dias.
`de`, `ate`	data	Como no resumo.
`boxId`	texto	Filtra um box.

Exemplo: `?de=2026-10-01&ate=2026-10-03`


```
{
  "periodo": { "de": "2026-10-01T03:00:00.000Z", "ate": "2026-10-04T02:59:59.999Z" },
  "boxId": null,
  "agrupamento": "dia",
  "fusoHorario": "America/Sao_Paulo",
  "serie": [
    { "inicio": "2026-10-01T03:00:00.000Z", "rotulo": "2026-10-01", "vendas": 41, "receita": 1032,
"ticketMedio": 25.17 },
    { "inicio": "2026-10-02T03:00:00.000Z", "rotulo": "2026-10-02", "vendas": 0, "receita": 0,
"ticketMedio": 0 },
    { "inicio": "2026-10-03T03:00:00.000Z", "rotulo": "2026-10-03", "vendas": 58, "receita":
1499.5, "ticketMedio": 25.85 }
  ]
}
```


`rotulo` segue o agrupamento: `2026-10` por mês, `2026-10-17` por dia e `2026-10-17T14` por hora (14h às 15h).

`GET` /vendas

Lista de vendas

Uma linha por venda, da mais recente para a mais antiga. Use para conciliar com o extrato da maquininha ou para montar análises próprias.

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
`de`, `ate`	data	Como no resumo.
`boxId`	texto	Filtra um box.
`metodo`	`PIX` | `CARTAO_CREDITO` | `CARTAO_DEBITO`	Filtra a forma de pagamento.
`pagina`	número	Página, começando em 1. Padrão: 1.
`porPagina`	número	De 1 a 500. Padrão: 100.

Exemplo de resposta


```
{
  "periodo": { "de": "2026-10-01T03:00:00.000Z", "ate": "2026-10-17T18:20:00.000Z" },
  "total": 731,
  "pagina": 1,
  "porPagina": 100,
  "totalPaginas": 8,
  "vendas": [
    {
      "id": "5b2e9a40-…",
      "criadoEm": "2026-10-17T17:58:12.031Z",
      "iniciadoEm": "2026-10-17T17:58:40.112Z",
      "finalizadoEm": "2026-10-17T18:19:02.540Z",
      "box": { "id": "8f0c…", "nome": "Box 1", "tipo": "LAVACAO" },
      "produto": { "id": "c21a…", "nome": "Lavagem completa 20 min", "tipo": "TEMPO_FIXO" },
      "metodoPagamento": "PIX",
      "valor": 40,
      "minutosContratados": 25,
      "minutosUtilizados": 20,
      "extras": [ { "rotulo": "+5 min", "minutos": 5, "valor": 10 } ],
      "crossSell": false,
      "clienteId": "cli_Q2x7mR0aVt9KfP3c",
      "clienteIdentificado": true
    }
  ]
}
```

- `valor` é o total cobrado, extras incluídos.
- `produto` pode vir `null` em ciclos antigos sem produto vinculado.
- `clienteId` é o código anônimo do cliente que se identificou com CPF, ou `null`. Use para contar quantas vezes a mesma pessoa volta, em que dias e horários vem e quem parou de vir. Veja Dados de clientes.
- Para baixar tudo, repita a chamada com `pagina` de 1 até `totalPaginas`.

GET /franquia

Dados da franquia

A unidade dona da chave e os boxes dela. Use para descobrir os `boxId` dos filtros.

```
{
  "id": "e7d1…",
  "nome": "Bliq Centro",
  "cnpj": "12.345.678/0001-90",
  "status": "ATIVO",
  "boxes": [
    { "id": "8f0c…", "nome": "Box 1", "tipo": "LAVACAO", "status": "DISPONIVEL" },
    { "id": "a913…", "nome": "Aspirador", "tipo": "ASPIRACAO", "status": "EM_USO" }
  ]
}
```

Exemplos de código

Troque `SUA_CHAVE` pela chave criada no painel.

Python

```python
import requests

BASE = "https://app.bliqbrasil.com.br/api/v1"
HEADERS = {"Authorization": "Bearer SUA_CHAVE"}

# Resumo do mês corrente
resumo = requests.get(f"{BASE}/faturamento/resumo", headers=HEADERS, timeout=30).json()
print(resumo["receita"], resumo["vendas"], resumo["ticketMedio"])

# Todas as vendas de setembro, página por página
vendas, pagina = [], 1
while True:
    r = requests.get(f"{BASE}/vendas", headers=HEADERS, timeout=30, params={
        "de": "2026-09-01", "ate": "2026-09-30", "pagina": pagina, "porPagina": 500,
    })
    r.raise_for_status()
    dados = r.json()
    vendas += dados["vendas"]
    if pagina >= dados["totalPaginas"]:
        break
    pagina += 1
```

Node.js

```javascript
// Node 18+ (fetch nativo). Rode no servidor, nunca no navegador.
const BASE = 'https://app.bliqbrasil.com.br/api/v1'
const headers = { Authorization: `Bearer ${process.env.BLIQ_API_KEY}` }

const res = await fetch(`${BASE}/faturamento/serie?agrupamento=dia&de=2026-10-01`, { headers })
if (!res.ok) throw new Error((await res.json()).error)
const { serie } = await res.json()

for (const dia of serie) {
  console.log(dia.rotulo, dia.vendas, dia.receita)
}
```

Power BI (Power Query M)

```
// Power BI Desktop: Obter dados > Consulta nula > Editor avançado.
// Na primeira execução, escolha acesso "Anônimo" para a URL.
let
    Chave = "SUA_CHAVE",
    Resposta = Json.Document(Web.Contents(
        "https://app.bliqbrasil.com.br/api/v1",
        [
            RelativePath = "faturamento/serie",
            Query = [agrupamento = "dia", de = "2026-01-01"],
            Headers = [Authorization = "Bearer " & Chave]
        ]
    )),
    Tabela = Table.FromRecords(Resposta[serie]),
    Tipos = Table.TransformColumnTypes(Tabela, {
        {"rotulo", type date}, {"vendas", Int64.Type},
        {"receita", Currency.Type}, {"ticketMedio", Currency.Type}
    })
in
    Tipos
```

Google Sheets (Apps Script)

```
// Google Sheets: Extensões > Apps Script. Guarde a chave em
// Configurações do projeto > Propriedades do script, com o nome BLIQ_API_KEY.
// Agende atualizarFaturamento em Acionadores para rodar todo dia.
function atualizarFaturamento() {
  const chave = PropertiesService.getScriptProperties().getProperty('BLIQ_API_KEY')
  const url = 'https://app.bliqbrasil.com.br/api/v1/faturamento/serie?agrupamento=dia&de=2026-01-
01'
  const res = UrlFetchApp.fetch(url, { headers: { Authorization: 'Bearer ' + chave } })
  const { serie } = JSON.parse(res.getContentText())

  const aba = SpreadsheetApp.getActive().getSheetByName('Faturamento')
  aba.clearContents()
  aba.appendRow(['Dia', 'Vendas', 'Receita', 'Ticket médio'])
  serie.forEach(d ⇒ aba.appendRow([d.rotulo, d.vendas, d.receita, d.ticketMedio]))
}
```

Erros

Erros respondem com o código HTTP adequado e um JSON com a explicação em `error`:

```
{ "error": "Período máximo de 366 dias por consulta" }
```

CÓDIGO	QUANDO ACONTECE	O QUE FAZER
400	Parâmetro inválido: data mal formatada, `de` depois de `ate`, período longo demais.	Corrija o parâmetro indicado na mensagem.
401	Chave ausente, inválida, expirada ou revogada.	Confira o cabeçalho `Authorization` ou crie uma chave nova no painel.
403	Franquia bloqueada.	Fale com a franqueadora.
404	`boxId` que não pertence à sua unidade.	Pegue os ids em `/franquia`.
429	Mais de 60 consultas no mesmo minuto com a mesma chave.	Espere os segundos indicados no cabeçalho `retry-after`.
500	Falha do lado da Bliq.	Tente de novo em alguns minutos. Se persistir, avise o suporte.

Toda resposta traz `x-ratelimit-limit` e `x-ratelimit-remaining` para você acompanhar o consumo do minuto.

Histórico de versões

DOCUMENTO	DATA	MUDANÇAS
1.1	22/10/2026	Novo campo `clienteId` em `GET /vendas`: código anônimo e fixo do cliente identificado por CPF, também nas vendas antigas. Mudança compatível: nenhum campo existente mudou.
1.0	17/10/2026	Primeira versão: resumo, série, vendas e dados da franquia.