

Vamos a ver **cómo obtener el valor de un checkbox con jQuery** de una manera sencilla y práctica.

Otros post con temática similar son:

- [Obtener el valor de un select \(option\) con jQuery](#)
- [Obtener el valor de un radio button con jQuery](#)

Sintaxis HTML de un checkbox

```
1 <input type="checkbox" name="colorfavorito" value="rojo" id="rojo">
```

Tal y como vemos en el código superior el **input checkbox** se compone de:

1. **type**: Tipo de elemento input del formulario.
2. **name**: Nombre del input.
3. **id**: Identificador único del input.
4. **value**: Valor que tiene el elemento.

Puede haber tantos checkbox como necesitemos en un mismo formulario.

Ejemplo para obtener el valor de un checkbox con jQuery val()

Vamos a ver en este ejemplo como **obtener el valor del checkbox**:

```
1 $(document).ready(function()  
2 {  
3     $("#boton").click(function () {  
4         alert($('input:checkbox[name=colorfavorito]:checked').val());  
5         $("#formulario").submit();  
6     });  
7 });
```

Os explico el código:

- Se detecta el **click** en el botón de envío del formulario con id = 'boton'.
- Mostramos con un alert el valor del checkbox con name = 'colorfavorito', el valor lo conseguimos con la función de **jQuery val()**. Tiene que estar marcado el checkbox.
- Enviamos el formulario.

Cómo resetear un checkbox con jQuery

Para finalizar os pongo el código para resetear el radio button, solo os queda asociarlo al click de un button como en las anteriores demos:

```
1 $('input:checkbox[name=colorfavorito]').attr('checked',false);
```