Tabla de contenidos

- addcslashes — Escapa una cadena al estilo de C
- addslashes — Escapa un string con barras invertidas
- bin2hex — Convierte datos binarios en su representación hexadecimal
- chop — Alias de rtrim
- chr — Devuelve un caracter específico
- chunk_split — Divide una cadena en trozos más pequeños
- convert_cyr_string — Convierte de un juego de caracteres cirílico a otro juego de caracteres cirílico
- convert_uudecode — Descodifica una cadena codificada mediante uuencode
- convert_uuencode — Codificar mediante uuencode una cadena
- count_chars — Devuelve información sobre los caracteres usados en una cadena
- crc32 — Calcula el polinomio crc32 de una cadena
- crypt — Hash de cadenas de un sólo sentido
- echo — Muestra una o más cadenas
- explode — Divide un string en varios string
- fprintf — Escribir una cadena con formato a una secuencia
- get_html_translation_table — Devuelve la tabla de traducción utilizada por htmlspecialchars y htmlentities
- hebrev — Convierte texto hebreo lógico a texto visual
- hebrevc — Convertir texto de hebreo lógico a texto visual con conversión de línea nueva
- hex2bin — Decodifica una cadena binaria codificada hexadecimalmente
- html_entity_decode — Convierte todas las entidades HTML a sus caracteres correspondientes
- htmlentities — Convierte todos los caracteres aplicables a entidades HTML
- htmlspecialchars_decode — Convierte entidades HTML especiales de nuevo en caracteres
- htmlspecialchars — Convierte caracteres especiales en entidades HTML
- implode — Une elementos de un array en un string
- join — Alias de implode
- lcfirst — Pasa a minúscula el primer caracter de un string
- levenshtein — Cálculo de la distancia Levenshtein entre dos strings
- localeconv — Obtener información sobre el formato numérico
- ltrim — Retira espacios en blanco (u otros caracteres) del inicio de un string
- md5_file — Calcula el resumen criptográfico md5 de un archivo dado
- md5 — Calcula el 'hash' md5 de un string
- metaphone — Calcula la clave metaphone de un string
- money_format — Da formato a un número como un string de moneda
- nl_langinfo — Consulta información sobre el idioma y la configuración regional
- nl2br — Inserta saltos de línea HTML antes de todas las nuevas líneas de un string
- number_format — Formatear un número con los millares agrupados
- ord — devuelve el valor ASCII de un caracter
- parse_str — Convierte el string en variables
- print — Mostrar una cadena
- printf — Imprimir una cadena con formato
- quoted_printable_decode — Convierte un string quoted-printable en un string de 8 bits
- quoted_printable_encode — Convierte un string de 8 bits en un string quoted-printable
- quotemeta — Escapa meta caracteres
- rtrim — Retira los espacios en blanco (u otros caracteres) del final de un string
- setlocale — Establecer la información del localismo
- sha1_file — Calcula el hash sha1 de un archivo
- sha1 — Calcula el 'hash' sha1 de un string
- similar_text — Calcula la similitud entre dos strings
- soundex — Calcula la clave soundex de un string
- sprintf — Devuelve un string formateado
- sscanf — Interpreta un string de entrada de acuerdo con un formato
- str_getcsv — Convierte un string con formato CSV a un array
- str_ireplace — Versión insensible a mayúsculas y minúsculas de str_replace
- str_pad — Rellena un string hasta una longitud determinada con otro string
- str_repeat — Repite un string
- str_replace — Reemplaza todas las apariciones del string buscado con el string de reemplazo
- str_rot13 — Realizar la transformación rot13 sobre una cadena
- str_shuffle — Reordena aleatoriamente una cadena
- str_split — Convierte un string en un array
- str_word_count — Devuelve información sobre las palabras utilizadas en un string
- strcasecmp — Comparación de string segura a nivel binario e insensible a mayúsculas y minúsculas
- strchr — Alias de strstr
- strcmp — Comparación de string segura a nivel binario
- strcoll — Comparación de cadenas basada en la localidad
- strcspn — Averiguar la longitud del segmento inicial que no coincida con una máscara
- strip_tags — Retira las etiquetas HTML y PHP de un string
- stripcslashes — Desmarca la cadena marcada con addcslashes
- stripos — Encuentra la posición de la primera aparición de un substring en un string sin considerar mayúsculas ni minúsculas
- stripslashes — Quita las barras de un string con comillas escapadas
- stristr — strstr insensible a mayúsculas y minúsculas
- strlen — Obtiene la longitud de un string
- strnatcasecmp — Comparación de strings, insensible a mayúsculas y minúsculas, utilizando un algoritmo de "orden natural"
- strnatcmp — Comparación de strings utilizando un algoritmo de "orden natural"
- strncasecmp — Comparación de los primeros n caracteres de cadenas, segura con material binario e insensible a mayúsculas y minúsculas
- strncmp — Comparación segura a nivel binario de los primeros n caracteres entre strings
- strpbrk — Buscar una cadena por cualquiera de los elementos de un conjunto de caracteres
- strpos — Encuentra la posición de la primera ocurrencia de un substring en un string
- strrchr — Encuentra la última aparición de un caracter en un string
- strrev — Invierte una string
- strripos — Encuentra la posición de la última aparición de un substring insensible a mayúsculas y minúsculas en un string
- strrpos — Encuentra la posición de la última aparición de un substring en un string
- strspn — Averigua la longitud del segmento inicial de un string que consista únicamente en caracteres contenidos dentro de una máscara dada.
- strstr — Encuentra la primera aparición de un string
- strtok — Tokeniza string
- strtolower — Convierte una cadena a minúsculas
- strtoupper — Convierte un string a mayúsculas
- strtr — Convierte caracteres o reemplaza substrings
- substr_compare — Comparación segura a nivel binario de dos o más strings desde un índice hasta una longitud de caracteres dada
- substr_count — Cuenta el número de apariciones del substring
- substr_replace — Reemplaza el texto dentro de una porción de un string
- substr — Devuelve parte de una cadena
- trim — Elimina espacio en blanco (u otro tipo de caracteres) del inicio y el final de la cadena
- ucfirst — Convierte el primer caracter de una cadena a mayúsculas
- ucwords — Convierte a mayúsculas el primer caracter de cada palabra de una cadena
- vfprintf — Escribe un string con formato en un flujo
- vprintf — Muestra una cadena con formato
- vsprintf — Devuelve una cadena con formato
- wordwrap — Ajusta un string hasta un número dado de caracteres