Tabla de contenidos

- array_change_key_case — Cambia a mayúsculas o minúsculas todas las claves en un array
- array_chunk — Divide un array en fragmentos
- array_column — Devuelve los valores de una sola columna del array de entrada
- array_combine — Crea un nuevo array, usando una matriz para las claves y otra para sus valores
- array_count_values — Cuenta todos los valores de un array
- array_diff_assoc — Calcula la diferencia entre arrays con un chequeo adicional de índices
- array_diff_key — Calcula la diferencia entre arrays empleando las claves para la comparación
- array_diff_uassoc — Calcula la diferencia entre arrays con un chequeo adicional de índices que se realiza por una función de devolución de llamada suministrada por el usuario
- array_diff_ukey — Calcula la diferencia entre arrays usando una función de devolución de llamada en las keys para comparación
- array_diff — Calcula la diferencia entre arrays
- array_fill_keys — Llena un array con valores, especificando las keys
- array_fill — Llena un array con valores
- array_filter — Filtra elementos de un array usando una función de devolución de llamada
- array_flip — Intercambia todas las claves de un array con sus valores asociados
- array_intersect_assoc — Calcula la intersección de arrays con un chequeo adicional de índices
- array_intersect_key — Calcula la intersección de arrays usando sus claves para la comparación
- array_intersect_uassoc — Calcula la intersección de arrays con una comprobación adicional de índices, los cuales se comparan con una función de retrollamada
- array_intersect_ukey — Calcula la intersección de arrays usando una función de devolución de llamada en las claves para la comparación
- array_intersect — Calcula la intersección de arrays
- array_key_exists — Verifica si el índice o clave dada existe en el array
- array_keys — Devuelve todas las claves de un array o un subconjunto de claves de un array
- array_map — Aplica la retrollamada a los elementos de los arrays dados
- array_merge_recursive — Une dos o más arrays recursivamente
- array_merge — Combina dos o más arrays
- array_multisort — Ordena varios arrays, o arrays multidimensionales
- array_pad — Rellena un array a la longitud especificada con un valor
- array_pop — Extrae el último elemento del final del array
- array_product — Calcula el producto de los valores de un array
- array_push — Inserta uno o más elementos al final de un array
- array_rand — Seleccionar una o más entradas aleatorias de un array
- array_reduce — Reduce iterativamente un array a un solo valor usando una función llamada de retorno
- array_replace_recursive — Reemplaza los elementos de los arrays pasados al primer array de forma recursiva
- array_replace — Reemplaza los elementos de los arrays pasados en el primer array
- array_reverse — Devuelve un array con los elementos en orden inverso
- array_search — Busca un valor determinado en un array y devuelve la primera clave correspondiente en caso de éxito
- array_shift — Quita un elemento del principio del array
- array_slice — Extraer una parte de un array
- array_splice — Elimina una porción del array y la reemplaza con otra cosa
- array_sum — Calcular la suma de los valores de un array
- array_udiff_assoc — Computa la diferencia entre arrays con una comprobación de indices adicional, compara la información mediante una función de llamada de retorno
- array_udiff_uassoc — Computa la diferencia entre arrays con una verificación de índices adicional, compara la información y los índices mediante una función de llamada de retorno
- array_udiff — Computa la diferencia entre arrays, usando una llamada de retorno para la comparación de datos
- array_uintersect_assoc — Calcula la intersección de arrays con una comprobación de índices adicional, compara la información mediante una función de retrollamada
- array_uintersect_uassoc — Calcula la intersección de arrays con una comprobación de índices adicional, compara la información y los índices mediante funciones de retrollamada por separado
- array_uintersect — Computa una intersección de arrays, compara la información mediante una función de llamada de retorno
- array_unique — Elimina valores duplicados de un array
- array_unshift — Añadir al inicio de un array uno a más elementos
- array_values — Devuelve todos los valores de un array
- array_walk_recursive — Aplicar una función de usuario recursivamente a cada miembro de un array
- array_walk — Aplicar una función proporcionada por el usuario a cada miembro de un array
- array — Crea un array
- arsort — Ordena un array en orden inverso y mantiene la asociación de índices
- asort — Ordena un array y mantiene la asociación de índices
- compact — Crear un array que contiene variables y sus valores
- count — Cuenta todos los elementos de un array o algo de un objeto
- current — Devuelve el elemento actual en un array
- each — Devolver el par clave/valor actual de un array y avanzar el cursor del array
- end — Establece el puntero interno de un array a su último elemento
- extract — Importar variables a la tabla de símbolos actual desde un array
- in_array — Comprueba si un valor existe en un array
- key_exists — Alias de array_key_exists
- key — Obtiene una clave de un array
- krsort — Ordena un array por clave en orden inverso
- ksort — Ordena un array por clave
- list — Asignar variables como si fueran un array
- natcasesort — Ordenar un array usando un algoritmo de "orden natural" insensible a mayúsculas-minúsculas
- natsort — Ordena un array usando un algoritmo de "orden natural"
- next — Avanza el puntero interno de un array
- pos — Alias de current
- prev — Rebobina el puntero interno del array
- range — Crear un array que contiene un rango de elementos
- reset — Establece el puntero interno de un array a su primer elemento
- rsort — Ordena un array en orden inverso
- shuffle — Mezcla un array
- sizeof — Alias de count
- sort — Ordena un array
- uasort — Ordena un array con una función de comparación definida por el usuario y mantiene la asociación de índices
- uksort — Ordena un array según sus claves usando una función de comparación definida por el usuario
- usort — Ordena un array según sus valores usando una función de comparación definida por el usuario