Parámetros

format

El formato de la fecha de salida tipo string. Vea las opciones de formato más abajo. También hay varias constantes de fecha predefinidas que pueden usarse en su lugar, así por ejemplo **DATE_RSS** contiene la cadena de formato *'D, d M Y H:i:s'*.

Los siguientes caracteres están reconocidos en el parámetro de cadena `format`

Carácter de `format`	Descripción	Ejemplo de valores devueltos
Día	---	---
d	Día del mes, 2 dígitos con ceros iniciales	*01* a *31*
D	Una representación textual de un día, tres letras	*Mon* hasta *Sun*
j	Día del mes sin ceros iniciales	*1* a *31*
l ('L' minúscula)	Una representación textual completa del día de la semana	*Sunday* hasta *Saturday*
N	Representación numérica ISO-8601 del día de la semana (añadido en PHP 5.1.0)	*1* (para lunes) hasta *7* (para domingo)
S	Sufijo ordinal inglés para el día del mes, 2 caracteres	*st*, *nd*, *rd* o *th*. Funciona bien con *j*
w	Representación numérica del día de la semana	*0* (para domingo) hasta *6* (para sábado)
z	El día del año (comenzando por 0)	*0* hasta *365*
Semana	---	---
W	Número de la semana del año ISO-8601, las semanas comienzan en lunes	Ejemplo: *42* (la 42ª semana del año)
Mes	---	---
F	Una representación textual completa de un mes, como January o March	*January* hasta *December*
m	Representación numérica de una mes, con ceros iniciales	*01* hasta *12*
M	Una representación textual corta de un mes, tres letras	*Jan* hasta *Dec*
n	Representación numérica de un mes, sin ceros iniciales	*1* hasta *12*
t	Número de días del mes dado	*28* hasta *31*
Año	---	---
L	Si es un año bisiesto	*1* si es bisiesto, *0* si no.
o	Año según el número de la semana ISO-8601. Esto tiene el mismo valor que *Y*, excepto que si el número de la semana ISO (*W*) pertenece al año anterior o siguiente, se usa ese año en su lugar. (añadido en PHP 5.1.0)	Ejemplos: *1999* o *2003*
Y	Una representación numérica completa de un año, 4 dígitos	Ejemplos: *1999* o *2003*
y	Una representación de dos dígitos de un año	Ejemplos: *99* o *03*
Hora	---	---
a	Ante meridiem y Post meridiem en minúsculas	*am* o *pm*
A	Ante meridiem y Post meridiem en mayúsculas	*AM* o *PM*
B	Hora Internet	*000* hasta *999*
g	Formato de 12 horas de una hora sin ceros iniciales	*1* hasta *12*
G	Formato de 24 horas de una hora sin ceros iniciales	*0* hasta *23*
h	Formato de 12 horas de una hora con ceros iniciales	*01* hasta *12*
H	Formato de 24 horas de una hora con ceros iniciales	*00* hasta *23*
i	Minutos, con ceros iniciales	*00* hasta *59*
s	Segundos, con ceros iniciales	*00* hasta *59*
u	Microsegundos (añadido en PHP 5.2.2). Observe que **date()** siempre generará *000000* ya que toma un parámetro de tipo integer, mientras que DateTime::format() admite microsegundos si DateTime fue creado con microsegundos.	Ejemplo: *654321*
v	Milisegundos (añadido en PHP 7.0.0). La misma observación se aplica para *u*.	Example: *654*
Zona Horaria	---	---
e	Identificador de zona horaria (añadido en PHP 5.1.0)	Ejemplos: *UTC*, *GMT*, *Atlantic/Azores*
I (i mayúscula)	Si la fecha está en horario de verano o no	*1* si está en horario de verano, *0* si no.
O	Diferencia de la hora de Greenwich (GMT) en horas	Ejemplo: *+0200*
P	Diferencia con la hora de Greenwich (GMT) con dos puntos entre horas y minutos (añadido en PHP 5.1.3)	Ejemplo: *+02:00*
T	Abreviatura de la zona horaria	Ejemplos: *EST*, *MDT* ...
Z	Índice de la zona horaria en segundos. El índice para zonas horarias al oeste de UTC siempre es negativo, y para aquellas al este de UTC es siempre positivo.	*-43200* hasta *50400*
Fecha/Hora Completa	---	---
c	Fecha ISO 8601 (añadido en PHP 5)	2004-02-12T15:19:21+00:00
r	Fecha con formato » RFC 2822	Ejemplo: *Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200*
U	Segundos desde la Época Unix (1 de Enero del 1970 00:00:00 GMT)	Vea también time()

Los caracteres no reconocidos en la cadena de formato serán impresos tal cual. El formato *Z* siempre devolverá *0* cuando se usa gmdate().