

Consumo de servicios web con REST API

Modalidad: Práctica de laboratorio, individual

1. Propósito de la actividad

Que el estudiante consuma servicios web a través de una REST API, primero con **Postman** y después con **Python** (lenguaje multiparadigma), interpretando respuestas en formato **JSON** y comparándolas con **XML**, para reafirmar los temas de la unidad:

- APIs y análisis de JSON.
- REST API utilizando Postman.
- REST API utilizando un lenguaje multiparadigma.
- Servicios web con API REST, JSON o XML.

2. Materiales

- Equipo de cómputo con acceso a Internet.
- Postman (aplicación de escritorio o web).
- Python 3 y un IDE (VS Code, PyCharm u otro).
- Librería requests (instalar con `pip install requests`).
- APIs públicas que **no requieren registro ni llave**:
 - o JSONPlaceholder: `https://jsonplaceholder.typicode.com` (API de práctica con recursos posts, users, comments, etc.). o Open-Meteo: `https://api.open-meteo.com/v1/forecast` (pronóstico del clima).

*Nota: JSONPlaceholder **simula** las operaciones de escritura. Responde como si el POST, PUT o DELETE hubieran funcionado, pero los datos no se guardan realmente. Es normal que un GET posterior no muestre el cambio.*

3. Parte A. Repaso conceptual (20 min)

Responde en tu cuaderno o en un documento, con tus propias palabras:

1. ¿Qué es una API y qué significa que una API sea REST? Es la en que dos programas se hablan entre si sin que uno tenga que saber como funciona por dentro el otro
2. Describe la diferencia entre cliente y servidor en una petición HTTP.
El cliente es el que pide que pueda ser el navegador, una app del celular o un script, envía una petición diciendo que y sobre que recurso
3. Completa la tabla de métodos HTTP:

Método	Operación CRUD	Para qué se usa	Código de éxito típico
GET	Read	Para pedir o consultar sin modificar nada	200 ok
POST	Créate	Crea o agrega un dispositivo	201 created
PUT	update	Reemplaza un recurso por datos nuevos	200 ok

PATCH	update	Modificar solo algunos campos de un recurso sin tocar el resto	200 ok
Método	Operación CRUD	Para qué se usa	Código de éxito típico
DELETE	delete	Borra un recurso	204 no content

- Explica qué significan los códigos de estado: **200, 201, 204, 400, 401, 404 y 500**.
200 ok significa que todo salió bien
201 se creó todo recurso correctamente
204 la operación funcionó, pero no hay nada que devolver
400 la petición está mal hecha
401 no está autenticado faltan credenciales o están incorrectas
404 el recurso que buscas no existe o la URL está mal
500 el problema es del servidor, algo falló de lado de ellos
- Escribe un objeto JSON que represente a un dispositivo de red con: nombre, dirección IP, modelo, estado (activo o inactivo) y una lista de interfaces. Indica qué tipo de dato es c

```
{
"nombre": "Router-Oficina-01",
"direccion_ip": "192.168.1.1",
"modelo": "Cisco ISR 4331",
"activo": true, "interfaces": ["GigabitEthernet0/0", "GigabitEthernet0/1", "Loopback0"]
}
```


4. Parte B. Consumo de la API con Postman (60 min)

Crea una **colección** en Postman llamada `Unidad2_Act2_TuNombre` y dentro de ella una petición por cada ejercicio. Toma captura de pantalla de la petición y de la respuesta (cuerpo, código de estado y encabezados).


#	Petición	URL	Qué debes observar
B1	GET lista de publicaciones	https://jsonplaceholder.typicode.com/posts	Código 200 y que el cuerpo es una lista (arreglo) de objetos.
B2	GET un recurso	https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1	Campos <code>userId</code> , <code>id</code> , <code>title</code> , <code>body</code> .
B3	GET con parámetros	https://jsonplaceholder.typicode.com/posts?userId=3	Solo regresa publicaciones del usuario 3. Anota cuántas son.
B4	GET recurso anidado	https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1/comments	Comentarios de la publicación 1.
B5	POST crear	https://jsonplaceholder.typicode.com/posts	En <i>Body</i> → <i>raw</i> → <i>JSON</i> envía un objeto con <code>title</code> , <code>body</code> y <code>userId</code> . Código 201 y un <code>id</code> nuevo.
B6	PUT reemplazar	https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1	Envía un objeto completo. Compara con B2.
B7	PATCH modificar	https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1	Envía solo <code>{"title": "Nuevo titulo"}</code> .
B8	DELETE eliminar	https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1	Código 200 y cuerpo vacío <code>{}</code> .
B9	GET recurso inexistente	https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/9999	Código 404. Explica qué significa.
B10	GET con parámetros de consulta	https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=20.59&longi tude=-	Temperatura y viento actuales de Querétaro.

#	Petición	URL	Qué debes observar
		100.39&current=temper ature_2m,wind_speed_1 0m	Identifica las unidades en el campo <code>current_units</code> .


B1




B2




B3




B4




B5




B6




B7




B8



B9



B10



Preguntas de la Parte B

1. ¿Qué diferencia observaste entre PUT (B6) y PATCH (B7) en lo que se envía? En B6 se imprime un solo dato y en el B7 se imprime todo el código con más datos completos
2. ¿Qué encabezado `Content-Type` regresa el servidor y qué indica? Que esta en formato JSON que utiliza UTF-8
3. En B10, ¿qué parte de la URL es la ruta y cuál son los parámetros de consulta (query params)? Latitude=20.59 longitude=-100.39 y current=temperature_2m,wind_speed_10m.

5. Parte C. Consumo de la API con Python

Crema una carpeta `actividad_rest` y un archivo `cliente_rest.py` por cada ejercicio

C1. Primer GET

```
import requests

BASE = "https://jsonplaceholder.typicode.com"

respuesta = requests.get(f"{BASE}/posts/1", timeout=10)

print("Código de estado:", respuesta.status_code)
print("Tipo de contenido:", respuesta.headers["Content-Type"])

publicacion = respuesta.json() # convierte el JSON en un diccionario de Python
print("Título:", publicacion["title"])
```

C2. Recorrer una lista y usar parámetros

```
respuesta = requests.get(f"{BASE}/posts", params={"userId": 3}, timeout=10)
publicaciones = respuesta.json() # lista de diccionarios
print("Total:", len(publicaciones))
for p in publicaciones:
    print(f"{p['id']}>3 | {p['title']}")
```

C3. POST, PUT y DELETE

```
nuevo = {"title": "Prueba de red", "body": "Contenido de ejemplo", "userId": 1}
r = requests.post(f"{BASE}/posts", json=nuevo,
timeout=10) print("POST:", r.status_code, r.json())

r = requests.put(f"{BASE}/posts/1", json=**nuevo, "id": 1, timeout=10)
print("PUT:", r.status_code, r.json())

r = requests.delete(f"{BASE}/posts/1", timeout=10) print("DELETE:",
r.status_code)
```

C4. Manejo de errores

Modifica C1 para que consulte `/posts/9999` y maneje el error correctamente:

```
try:
    r = requests.get(f"{BASE}/posts/9999", timeout=10)
    r.raise_for_status() # lanza excepción si el código es 4xx o 5xx
    print(r.json())
except requests.exceptions.HTTPError as e:
    print("Error HTTP:", e)
except requests.exceptions.RequestException as e:
    print("Error de conexión:", e)
```

C5. Consumir otra API (clima)

Escribe una función `obtener_clima(latitud, longitud)` que consulte Open-Meteo y regrese un diccionario con la temperatura y la velocidad del viento. Usa `params` en lugar de armar la URL a mano.

```
def obtener_clima(latitud, longitud):    url =
"https://api.open-meteo.com/v1/forecast"
parametros = {
    "latitude": latitud,
    "longitude": longitud,
    "current": "temperature_2m,wind_speed_10m",
}
r = requests.get(url, params=parametros, timeout=10)
r.raise_for_status()
return r.json()["current"]
```

Probarla con tres ciudades distintas (por ejemplo Querétaro: 20.59, -100.39) y mostrar los resultados en una tabla impresa en consola.

6. Parte D. JSON frente a XML (30 min)

1. Toma la respuesta JSON de `/posts/1` y escribe a mano su equivalente en XML.
2. Con Python, convierte el diccionario a XML usando `xml.etree.ElementTree`:

```
import xml.etree.ElementTree as ET
raiz = ET.Element("publicacion")
for clave, valor in publicacion.items():
    ET.SubElement(raiz, clave).text = str(valor)

print(ET.tostring(raiz, encoding="unicode"))
```

3. Completa la tabla comparativa:

Criterio	JSON	XML
Legibilidad		
Tamaño del mensaje		
Tipos de datos		
Uso común en APIs REST		

7. Parte E. Mini proyecto integrador (60 min)

Desarrolla un script `reporte_api.py` que:

1. Consulte `/users` de JSONPlaceholder y obtenga el nombre, correo y ciudad (`address.city`) de cada usuario.
2. Para cada usuario, consulte cuántas publicaciones tiene (`/posts?userId=<id>`).
3. Consulte el clima actual de un punto geográfico de tu elección.
4. Maneje errores de conexión y de código de estado.
5. Guarde el resultado en un archivo `reporte.json` (usa `json.dump` con `indent=4` y `ensure_ascii=False`) y también imprima un resumen en pantalla.

Estructura sugerida del archivo de salida:

```
{
    "clima": {"temperature_2m": 0.0, "wind_speed_10m": 0.0},
    "usuarios": [
        {"nombre": "...", "correo": "...", "ciudad": "...", "publicaciones":
0}
```

```
}  
]
```

8. Entregables (portafolio de evidencias)

1. Documento con las respuestas de la Parte A, las preguntas de la Parte B y la tabla de la Parte D.
2. Exportación de la colección de Postman (archivo `.json`) y capturas de pantalla de B1 a B10.
3. Archivos `.py` de las Partes C y E, con comentarios.
4. Archivo `reporte.json` generado por el mini proyecto.
5. Conclusión breve (5 a 8 líneas): ¿en qué casos de administración de redes serviría consumir una API REST?

9. Lista de verificación para la evaluación

Criterio	Cumple	No cumple
Identifica correctamente métodos HTTP y códigos de estado		
Ejecuta las 10 peticiones en Postman con evidencia		
Envía cuerpo JSON y parámetros de consulta correctamente		
Consume la API con Python usando <code>requests</code>		
Convierte respuestas JSON a estructuras de Python (diccionarios y listas)		
Criterio	Cumple	No cumple
Maneja errores y tiempos de espera (<code>timeout</code> , <code>raise_for_status</code>)		
Compara JSON y XML con un ejemplo funcional		
El mini proyecto genera el archivo <code>reporte.json</code> correcto		
Código ordenado, comentado y entregado a tiempo		

