

Soluciones Electricas y demas ..



PRODUCTO 01

Surtidor Modelo Power (0017-7) Diesel 01

PRODUCTO 02

Surtidor Modelo Super Power (0010-7) Gasolina 02

PRODUCTOS 03

Surtidor Modelo Mini Power (005-7) Urea 03

PRODUCTO 04

Surtidor Modelo Especial Power (0023-7) Producto Quimico 04

NOSOTROS

DLC Electric Perù DLC EIRL, fundada en 2013, es un fabricante centrado en I+D y producción de interruptores de control industrial, como interruptores de límite, microinterruptores, interruptores sellados, interruptores a prueba de agua, interruptores de palanca e interruptores de pie.



WWW.DLCELECTRIC.COM Social/









DESCRIPCION



Cuenta con una PLC -S7-1200/24V que es el encargado de dar ordenes.

El sistema electrico esta alimentado de 220Vmonofasico.

Cuenta con un sistema de proteccion por una llave termomagnetica que alimenta a la fuente de poder. Nuestro sistema cuenta con un sistema de comunicacion RJ-45 el cual esta enlazado entre el plc, la pantalla, la impresora y un switch ethernet, ademàs podràn enlazar en tiempo real a la pagina web de la sunatde manera inmediata. Flujometro digital de alta presion de 1 pulgada cubierta de acero inoxidable.

EQUIPOS



Plc s7/1200/24v-dc (siemens)
Pantalla HMI 24v-dc (sinovo)

Modulo para plc 244v-dc (siemens)

Fuente de 24v dc (MW)

2 Reles de estado sòlido (maxwell)

Llave termomagnètica (steck)

Regletas de borneras

Selector 0-1

Flujòmetro

Impresora Epson

Switch ethernet

Variador de frecuencia 1hp sd600

de alto torke

Entradamonofasico en 220v 60hz marca sinovo.

APLICACIONES





SURTIDOR MODELO SUPER POWER (0010-7) GASOLINA



DESCRIPCION



Cuenta con una PLC -S7-1200/24V que es el encargado de dar ordenes.

El sistema electrico esta alimentado de 220Vmonofasico.

Cuenta con un sistema de proteccion por una llave termomagnetica que alimenta a la fuente de poder. Nuestro sistema cuenta con un sistema de comunicacion RJ-45 el cual esta enlazado entre el plc, la pantalla, la impresora y un switch ethernet, ademàs podràn enlazar en tiempo real a la pagina web de la sunatde manera inmediata. Flujometro digital de alta presion de 1 pulgada cubierta de acero inoxidable.

EQUIPOS



Plc s7/1200/24v-dc (siemens)
Pantalla HMI 24v-dc (sinovo)

Modulo para plc 244v-dc (siemens)

Fuente de 24v dc (MW)

2 Reles de estado sòlido (maxwell)

Llave termomagnètica (steck)

Regletas de borneras

Selector 0-1

Flujòmetro

Impresora Epson

Switch ethernet

Variador de frecuencia 1hp sd600

de alto torke

Entradamonofasico en 220v 60hz marca sinovo.

APLICACIONES





SURTIDOR MODELO MINI POWER (005-7) UREA



DESCRIPCION



Cuenta con una PLC -S7-1200/24V que es el encargado de dar ordenes.

El sistema electrico esta alimentado de 220Vmonofasico.

Cuenta con un sistema de proteccion por una llave termomagnetica que alimenta a la fuente de poder. Nuestro sistema cuenta con un sistema de comunicacion RJ-45 el cual esta enlazado entre el plc, la pantalla, la impresora y un switch ethernet, ademàs podràn enlazar en tiempo real a la pagina web de la sunatde manera inmediata. Flujometro digital de alta presion de 1 pulgada cubierta de acero inoxidable.

EQUIPOS



Plc s7/1200/24v-dc (siemens)
Pantalla HMI 24v-dc (sinovo)
Modulo para plc 244v-dc (siemens)
Fuente de 24v dc (MW)

2 Reles de estado sòlido (maxwell)

Llave termomagnètica (steck)

Regletas de borneras

Selector 0-1

Flujòmetro

Impresora Epson

Switch ethernet

Variador de frecuencia 1hp sd600

de alto torke

Entradamonofasico en 220v 60hz marca sinovo.

APLICACIONES





04

SURTIDOR MODELO ESPECIAL POWER (0023-7) P. Q.



DESCRIPCION



Cuenta con una PLC -S7-1200/24V que es el encargado de dar ordenes.

El sistema electrico esta alimentado de 220Vmonofasico.

Cuenta con un sistema de proteccion por una llave termomagnetica que alimenta a la fuente de poder. Nuestro sistema cuenta con un sistema de comunicacion RJ-45 el cual esta enlazado entre el plc, la pantalla, la impresora y un switch ethernet, ademàs podràn enlazar en tiempo real a la pagina web de la sunatde manera inmediata. Flujometro digital de alta presion de 1 pulgada cubierta de acero inoxidable.

EQUIPOS



Plc s7/1200/24v-dc (siemens) Pantalla HMI 24v-dc (sinovo)

Modulo para plc 244v-dc (siemens)

Fuente de 24v dc (MW)

2 Reles de estado sòlido (maxwell)

Llave termomagnètica (steck)

Regletas de borneras

Selector 0-1

Flujòmetro

Impresora Epson

Switch ethernet

Variador de frecuencia 1hp sd600

de alto torke

Entradamonofasico en 220v 60hz marca sinovo.

APLICACIONES





