



LABORATORIO NO. 06

"Punteros"

OBJETIVOS

- Aplicar los conocimientos sobre punteros.

QUIZZ

Instrucciones: Subraye la respuesta que considere correcta.

1. Un puntero es una variable que guarda información de otra variable
a. Falso verdadero
2. ¿Qué operador nos permite acceder a la dirección de memoria de una variable?
a. & b. *
3. ¿Qué operador se utiliza para definir un puntero?
a. & b. *

MARCO TEÓRICO (referencias)

Conceptos de punteros y sus tipos:

https://es.wikibooks.org/wiki/Programaci%C3%B3n_en_C/Punteros

https://lsi.vc.ehu.eus/pablogn/docencia/manuales/C/Punteros_en_C.pdf

Paso de parámetros por referencia

<http://c.conclase.net/curso/?cap=015>

<https://codingornot.com/cuando-se-utiliza-paso-por-referencia-y-cuando-paso-por-valor>

Ejemplos de declaración de punteros:

https://www.youtube.com/watch?v=_pcfFMFs9-g



PRÁCTICA

Cree una nueva aplicación en C++ con la plantilla **Aplicación de consola**

Nombre de Proyecto: Lab6_<primer nombre>_<primer apellido>+_+<carné>

Ejercicio 1: Programación Avanzada Comic Book Store

Crea un sistema de inventario para una tienda de cómics (Marvel, DC, independientes).

Atributos sugeridos:

- Título
- Editorial (Marvel, DC, Image, etc.)
- Número de edición (issue #)
- ISBN o código de barras
- Precio
- Año de publicación
- Estado de conservación (Nuevo / Usado - Bueno / Usado - Regular)
- ¿Es edición limitada? (sí/no)
- Género/Categoría (superhéroes, terror, ciencia ficción, etc.)

Funcionalidad:

- Registrar cómic (con validación de código duplicado)
- 5 punteros tipo **Comic*** para el inventario
- Menú:
 - Registrar comic
 - Siempre uno de los punteros sin usar si hay disponibles
 - Indicar al usuario cuando ya no hay espacio disponible.
 - Ver información guardada de todos los Comic
 - Buscar por: nombre, ISBN, editorial o número de edición
 - Eliminar comic (usuario puede eliminar por nombre, ISBN, editorial o número de edición)
 - Si hay varios Comics que coinciden, borre todos Comics que coincidan con el valor de búsqueda.

Requisitos Técnicos

- No usar listas, vectores ni arreglos dinámicos.
- Usar punteros simples (**Comic***) para almacenar las instancias.



- Aplicar encapsulación:
 - los atributos deben ser privados y accesibles mediante métodos públicos (set y get).
- Validar entradas básicas (por ejemplo, evitar registros duplicados de ISBN).

Rúbrica de Evaluación

Criterio	Puntos
Creación correcta de la clase Comic	15
Uso adecuado de punteros para instancias	15
Implementación del menú funcional	15
Registro de Comics con verificación de espacio	15
Visualización clara de la información presentada al usuario	15
Encapsulación (uso de set y get)	15
Validación básica de entradas	10
Total	100