

Tarefa 5.1

Manipulación de procesos en GNU Linux

Nome d@ alumn@ *[Nome apelido1 apelido2]*

Grupo *1º DAW Ordinario*

Indicacións de entrega

Unha vez rematados os apartados entregarase este mesmo documento (que terá obrigadamente formato **ADOBE PDF**). Podes escoller traballar sobre o formato Microsoft Word ou LibreOffice Writer, segundo te sexa máis cómodo. O envío realizarase vía esta plataforma, no xeito establecido para tal fin. O arquivo nomearase seguindo estas pautas:

T5_1_apellido1_apellido2_nome.pdf

Asegúrate que o nome non conteña caracteres especiais (como a letra ñ ou tiles). Así, por exemplo, unha alumna cuxo nome sexa María Begoña Sánchez Mañas debería nomear esta tarefa:

T5_1_sanchez_manas_maria_begona.pdf

CALQUERA TAREFA QUE NON CUMPRA AS INDICACIÓNS DE NOMENCLATURA E FORMATO ANTERIORES CONSIDERARASE COMA NON ENTREGADA.

Enunciado

Na presente tarefa cada estudante terá que resolver, nun mesmo documento, unha secuencia de operacións sobre a *shell* de GNU Linux co gaio de manipular procesos en base ás ferramentas que o sistema pon á nosa disposición.

- 1. Executa o comando `sleep 1010` en segundo plano. Indica no cadro seguinte o escribirías para conseguir isto:**

```
sleep 1010 &
```

- 2. Que significa a saída devolta polo comando anterior?**

El comando sleep simplemente espera el número especificado de segundos antes de finalizar.

Después de aproximadamente 1010 segundos (un poco menos de 17 minutos), el proceso sleep en segundo plano se completará.

- 3. Executa en primeiro plano o comando `sleep 4040`. Despois tenta recuperar o control desa *shell* sen matar o proceso anterior (suspéndeo/deteno). Que combinación de teclas premerías a tal fin?**

```
Ctrl + Z
```

- 4. Lista os traballos da túa *shell* actual.**

- a. Que comando empregarías a tal fin?**

```
jobs
```

- b. Pega o resultado do comando escollido no oco seguinte.**

```
carloslf@carloslf-VirtualBox:~$ jobs
[1]-  Ejecitando                sleep 1010 &
[2]+  Detenido                  sleep 4040
```

c. Explica brevemente o significado do resultado obtido.

Cuando ejecutas el comando `jobs` en tu shell, obtendrás una lista de los trabajos asociados con esa sesión de la shell.

5. Que significan os caracteres + e - na lista anterior?

El carácter + indica el trabajo actual, es decir, el trabajo que sería traído al primer plano si se ejecutara el comando `fg` sin argumentos.

El carácter - indica el trabajo anterior, es decir, el trabajo que estaba en ejecución antes del trabajo actual.

6. Retoma a ejecución do proceso suspendido no apartado 3, pasándoo a segundo plano. Que orde empregarías?

Bg %1

7. Executa o comando `man sleep` e suspéndeo/deteno sen matalo. Indica os pasos seguidos:

Escribe el comando `man sleep` y presiona Enter. Esto abrirá el manual del comando `sleep`.

Después de que se muestre el manual, presiona `Ctrl + Z`. Esto suspenderá/detendrá la ejecución del comando `man sleep`.

Después de suspender el comando, volverás al prompt de la terminal.

8. Obtén o identificador do proceso pai (PPID) do proceso lanzado no apartado 1. Explica como obtiveches o dato:

Escribe el comando ``ps -ef | grep "sleep 1010"``` y presiona Enter. Esto listará los procesos que contienen el nombre `sleep 1010` y su información asociada.

En el resultado mostrado, busca la línea que corresponda al proceso `sleep 1010`. El PPID estará listado en la columna correspondiente.

El número mostrado en la columna del PPID será el identificador del proceso padre (PPID) del proceso `sleep 1010`.

9. Mata o proceso o apartado 1 empregando o seu PID. Indica o comando empregado:

Kill 3169 (En este caso es el 3169, pero depende de cada caso)

10. Retoma o proceso do apartado 7 devolvéndoo a primeiro plano.

a. Indica o comando empregado:

fg %3 (En mi caso es el 3, pero depende del numero de procesos que tengas)

b. Ao pasar a primeiro plano, retómase na mesma páxina do manual? Si/Non

No, no necesariamente se retoma en la misma página del manual al traer el proceso de vuelta al primer plano.