Sistemas informáticos (Tarde)

Taboleiro / Os meus cursos / T_INF_DAW_1_SIST / TEMA 8 - ADMINISTRACIÓN DE SS.OO. GNU LINUX / Autoavaliación

Arrancado o	Sábado, 27 de Abril de 2024, 19:56
Estado	Finalizado
Concluído o	Sábado, 27 de Abril de 2024, 20:46
Tempo levado	49 mins 32 segs.
Puntuacións	78,67/112,00
Cualificación	**7,02** sobre 10,00 (**70**%)

Pregunta **1**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

A capa máis inferior dun sistema GNU/Linux, e que está en contacto funcional directo có *hardware* é...

Seleccione unha:
- ○ a. A interface de liña de comandos.
- ● b. O *kernel*. ✓
- ○ c. O *firmware*.
- ○ d. A interface gráfica.

A resposta correcta é: O *kernel*.

Pregunta **2**
Incorrecto
Puntuación: -0,33 sobre 1,00
Marcar a pregunta

A capa máis superior dun sistema GNU/Linux, e que está en contacto funcional directo coas aplicacións de usuario é...

Seleccione unha:
- ○ a. Os *drivers* de dispositivo.
- ● b. O conxunto de comandos e aplicacións do sistema. ✗
- ○ c. O *firmware*.
- ○ d. O *kernel*.

A resposta correcta é: O *kernel*.

Pregunta **3**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Que directorio da árbore de ficheiros GNU/Linux contén os binarios esenciais do sistema?

Seleccione unha:
- ○ a. `/home`
- ○ b. `/lib`
- ● c. `/bin` ✓
- ○ d. `/usr/bin`

A resposta correcta é:
`/bin`

Pregunta **4**
Incorrecto
Puntuación: -0,33 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Que directorio da árbore de ficheiros GNU/Linux contén os directorios persoais dos usuarios (agás *root*)?

Seleccione unha:
- ○ a. `/lib`
- ○ b. `/bin`
- ● c. `/usr/bin` ✗
- ○ d. `/home`

A resposta correcta é:
`/home`

Navegación da proba

1 ✓	2 🟥	3 ✓	4 🟥	5 ✓	6 ✓	7 🟥	8 ✓	9 ✓
10 ✓	11 ✓	12 ✓	13 🟥	14 ✓	15 ✓	16 ✓	17 ✓	18 ✓
19 ✓	20 ✓	21 ✓	22 ✓	23 ✓	24 ✓	25 ✓	26 🟥	27 🟥
28 ✓	29 ✓	30 ✓	31 ✓	32 ✓	33 ✓	34 ✓	35 ✓	36 ✓
37 ✓	38 ✓	39 ✓	40 ✓	41 ✓	42 ✓	43 ✓	44 🟥	45 ✓
46 ✓	47 ✓	48 ✓	49 ✓	50 ✓	51 ✓	52 ✓	53 ✓	54 ✓
55 ✓	56 ✓	57 ✓	58 ✓	59 ✓	60 ✓	61 ✓	62 ✓	63 ✓
64 ✓	65 ✓	66 ✓	67 ✓	68 ✓	69 ✓	70 ✓	71 ✓	72 ✓
73 ✓	74 ✓	75 ✓	76 ✓	77 ✓	78 🟥	79 ✓	80 ✓	81 🟥
82 🟥	83 🟥	84 ✓	85 ✓	86 ✓	87 🟥	88 ✓	89 ✓	90 🟥
91 🟥	92 🟥	93 ✓	94 🟥	95 🟥	96 ✓	97 🟥	98 🟥	99 🟥
100 ✓	101 ✓	102 ✓	103 🟥	104 ✓	105 ✓	106 🟥	107 ✓	108 ✓
109 🟥	110 ✓	111 🟥	112 🟥					

Amosar soamente unha páxina de cada vez

Finalizar revisión

Pregunta **5**
Correcto
Puntuación:
1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Que directorio da árbore de ficheiros GNU/Linux contén as bibliotecas esenciais do sistema?

Seleccione unha:

○ a. `/usr/lib`

○ b. `/bin`

● c. `/lib` ✓

○ d. `/home`

A resposta correcta é:
`/lib`

Pregunta **6**
Correcto
Puntuación:
1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Que directorio da árbore de ficheiros GNU/Linux contén os ficheiros virtuais de documentación?

Seleccione unha:

○ a. `/file`

● b. `/proc` ✓

○ c. `/bin`

○ d. `/home`

A resposta correcta é:
`/proc`

Pregunta **7**
Incorrecto
Puntuación:
-0,33 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Que directorio da árbore de ficheiros GNU/Linux empregan os sistemas Ubuntu/Debian para conter os puntos de montaxe permanentes de distintos sistemas de ficheiros?

Seleccione unha:

○ a. `/proc`

○ b. `/sys`

● c. `/mount` ✗

○ d. `/media`

A resposta correcta é:
`/media`

Pregunta **8**
Correcto
Puntuación:
1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Que directorio da árbore de ficheiros GNU/Linux contén os ficheiros necesarios para o funcionamento dos xestores de arrinque como GRUB2?

Seleccione unha:

○ a. `/bin`

○ b. `/proc`

● c. `/boot` ✓

○ d. `/poweron`

A resposta correcta é:
`/boot`

Pregunta **9**
Correcto
Puntuación:
1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cando falamos dun sistema de ficheiros nativo de GNU/Linux, a que chamamos superbloque?

Seleccione unha:

○ a. A estrutura dos directorios na que se almacenan os distintos nomes que corresponden a un mesmo i-nodo.

○ b. Un bloque especial que contén apuntadores aos distintos i-nodos do sistema de ficheiros.

○ c. Un bloque de tamaño maior do habitual no que se almacenan os metadatos do usuario *root*.

● d. Ao primeiro bloque de cada ficheiro, que contén a metainformación sobre o mesmo e os apuntadores aos distintos bloques de datos. ✓

A resposta correcta é: Ao primeiro bloque de cada ficheiro, que contén a metainformación sobre o mesmo e os apuntadores aos distintos bloques de datos.

Pregunta **10**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Marcar a pregunta

En que ficheiro de GNU/Linux é almacenada a información sobre os puntos de montaxe actuais do sistema (xa sexan temporais ou permanentes)?

Seleccione unha:

○ a. `/etc/mpoints`

○ b. `/etc/mount`

● c. `/etc/mtab` ✓

○ d. `/etc/fstab`

A resposta correcta é:
`/etc/mtab`

Pregunta **11**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Marcar a pregunta

En que ficheiro de GNU/Linux é almacenada a información sobre os puntos de montaxe permanentes do sistema?

Seleccione unha:

○ a. `/etc/mpoints`

○ b. `/etc/mount`

○ c. `/etc/mtab`

● d. `/etc/fstab` ✓

A resposta correcta é:
`/etc/fstab`

Pregunta **12**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Marcar a pregunta

Que comando empregamos en GNU/Linux para facer que os datos dunha unidade de disco (p.e: unha memoria USB) poidan ser accedidos dende un cartafol do sistema de ficheiros?

Seleccione unha:

○ a. `grep`

○ b. `touch`

○ c. `bash`

● d. `mount` ✓

A resposta correcta é:
`mount`

Pregunta **13**

Incorrecto

Puntuación: -0,33 sobre 1,00

Marcar a pregunta

Que comando empregamos en GNU/Linux para **desmontar** un sistema de ficheiros?

Seleccione unha:

○ a. `dismount`

● b. `unmount` ✗

○ c. `mount`

○ d. `umount`

A resposta correcta é:
`umount`

Pregunta **14**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Marcar a pregunta

Que é a *shell* de GNU/Linux?

Seleccione unha:

○ a. Un sistema de protección do *kernel* frente a accesos non autorizados.

○ b. A aplicación gráfica que nos permite acceder á consola ou terminal.

○ c. Un comando do sistema que permite executar *scripts* sempre que teñan os permisos axeitados.

● d. O programa encargado de interpretar os comandos introducidos pol@ usuari@ e traducilos ás chamadas do sistema correspondentes. ✓

A resposta correcta é: O programa encargado de interpretar os comandos introducidos pol@ usuari@ e traducilos ás chamadas do sistema correspondentes.

Pregunta **15**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Que *shell*, a cal empregamos na clase para a interpretación dos nosos *scripts*, actúa coma intérprete por defecto dos sistemas Linux Ubuntu?

Seleccione unha:
○ a. cash
○ b. zsh
○ c. sh
● d. bash ✓

A resposta correcta é: bash

Pregunta **16**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos empregarías, en GNU/Linux, para ver o contido dun directorio?

Seleccione unha:
○ a. touch
● b. ls ✓
○ c. mkdir
○ d. cat

A resposta correcta é: ls

Pregunta **17**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos empregarías, en GNU/Linux, para ver o contido dun ficheiro?

Seleccione unha:
● a. cat ✓
○ b. mkdir
○ c. touch
○ d. ls

A resposta correcta é: cat

Pregunta **18**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos empregarías, en GNU/Linux, para crear un ficheiro?

Seleccione unha:
○ a. cat
● b. touch ✓
○ c. mkdir
○ d. ls

A resposta correcta é: touch

Pregunta **19**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos empregarías, en GNU/Linux, para crear un cartafol?

Seleccione unha:
● a. mkdir ✓
○ b. touch
○ c. cat
○ d. ls

A resposta correcta é: mkdir

Pregunta **20**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos empregarías, en GNU/Linux, para coñecer o funcionamento dun certo comando ou ferramenta?

Seleccione unha:

- ○ a. cat
- ● b. man ✓
- ○ c. help
- ○ d. tutor

A resposta correcta é: man

Pregunta **21**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos empregarías, en GNU/Linux, para paxinar a saída doutro comando ou programa?

Seleccione unha:

- ○ a. page
- ● b. more ✓
- ○ c. cat
- ○ d. man

A resposta correcta é: more

Pregunta **22**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos empregarías, en GNU/Linux, para copiar un ficheiro?

Seleccione unha:

- ○ a. touch
- ● b. cp ✓
- ○ c. copy
- ○ d. mv

A resposta correcta é: cp

Pregunta **23**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos empregarías, en GNU/Linux, para renomear un ficheiro?

Seleccione unha:

- ○ a. cp
- ○ b. rename
- ● c. mv ✓
- ○ d. touch

A resposta correcta é: mv

Pregunta **24**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos empregarías, en GNU/Linux, para ver unha listaxe de ordes executadas na propia terminal?

Seleccione unha:

- ○ a. list
- ○ b. man
- ○ c. bash
- ● d. history ✓

A resposta correcta é: history

Pregunta **25**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Marcar a pregunta

Que mecanismo propio das *shell* de GNU/Linux permítenos intercambiar información entre comandos/programas redirixindo a súa saída estándar?

Seleccione unha:

- ○ a. Un *trammer* (&).
- ○ b. Un *socket* (->)
- ● c. Un *pipe* (|). ✓

○ d. Un conector (-).

A resposta correcta é: Un *pipe* (|).

Pregunta **26**

Incorrecto

Puntuación: -0,33 sobre 1,00

Marcar a pregunta

Que símbolo empregamos na *shell* de GNU/Linux para representar dende unha cadea a baleira até calquera conxunto de carácteres?

Seleccione unha:

● a. ? ✗

○ b. *

○ c. +

○ d. #

A resposta correcta é: *

Pregunta **27**

Incorrecto

Puntuación: -0,33 sobre 1,00

Marcar a pregunta

Que símbolo empregamos na *shell* de GNU/Linux para representar un carácter calquera?

Seleccione unha:

○ a. _

○ b. ?

○ c. +

● d. * ✗

A resposta correcta é: ?

Pregunta **28**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Marcar a pregunta

Que cadea das seguintes cumpre o seguinte patrón?

`[a-n]*`

Seleccione unha:

● a. noite ✓

○ b. pedra

○ c. mono

○ d. zorza

A resposta correcta é: noite

Pregunta **29**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Marcar a pregunta

Que cadea das seguintes cumpre o seguinte patrón?

`^[0-9]+$`

Seleccione unha:

○ a. 12.485

○ b. 1248.5

○ c. 1.2485

● d. 12485 ✓

A resposta correcta é: 12485

Pregunta **30**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos empregarías para extraer a terceira columna do ficheiro **datos.csv**?

Seleccione unha:

○ a. `cat datos.csv | fmt -c 3 -f ','`

● b. `cut -d ',' -f3 datos.csv` ✓

○ c. `paste -f ',' -d - - - < datos.csv`

○ d. `sed s/,/f3/g < datos.csv`

A resposta correcta é:

`cut -d ',' -f3 datos.csv`

Pregunta **31**
Correcto
Puntuación:
1,00 sobre 1,00
Marcar a
pregunta

Cal dos seguintes comandos empregarías para extraer as columnas terceira e posteriores do ficheiro **datos.csv**?

Seleccione unha:

○ a. `cat datos.csv | fmt -c 3+ -f ','`

○ b. `sed s/,/f3-/g < datos.csv`

● c. `cut -d ',' -f3- datos.csv` ✓

○ d. `paste -f ',' -d 3+ < datos.csv`

A resposta correcta é:
`cut -d ',' -f3- datos.csv`

Pregunta **32**
Correcto
Puntuación:
1,00 sobre 1,00
Marcar a
pregunta

Cal dos seguintes comandos empregarías para extraer todas as columnas do ficheiro **datos.csv** agás a terceira?

Seleccione unha:

○ a. `paste -f ',' -d [3] < datos.csv`

● b. `cut -d ',' --complemente -f3- datos.csv` ✓

○ c. `cat datos.csv | fmt -c ^3 -f ','`

○ d. `sed s/,/f3-/g < datos.csv`

A resposta correcta é:
`cut -d ',' --complemente -f3- datos.csv`

Pregunta **33**
Correcto
Puntuación:
1,00 sobre 1,00
Marcar a
pregunta

Cal dos seguintes comandos permite extraer datos dun ficheiro por columnas indicando o carácter delimitador das mesmas?

Seleccione unha:

○ a. `rev`

● b. `cut` ✓

○ c. `tr`

○ d. `expand`

A resposta correcta é:
`cut`

Pregunta **34**
Correcto
Puntuación:
1,00 sobre 1,00
Marcar a
pregunta

Cal dos seguintes comandos reempraza as letras minúsculas por maiúsculas nun ficheiro denominado **xeografia.txt**?

Seleccione unha:

○ a. `sed s/[low]/[upp]/g < xeografia.txt`

○ b. `grep --replace [lower] [upper] xeografia.txt`

● c. `tr [:lower:] [:upper:] < xeografia.txt` ✓

○ d. `cut -c -C xeografia.txt`

A resposta correcta é:
`tr [:lower:] [:upper:] < xeografia.txt`

Pregunta **35**
Correcto
Puntuación:
1,00 sobre 1,00
Marcar a
pregunta

Cal dos seguintes comandos permite reemprazar un carácter por outro?

Seleccione unha:

○ a. `nl`

● b. `tr` ✓

○ c. `sort`

○ d. `head`

A resposta correcta é:
`tr`

Pregunta **36**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos elimina o carácter 'á' do ficheiro **xeografia.txt**?

Seleccione unha:

- ○ a. `grep -s 'á' -r '' xeografia.txt`
- ○ b. `sort --delete 'á' xeografia.txt`
- ○ c. `cat xeografia.txt | paste -c 'á'`
- ● d. `tr -d 'á' < xeografia.txt` ✓

A resposta correcta é:
`tr -d 'á' < xeografia.txt`

Pregunta **37**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos elimina as repeticións consecutivas do carácter 'ó' do ficheiro **xeografia.txt** deixando unha única instancia do mesmo en cada posición?

Seleccione unha:

- ○ a. `cat xeografia.txt | paste -r 'ó'`
- ● b. `tr -s 'á' < xeografia.txt` ✓
- ○ c. `sort --delete 'ó' xeografia.txt`
- ○ d. `grep -s 'ó' -r '' xeografia.txt`

A resposta correcta é:
`tr -s 'á' < xeografia.txt`

Pregunta **38**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos permite ordear o contido dun ficheiro xa sexa por liñas completas ou por columnas?

Seleccione unha:

- ● a. `sort` ✓
- ○ b. `fmt`
- ○ c. `rev`
- ○ d. `grep`

A resposta correcta é:
`sort`

Pregunta **39**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos permite ordear o contido do ficheiro **nomes.txt** eliminando os duplicados?

Seleccione unha:

- ● a. `sort -u nomes.txt` ✓
- ○ b. `rev --nodup nomes.txt`
- ○ c. `grep -n nomes.txt`
- ○ d. `fmt nomes.txt | paste -`

A resposta correcta é:
`sort -u nomes.txt`

Pregunta **40**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos permite ordear o contido do ficheiro **datos.csv** numericamente só sobre a terceira columna do mesmo?

Seleccione unha:

- ○ a. `rev -f3 datos.csv`
- ○ b. `grep --sort -f3 -n datos.csv`
- ● c. `sort -t ',' -k3,3 datos.csv` ✓
- ○ d. `fmt -s -n -c3 datos.csv`

A resposta correcta é:
`sort -t ',' -k3,3 datos.csv`

Pregunta **41**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos permite ordear o contido do ficheiro **datos.csv** por orde alfabetica inversa sobre as columnas cuarta e posteriores?

Seleccione unha:

● a. `sort -t ',' -k4r datos.csv` ✓

○ b. `fmt -s -n -c4 datos.csv`

○ c. `cut -s -f4- datos.csv`

○ d. `grep --sort -f4+ --reverse datos.csv`

A resposta correcta é:
`sort -t ',' -k4r datos.csv`

Pregunta **42**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos permite fusionar ficheiros e reorganizalos por columnas?

Seleccione unha:

○ a. `cut`

○ b. `fmt`

○ c. `grep`

● d. `paste` ✓

A resposta correcta é:
`paste`

Pregunta **43**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos permite fusionar os ficheiros **fileA.txt** e **fileB.txt** por columnas, inserindo unha tabulación entrambos?

Seleccione unha:

● a. `paste fileA.txt fileB.txt` ✓

○ b. `grep --join < fileA.txt fileB.txt`

○ c. `fmt fileA.txt -t fileB.txt`

○ d. `cut -f fileA.txt fileB.txt`

A resposta correcta é:
`paste fileA.txt fileB.txt`

Pregunta **44**

Incorrecto

Puntuación: -0,33 sobre 1,00

Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos permite eliminar os saltos de liña no ficheiro **ficheiro.txt**?

Seleccione unha:

● a. `fmt < ficheiro.txt` ✗

○ b. `paste -s ficheiro.txt`

○ c. `cut -n ficheiro.txt`

○ d. `grep --nobreaks ficheiro.txt`

A resposta correcta é:
`paste -s ficheiro.txt`

Pregunta **45**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos permite reorganizar o contido do ficheiro **ficheiro.txt** en base ao IFS do sistema en catro columnas?

Seleccione unha:

○ a. `expand -c 4 ficheiro.txt`

○ b. `cut --format -c4 ficheiro.txt`

● c. `paste - - - - < ficheiro.txt` ✓

○ d. `fmt -n4 < ficheiro.txt`

A resposta correcta é:
`paste - - - - < ficheiro.txt`

Pregunta **46**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos permite formatar rapidamente un ficheiro de texto plano?

Seleccione unha:
- ● a. `fmt` ✓
- ○ b. `paste`
- ○ c. `cut`
- ○ d. `cat`

A resposta correcta é:
`fmt`

Pregunta **47**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos formatar o ficheiro **ficheiro.txt** cunha largura máxima de fila de 80 columnas?

Seleccione unha:
- ○ a. `expand ficheiro.txt -n80`
- ○ b. `cut -c80 ficheiro.txt`
- ● c. `fmt -w 80 ficheiro.txt` ✓
- ○ d. `paste -f 80 < ficheiro.txt`

A resposta correcta é:
`fmt -w 80 ficheiro.txt`

Pregunta **48**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos permite dividir un ficheiro de texto plano noutros máis pequenos?

Seleccione unha:
- ○ a. `paste`
- ○ b. `fmt`
- ● c. `split` ✓
- ○ d. `cut`

A resposta correcta é:
`split`

Pregunta **49**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos permite dividir o ficheiro **documento.txt** en varios ficheiros de 5 liñas como máximo cada un?

Seleccione unha:
- ○ a. `fmt -w 5 documento.txt`
- ● b. `split -l 5 documento.txt` ✓
- ○ c. `paste --invert -n5 < documento.txt`
- ○ d. `cut -l1-5 documento.txt`

A resposta correcta é:
`split -l 5 documento.txt`

Pregunta **50**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos permite dividir o ficheiro **documento.txt** en varios ficheiros de 256 *Bytes* como máximo cada un?

Seleccione unha:
- ○ a. `cut -b1-256 documento.txt`
- ○ b. `paste --invert -b256 < documento.txt`
- ○ c. `fmt -w 256 documento.txt`

● d. `split -b 256 documento.txt` ✓

A resposta correcta é:
`split -b 256 documento.txt`

Pregunta **51**
Correcto
Puntuación:
1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos permite dividir o ficheiro **documento.txt** en varios ficheiros de 1000 liñas como máximo cada un, con nomes precedidos polo prefixo **doc**?

Seleccione unha:
- ○ a. `fmt documento.txt -p doc`
- ○ b. `cut --prefix doc -l 1000 documento.txt`
- ● c. `split documento.txt doc` ✓
- ○ d. `paste --lines 1000 --prefix doc < documento.txt`

A resposta correcta é:
`split documento.txt doc`

Pregunta **52**
Correcto
Puntuación:
1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos extrae liñas polo comezo dun ficheiro?

Seleccione unha:
- ○ a. `tail`
- ○ b. `paste`
- ○ c. `fmt`
- ● d. `head` ✓

A resposta correcta é:
`head`

Pregunta **53**
Correcto
Puntuación:
1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos extrae liñas polo remate dun ficheiro?

Seleccione unha:
- ○ a. `head`
- ● b. `tail` ✓
- ○ c. `paste`
- ○ d. `fmt`

A resposta correcta é:
`tail`

Pregunta **54**
Correcto
Puntuación:
1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos extrae que van da 21 á 30 (incluídas) do ficheiro **documento.txt**?

Seleccione unha:
- ○ a. `head -i21 -e30`
- ○ b. `head -n20 | tail -n30`
- ● c. `head -n30 | tail -n10` ✓
- ○ d. `head -n21-30`

A resposta correcta é:
`head -n30 | tail -n10`

Pregunta **55**
Correcto
Puntuación:
1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos extrae as últimas 15 liñas do ficheiro **documento.txt**?

Seleccione unha:
- ○ a. `end -n15`
- ○ b. `head -n15`
- ○ c. `finish -n15`

● d. `tail -n15` ✓

A resposta correcta é:
`tail -n15`

Pregunta **56**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos permite numerar as liñas (no inicio de cada liña) dun documento de texto?

Seleccione unha:
○ a. `numline`
○ b. `fmt`
○ c. `wc`
● d. `nl` ✓

A resposta correcta é:
`nl`

Pregunta **57**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos permite contar a cantidade de carácteres dun ficheiro de texto?

Seleccione unha:
○ a. `numchar`
○ b. `fmt`
○ c. `nl`
● d. `wc` ✓

A resposta correcta é:
`wc`

Pregunta **58**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos danos o total de número de liñas do ficheiro **cousa.txt**?

Seleccione unha:
○ a. `fmt -l < cousa.txt`
○ b. `nl cousa.txt`
● c. `wc -l cousa.txt` ✓
○ d. `numline cousa.txt`

A resposta correcta é:
`wc -l cousa.txt`

Pregunta **59**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos permite substituír as tabulacións dun documento por un número determinado de espazos?

Seleccione unha:
○ a. `fmt`
○ b. `tr`
○ c. `wc`
● d. `expand` ✓

A resposta correcta é:
expand

Pregunta **60**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos permite substituír por un único espazo as tabulacións de inicio de liña do ficheiro **probas.txt**?

Seleccione unha:
○ a. `wc -n0 probas.txt`
● b. `expand -i -t 1 probas.txt` ✓

○ c. `tr '^\t' ' ' < probas.txt`

○ d. `fmt -l < probas.txt`

A resposta correcta é:
`expand -i -t 1 probas.txt`

Pregunta **61**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos permite substituír cadeas de texto complexas en base a expresións regulares?

Seleccione unha:

○ a. `fmt`

○ b. `grep`

○ c. `tr`

● d. `sed` ✓

A resposta correcta é:
`sed`

Pregunta **62**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos permite substituír o carácter 'á' por 'a' no ficheiro **mostra.txt**?

Seleccione unha:

○ a. `sed s:á:a:g < mostra.txt`

○ b. `sed s/á/a/g < mostra.txt`

● c. `Todas as respostas son válidas` ✓

○ d. `sed s|á|a|g < mostra.txt`

A resposta correcta é:
`Todas as respostas son válidas`

Pregunta **63**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos permite obter o nome do directorio pai do directorio actual?

Seleccione unha:

○ a. `parent . | pwd | cut -c '/' -f1`

○ b. `ls .. | pwd`

● c. `pwd | rev | cut -d '/' -f2 | rev` ✓

○ d. `pwd | cut -d '/' -f$`

A resposta correcta é:
`pwd | rev | cut -d '/' -f2 | rev`

Pregunta **64**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos permite atopar a palabra exacta **cousa** dentro do ficheiro **documento.txt**?

Seleccione unha:

○ a. `grep -e cousa documento.txt`

● b. `grep -w cousa documento.txt` ✓

○ c. `grep -i cousa documento.txt`

○ d. `grep cousa documento.txt`

A resposta correcta é:
`grep -w cousa documento.txt`

Pregunta **65**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos permite atopar a cadea **cousa** dentro do ficheiro **documento.txt** sen distinguir maiúsculas nin minúsculas?

Seleccione unha:

○ a. `grep -e cousa documento.txt`

○ b. `grep -w cousa documento.txt`

○ c. `grep cousa documento.txt`

● d. `grep -i cousa documento.txt` ✓

A resposta correcta é:
`grep -i cousa documento.txt`

Pregunta **66**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos permite atopar a cadea **cousa** dentro do ficheiro **documento.txt** indicando a liña na que se produciu a coincidencia?

Seleccione unha:

○ a. `grep -w cousa documento.txt`

○ b. `grep -e cousa documento.txt`

○ c. `grep -i cousa documento.txt`

● d. `grep -n cousa documento.txt` ✓

A resposta correcta é:
`grep -n cousa documento.txt`

Pregunta **67**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos permite atopar todas as liñas do ficheiro **documento.txt** que non conteñan a cadea **cousa**?

Seleccione unha:

● a. `grep -v cousa documento.txt` ✓

○ b. `grep -w cousa documento.txt`

○ c. `grep -e cousa documento.txt`

○ d. `grep -i cousa documento.txt`

A resposta correcta é:
`grep -v cousa documento.txt`

Pregunta **68**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos permite atopar todas as liñas do ficheiro **documento.txt** que comecen pola cadea **cousa**?

Seleccione unha:

○ a. `grep '-cousa' documento.txt`

○ b. `grep '_cousa' documento.txt`

● c. `grep '^cousa' documento.txt` ✓

○ d. `grep '*cousa' documento.txt`

A resposta correcta é:
`grep '^cousa' documento.txt`

Pregunta **69**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos permite atopar todas as liñas do ficheiro **documento.txt** que rematen pola cadea **cousa**?

Seleccione unha:

● a. `grep 'cousa$' documento.txt` ✓

○ b. `grep 'cousa#' documento.txt`

○ c. `grep 'cousa-' documento.txt`

○ d. `grep 'cousa*' documento.txt`

A resposta correcta é:
`grep 'cousa$' documento.txt`

Pregunta **70**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos permite atopar todas as liñas do ficheiro **documento.txt** que rematen pola cadea **cousa** xunta coas 5 liñas posteriores a cada coincidencia?

Seleccione unha:

○ a. `grep -C5 'cousa' documento.txt`

○ b. `grep -B5 'cousa' documento.txt`

● c. `grep -A5 'cousa' documento.txt` ✓

○ d. `grep -D5 'cousa' documento.txt`

A resposta correcta é:
`grep -A5 'cousa' documento.txt`

Pregunta **71**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos permite atopar todas as liñas do ficheiro **documento.txt** que rematen pola cadea **cousa** xunta coas 5 liñas anteriores a cada coincidencia?

Seleccione unha:

○ a. `grep -D5 'cousa' documento.txt`

● b. `grep -B5 'cousa' documento.txt` ✓

○ c. `grep -C5 'cousa' documento.txt`

○ d. `grep -A5 'cousa' documento.txt`

A resposta correcta é:
`grep -B5 'cousa' documento.txt`

Pregunta **72**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Marcar a pregunta

Cal dos seguintes comandos permite atopar todas as liñas do ficheiro **documento.txt** que rematen pola cadea **cousa** xunta coas 5 liñas anteriores e posteriores a cada coincidencia?

Seleccione unha:

○ a. `grep -A5 'cousa' documento.txt`

○ b. `grep -B5 'cousa' documento.txt`

○ c. `grep -D5 'cousa' documento.txt`

● d. `grep -C5 'cousa' documento.txt` ✓

A resposta correcta é:
`grep -C5 'cousa' documento.txt`

Pregunta **73**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Marcar a pregunta

Que nome recibe a primeira liña de cada *script*de GNU/Linux, e que determina cal é o intérprete recomendado para executar o mesmo?

Seleccione unha:

● a. *Shebang*. ✓

○ b. *ScriptHeader*.

○ c. *Xenon*.

○ d. *Minivan*.

A resposta correcta é: *Shebang*.

Pregunta **74**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Marcar a pregunta

Cal das seguintes liñas corresponde cun *shebang* válido para un *script* de GNU/Linux?

Seleccione unha:

○ a. `#/bin/bash`

○ b. `#bash`

○ c. `#!bin/bash`

● d. `#!/bin/bash` ✓

A resposta correcta é:
`#!/bin/bash`

Pregunta **75**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Marcar a pregunta

Cal será o resultado de executar o *script* seguinte nunha terminal GNU/Linux?

```
#!/bin/bash

echo Ola Mundo! > show
```

Seleccione unha:

○ a. Amosa, por saída estándar, o texto **Ola mundo!**

○ b. Garda na variable **show** o texto introducido pol@ usuari@ despois de amosarlle o texto **Ola mundo!**

○ c. Pasa o resultado de enviar o texto **Ola mundo!** ao comando **show** a través dun *pipe*.

● d. Crea ou sobreescribe un ficheiro chamado **show** co contido **Ola mundo!** ✓

A resposta correcta é: Crea ou sobreescribe un ficheiro chamado **show** co contido **Ola mundo!**

Pregunta **76**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Marcar a pregunta

O seguinte *script* para **bash** debería imprimir por saída estándar o texto **Ola mundo!**, pero hai un erro, cal é?

```
#!/bin/bash

string="Ola mundo!"
echo string
```

Seleccione unha:

○ a. O acceso da variable despois de **echo** debería estar acoutado por comiña dobre (").

○ b. A variable non pode chamarse **string**, xa que é unha palabra reservada da linguaxe.

● c. O acceso á variable **string** ten que ir precedido do símbolo do dólar ($). ✓

○ d. O texto debería estar acoutado por comiña simple (').

A resposta correcta é: O acceso á variable **string** ten que ir precedido do símbolo do dólar ($).

Pregunta **77**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Marcar a pregunta

Cal é o resultado de executar o *script* seguinte?

```
#!/bin/bash

texto=''

echo "A variable texto contén ${texto:–cousa}"

echo $texto
```

Seleccione unha:

○ a. Imprimirá o valor «cousa» dúas veces, en tanto que se fai unha substitución permanente.

○ b. Fallará xa que a variable **cousa** non foi declarada.

○ c. Substituirá de xeito permanente o contido da variable **cousa** co contido da variable **texto**, polo que non imprimirá nada en ningún caso.

● d. Imprimirá o valor «cousa» unha vez, en tanto que se fai unha substitución temporal. ✓

A resposta correcta é: Imprimirá o valor «cousa» unha vez, en tanto que se fai unha substitución temporal.

Pregunta **78**

Incorrecto

Puntuación: -0,33 sobre 1,00

Marcar a pregunta

Cal é o resultado de executar o *script* seguinte?

```
#!/bin/bash

texto=''

echo "A variable texto contén ${texto:=cousa}"

echo $texto
```

Seleccione unha:

○ a. Imprimirá o valor «cousa» dúas veces, en tanto que se fai unha substitución permanente.

○ b. Fallará xa que a variable **cousa** non foi declarada.

● c. Imprimirá o valor «cousa» unha vez, en tanto que se fai unha substitución temporal. ✗

○ d. Substituirá de xeito temporal o contido da variable **cousa** co contido da variable **texto**, polo que non imprimirá nada en ningún caso.

A resposta correcta é: Imprimirá o valor «cousa» dúas veces, en tanto que se fai unha substitución permanente.

Pregunta **79**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Marcar a pregunta

Cal é o resultado de executar o *script* seguinte?

```
#!/bin/bash

declare -i numero

numero=10

numero=$numero+15

echo $numero
```

Seleccione unha:

○ a. Imprime o texto «10+15».

○ b. Imprime o texto «numero».

○ c. Ten un erro, polo que non executa correctamente.

● d. Imprime o texto «25». ✓

A resposta correcta é: Imprime o texto «25».

Pregunta **80**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Marcar a pregunta

Cal é o resultado de executar o *script* seguinte?

```
#!/bin/bash

numero=10

numero=$numero+15

echo $numero
```

Seleccione unha:

● a. Imprime o texto «10+15». ✓

○ b. Ten un erro, polo que non executa correctamente.

○ c. Imprime o texto «25».

○ d. Imprime o texto «numero».

A resposta correcta é: Imprime o texto «10+15».

Pregunta **81**

Incorrecto

Puntuación: -0,33 sobre 1,00

Marcar a pregunta

Cal é o resultado de executar o *script* seguinte?

```
#!/bin/bash

numero=10

numero=$numero+15

echo numero
```

Seleccione unha:

○ a. Imprime o texto «numero».

○ b. Ten un erro, polo que non executa correctamente.

○ c. Imprime o texto «25».

● d. Imprime o texto «10+15». ✗

A resposta correcta é: Imprime o texto «numero».

Pregunta **82**

Incorrecto

Puntuación: -0,33 sobre 1,00

Marcar a pregunta

Cal é o resultado de executar o *script* **parametros.sh**?

```
#!/bin/bash

echo $1
echo $#
```

Se foi executado así:

```
$./parametros 'Ola que tal?'
```

Seleccione unha:

○ a. Imprimirá primeiro **Ola** e despois **3**.

○ b. Imprimirá primeiro **Ola** e despois **1**.

○ c. Imprimirá primeiro **Ola que tal?** e despois **1**.

● d. Imprimirá primeiro **Ola que tal?** e despois **3**. ✗

A resposta correcta é: Imprimirá primeiro **Ola que tal?** e despois **1**.

Pregunta **83**
Incorrecto
Puntuación: -0,33 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal é o resultado de executar o *script* **parametros.sh**?

```
#!/bin/bash

echo $1
echo $#
```

Se foi executado así:

```
$./parametros Ola que tal?
```

Seleccione unha:

- ● a. Imprimirá primeiro **Ola** e despois **1**. ✗
- ○ b. Imprimirá primeiro **Ola** e despois **3**.
- ○ c. Imprimirá primeiro **Ola que tal?** e despois **1**.
- ○ d. Imprimirá primeiro **Ola que tal?** e despois **3**.

A resposta correcta é: Imprimirá primeiro **Ola** e despois **3**.

Pregunta **84**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal é o resultado de executar o *script* seguinte?

```
#!/bin/bash

./outro_script.sh >> saida.txt
```

Seleccione unha:

- ○ a. Redirixe a saída de erro de executar o *script* **outro_script.sh** ao ficheiro **saida.txt**. Se non existe créao, e se existe, engade á información que xa contén.
- ● b. Redirixe a saída estándar de executar o *script* **outro_script.sh** ao ficheiro **saida.txt**. Se non existe créao, e se existe, engade á información que xa contén. ✓
- ○ c. Redirixe a saída estándar de executar o *script* **outro_script.sh** ao ficheiro **saida.txt**. Se non existe créao, e se existe, sobreescribe a información que xa contén.
- ○ d. Redirixe a saída de erro de executar o *script* **outro_script.sh** ao ficheiro **saida.txt**. Se non existe créao, e se existe, sobreescribe a información que xa contén.

A resposta correcta é: Redirixe a saída estándar de executar o *script* **outro_script.sh** ao ficheiro **saida.txt**. Se non existe créao, e se existe, engade á información que xa contén.

Pregunta **85**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal é o resultado de executar o *script* seguinte?

```
#!/bin/bash

./outro_script.sh > saida.txt
```

Seleccione unha:

- ○ a. Redirixe a saída de erro de executar o *script* **outro_script.sh** ao ficheiro **saida.txt**. Se non existe créao, e se existe, engade á información que xa contén.
- ● b. Redirixe a saída estándar de executar o *script* **outro_script.sh** ao ficheiro **saida.txt**. Se non existe créao, e se existe, sobreescribe a información que xa contén. ✓
- ○ c. Redirixe a saída estándar de executar o *script* **outro_script.sh** ao ficheiro **saida.txt**. Se non existe créao, e se existe, engade á información que xa contén.
- ○ d. Redirixe a saída de erro de executar o *script* **outro_script.sh** ao ficheiro **saida.txt**. Se non existe créao, e se existe, sobreescribe a información que xa contén.

A resposta correcta é: Redirixe a saída estándar de executar o *script* **outro_script.sh** ao ficheiro **saida.txt**. Se non existe créao, e se existe, sobreescribe a información que xa contén.

Pregunta **86**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal é o resultado de executar o *script* seguinte?

```
#!/bin/bash

./outro_script.sh 2>> saida.txt
```

Seleccione unha:

- ○ a. Redirixe a saída de erro de executar o *script* **outro_script.sh** ao ficheiro **saida.txt**. Se non existe créao, e se existe, sobreescribe a información que xa contén.
- ● b. Redirixe a saída de erro de executar o *script* **outro_script.sh** ao ficheiro **saida.txt**. Se non existe ✓

créao, e se existe, engade á información que xa contén.

- ○ c. Redirixe a saída estándar de executar o *script* **outro_script.sh** ao ficheiro **saida.txt**. Se non existe créao, e se existe, engade á información que xa contén.
- ○ d. Redirixe a saída estándar de executar o *script* **outro_script.sh** ao ficheiro **saida.txt**. Se non existe créao, e se existe, sobreescribe a información que xa contén.

A resposta correcta é: Redirixe a saída de erro de executar o *script* **outro_script.sh** ao ficheiro **saida.txt**. Se non existe créao, e se existe, engade á información que xa contén.

Pregunta **87**
Incorrecto
Puntuación: -0,33 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal é o resultado de executar o *script* seguinte?

```
#!/bin/bash

./outro_script.sh 2> saida.txt
```

Seleccione unha:

- ● a. Redirixe a saída de erro de executar o *script* **outro_script.sh** ao ficheiro **saida.txt**. Se non existe créao, e se existe, engade á información que xa contén. ✗
- ○ b. Redirixe a saída de erro de executar o *script* **outro_script.sh** ao ficheiro **saida.txt**. Se non existe créao, e se existe, sobreescribe a información que xa contén.
- ○ c. Redirixe a saída estándar de executar o *script* **outro_script.sh** ao ficheiro **saida.txt**. Se non existe créao, e se existe, sobreescribe a información que xa contén.
- ○ d. Redirixe a saída estándar de executar o *script* **outro_script.sh** ao ficheiro **saida.txt**. Se non existe créao, e se existe, engade á información que xa contén.

A resposta correcta é: Redirixe a saída de erro de executar o *script* **outro_script.sh** ao ficheiro **saida.txt**. Se non existe créao, e se existe, sobreescribe a información que xa contén.

Pregunta **88**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal é o resultado de executar o *script* seguinte?

```
#!/bin/bash

echo ${listaxe[@]}
```

Seleccione unha:

- ○ a. Amosa a lonxitude do array **listaxe**.
- ○ b. Amosa o contido do array **listaxe** en forma de cadea cos seus elementos separados por comas e acoutados por un paréntese xeral.
- ○ c. Amosa o contido do array **listaxe** en forma de cadea cos seus elementos separados por saltos de liña.
- ● d. Amosa o contido do array **listaxe** en forma de cadea cos seus elementos separados por espazos. ✓

A resposta correcta é: Amosa o contido do array **listaxe** en forma de cadea cos seus elementos separados por espazos.

Pregunta **89**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal é o resultado de executar o *script* seguinte?

```
#!/bin/bash

echo ${#listaxe[@]}
```

Seleccione unha:

- ○ a. Amosa o contido do array **listaxe** en forma de cadea cos seus elementos separados por comas e acoutados por un paréntese xeral.
- ○ b. Amosa o contido do array **listaxe** en forma de cadea cos seus elementos separados por espazos.
- ○ c. Amosa o contido do array **listaxe** en forma de cadea cos seus elementos separados por saltos de liña.
- ● d. Amosa a lonxitude do array **listaxe**. ✓

A resposta correcta é: Amosa a lonxitude do array **listaxe**.

Pregunta **90**
Incorrecto
Puntuación: -0,33 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal é o resultado de executar o *script* seguinte?

```
#!/bin/bash

listaxe1=(A Coruña Lugo Ourense Pontevedra)
listaxe2=('A Coruña' 'Lugo' 'Ourense' 'Pontevedra')
listaxe3=(A\ Coruña Lugo Ourense Pontevedfra)
```

Seleccione unha:

- ● a. Só os *arrays* **listaxe1** e **listaxe2** son iguais entre si. ✗
- ○ b. Só os *arrays* **listaxe2** e **listaxe3** son iguais entre si.
- ○ c. Os tres *arrays* son iguais.
- ○ d. Só os *arrays* **listaxe1** e **listaxe3** son iguais entre si.

A resposta correcta é: Só os *arrays* **listaxe2** e **listaxe3** son iguais entre si.

Pregunta **91**
Incorrecto
Puntuación: -0,33 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal é o resultado de executar o *script* seguinte?

```
#!/bin/bash

listaxe1=(A Coruña Lugo Ourense Pontevedra)
listaxe2=('A Coruña' 'Lugo' 'Ourense' 'Pontevedra')
listaxe3=(A\ Coruña Lugo Ourense Pontevedra)
```

Seleccione unha:

- ○ a. Só os *arrays* **listaxe1** e **listaxe3** son iguais entre si.
- ○ b. Só os *arrays* **listaxe2** e **listaxe3** son iguais entre si.
- ○ c. Só os *arrays* **listaxe1** e **listaxe2** son iguais entre si.
- ● d. Os tres *arrays* son iguais. ✗

A resposta correcta é: Só os *arrays* **listaxe2** e **listaxe3** son iguais entre si.

Pregunta **92**
Incorrecto
Puntuación: -0,33 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal é o resultado de executar o *script* seguinte?

```
#!/bin/bash

listaxe1=('A Coruña' Lugo Ourense Pontevedra)
listaxe2=('A Coruña' 'Lugo' 'Ourense' 'Pontevedra')
listaxe3=(A\ Coruña Lugo Ourense Pontevedfra)
```

Seleccione unha:

- ○ a. Os tres *arrays* son iguais.
- ○ b. Só os *arrays* **listaxe2** e **listaxe3** son iguais entre si.
- ● c. Só os *arrays* **listaxe1** e **listaxe2** son iguais entre si. ✗
- ○ d. Só os *arrays* **listaxe1** e **listaxe3** son iguais entre si.

A resposta correcta é: Os tres *arrays* son iguais.

Pregunta **93**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal das seguintes operacións engadiría o elemento «100» pola esquerda ao *array* **listaxe**?

Seleccione unha:

- ○ a. `listaxe=$(100 ${listaxe[@]})`
- ○ b. `listaxe+=(100)`
- ● c. `listaxe=(100 "${listaxe[@]}")` ✓
- ○ d. `listaxe={100 "${listaxe[@]}"}`

A resposta correcta é:
`listaxe=(100 "${listaxe[@]}")`

Pregunta **94**
Incorrecto
Puntuación: -0,33 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal das seguintes operacións engadiría o elemento «100» pola dereita ao *array* **listaxe**?

Seleccione unha:

- ○ a. `listaxe=("${listaxe[@]}" 100)`
- ○ b. `listaxe=$(${listaxe[@]} 100)`
- ● c. `listaxe+=(100)` ✗
- ○ d. `listaxe={"${listaxe[@]}" 100}`

A resposta correcta é:

```
listaxe=("${listaxe[@]}" 100)
```

Pregunta **95**
Incorrecto
Puntuación: -0,33 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Considerando que **listaxe** sexa un array válido de 200 elementos, cal será o resultado da seguinte operación?

```
echo ${listaxe[@]:2:3}
```

Seleccione unha:

- ○ a. Imprime por saída estándar os elementos terceiro, cuarto e quinto do array.
- ● b. Imprime por saída estándar os elementos segundo, terceiro e cuarto do array. ✗
- ○ c. Imprime por saída estándar os elementos terceiro e cuarto do array.
- ○ d. Imprime por saída estándar os elementos segundo e terceiro do array.

A resposta correcta é: Imprime por saída estándar os elementos terceiro, cuarto e quinto do array.

Pregunta **96**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal é o resultado de executar o *script* seguinte?

```
#!/bin/bash

echo ${!listaxe[@]}
```

Seleccione unha:

- ○ a. Amosa a lonxitude do *array* **listaxe**.
- ○ b. Amosa o contido do *array* **listaxe** en forma de cadea cos seus elementos separados por espazos.
- ○ c. Amosa o contido do *array* **listaxe** en forma de cadea cos seus elementos separados por comas e acoutados por un paréntese xeral.
- ● d. Amosa todos os índices do *array* **listaxe.** ✓

A resposta correcta é: Amosa todos os índices do *array* **listaxe.**

Pregunta **97**
Incorrecto
Puntuación: -0,33 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal é o resultado de executar o *script* seguinte?

```
#!/bin/bash

if ! [ –e $1 ]; then
  echo 'A'
else
  echo 'B'
fi
```

Seleccione unha:

- ○ a. Imprime A se o segundo parámetro útil recibido polo *script* é un elemento válido do sistema de ficheiros, e B en caso contrario.
- ○ b. Imprime B se o segundo parámetro útil recibido polo *script* é un elemento válido do sistema de ficheiros, e A en caso contrario.
- ● c. Imprime A se o primeiro parámetro útil recibido polo *script* é un elemento válido do sistema de ficheiros, e B en caso contrario. ✗
- ○ d. Imprime B se o primeiro parámetro útil recibido polo *script* é un elemento válido do sistema de ficheiros, e A en caso contrario.

A resposta correcta é: Imprime B se o primeiro parámetro útil recibido polo *script* é un elemento válido do sistema de ficheiros, e A en caso contrario.

Pregunta **98**
Incorrecto
Puntuación: -0,33 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal é o resultado de executar o *script* seguinte?

```
#!/bin/bash

if ! [ –f $1 ]; then
  echo 'A'
else
  echo 'B'
fi
```

Seleccione unha:

- ○ a. Imprime B se o primeiro parámetro útil recibido polo *script* é un arquivo válido, e A en caso contrario.

○ b. Imprime B se o segundo parámetro útil recibido polo *script* é un arquivo válido, e A en caso contrario.

○ c. Imprime A se o segundo parámetro útil recibido polo *script* é un arquivo válido, e B en caso contrario.

● d. Imprime A se o primeiro parámetro útil recibido polo *script* é un arquivo válido, e B en caso contrario. ✗

A resposta correcta é: Imprime B se o primeiro parámetro útil recibido polo *script* é un arquivo válido, e A en caso contrario.

Pregunta **99**
Incorrecto
Puntuación: -0,33 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal é o resultado de executar o *script* seguinte?

```
#!/bin/bash

if ! [ -d $1 ]; then
  echo 'A'
else
  echo 'B'
fi
```

Seleccione unha:

○ a. Imprime B se o segundo parámetro útil recibido polo *script* é un cartafol válido, e A en caso contrario.

○ b. Imprime B se o primeiro parámetro útil recibido polo *script* é un cartafol válido, e A en caso contrario.

● c. Imprime A se o primeiro parámetro útil recibido polo *script* é un cartafol válido, e B en caso contrario. ✗

○ d. Imprime A se o segundo parámetro útil recibido polo *script* é un cartafol válido, e B en caso contrario.

A resposta correcta é: Imprime B se o primeiro parámetro útil recibido polo *script* é un cartafol válido, e A en caso contrario.

Pregunta **100**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal das seguintes cabeceiras **if** é **INCORRECTA** nun *script* de **bash**?

Seleccione unha:

○ a. if (($numero > 2)); then

● b. if ($numero > 2); then ✓

○ c. if [$numero -le 2]; then

○ d. if [[$numero =~ [a-z]]]; then

A resposta correcta é: if ($numero > 2); then

Pregunta **101**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Se o directorio actual contén os ficheiros seguintes:

```
tac tec tic toc tuc taac tc 't c' t1c
```

Cal será o resultado de executar o seguinte comando no mesmo directorio?

```
$ls t[\ ]c
```

Seleccione unha:

● a. `'t c'` ✓

○ b. `tac tec tic toc tuc`

○ c. `tac tec tic toc tuc 't c' t1c`

○ d. `tac tec tic toc tuc 't c'`

A resposta correcta é:
`'t c'`

Pregunta **102**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Se o directorio actual contén os ficheiros seguintes:

```
tac tec tic toc tuc taac tc 't c' t1c
```

Cal será o resultado de executar o seguinte comando no mesmo directorio?

```
$ls t[a-z]c
```

Seleccione unha:

○ a. `tac tec tic toc tuc 't c' t1c`

○ b. `tac tec tic toc tuc 't c'`

○ c. `'t c'`

● d. `tac tec tic toc tuc` ✓

A resposta correcta é:
`tac tec tic toc tuc`

Pregunta **103**
Incorrecto
Puntuación: -0,33 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Se o directorio actual contén os ficheiros seguintes:

```
tac tec tic toc tuc taac tc 't c' t1c
```

Cal será o resultado de executar o seguinte comando no mesmo directorio?

```
$ls t?c
```

Seleccione unha:

● a. `tac tec tic toc tuc 't c'` ✗

○ b. `tac tec tic toc tuc 't c' t1c`

○ c. `tac tec tic toc tuc`

○ d. `'t c'`

A resposta correcta é:
`tac tec tic toc tuc 't c' t1c`

Pregunta **104**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal das seguintes ordes captura a saída do comando **ls** e almacénaa na variable **cousa**?

Seleccione unha:

○ a. `cousa=${ls}`

● b. `cousa=$(ls)` ✓

○ c. `cousa=$((ls))`

○ d. `cousa=$[ls]`

A resposta correcta é:
`cousa=$(ls)`

Pregunta **105**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal das seguintes ordes realiza a operación aritmética **2+6** e almacénaa na variable **cousa**?

Seleccione unha:

● a. `cousa=$((2+6))` ✓

○ b. `cousa=${2+6}`

○ c. `cousa=$[[2+6]]`

○ d. `cousa=$(2+6)`

A resposta correcta é:
`cousa=$((2+6))`

Pregunta **106**
Incorrecto
Puntuación: -0,33 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal é o resultado de executar o *script* seguinte?

```
#!/bin/bash

for dato in $(cat cousa.txt); do
  echo $dato
done
```

Seleccione unha:

○ a. Percorre byte a byte o contido do ficheiro **cousa.txt**

○ b. Percorre carácter a carácter o contido do ficheiro **cousa.txt**

● c. Percorre liña a liña o contido do ficheiro **cousa.txt** ✗

○ d. Percorre palabra a palabra o contido do ficheiro **cousa.txt**

A resposta correcta é: Percorre palabra a palabra o contido do ficheiro **cousa.txt**

Pregunta **107**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal é o resultado de executar o *script* seguinte?

```
#!/bin/bash

IFS=$'\n'
for dato in $(cat cousa.txt); do
  echo $dato
done
```

Seleccione unha:

- ● a. Percorre liña a liña o contido do ficheiro **cousa.txt** ✓
- ○ b. Percorre carácter a carácter o contido do ficheiro **cousa.txt**
- ○ c. Percorre byte a byte o contido do ficheiro **cousa.txt**
- ○ d. Percorre palabra a palabra o contido do ficheiro **cousa.txt**

A resposta correcta é: Percorre liña a liña o contido do ficheiro **cousa.txt**

Pregunta **108**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal é o resultado de executar o *script* seguinte?

```
#!/bin/bash

while IFS= read dato; do

  echo $dato

done < "cousa.txt"
```

Seleccione unha:

- ○ a. Percorre byte a byte o contido do ficheiro **cousa.txt**
- ○ b. Percorre carácter a carácter o contido do ficheiro **cousa.txt**
- ○ c. Percorre palabra a palabra o contido do ficheiro **cousa.txt**
- ● d. Percorre liña a liña o contido do ficheiro **cousa.txt** ✓

A resposta correcta é: Percorre liña a liña o contido do ficheiro **cousa.txt**

Pregunta **109**
Incorrecto
Puntuación: -0,33 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal é o resultado de executar o *script* **funcions.sh**?

```
#!/bin/bash

function produto() {
    let resultado=$1*$2
    return $resultado
}

produto
echo $resultado
```

Se foi executado así:

```
$./parametros 10 20
```

Seleccione unha:

- ○ a. Devolverá o texto «resultado».
- ● b. Devolverá o texto «200». ✗
- ○ c. Producirá un erro.
- ○ d. Devolverá o texto «10*20».

A resposta correcta é: Producirá un erro.

Pregunta **110**
Correcto
Puntuación: 1,00 sobre 1,00
Marcar a pregunta

Cal é o resultado de executar o *script* **funcions.sh**?

```
#!/bin/bash

function produto() {
    let resultado=$1*$2
    return $resultado
}

produto
echo resultado
```

Se foi executado así:

```
$./parametros 10 20
```

Seleccione unha:

- ○ a. Devolverá o texto «10*20».

● b. Devolverá o texto «resultado». ✓

○ c. Producirá un erro.

○ d. Devolverá o texto «200».

A resposta correcta é: Devolverá o texto «resultado».

Pregunta **111**

Incorrecto

Puntuación: -0,33 sobre 1,00

Marcar a pregunta

Cal é o resultado de executar o *script* **funcions.sh**?

```
#!/bin/bash

function produto() {
    let resultado=$1*$2
    return $resultado
}

produto $1 $2
echo $resultado
```

Se foi executado así:

```
$./parametros 10 20
```

Seleccione unha:

○ a. Devolverá o texto «200».

● b. Producirá un erro. ✗

○ c. Devolverá o texto «10*20».

○ d. Devolverá o texto «resultado».

A resposta correcta é: Devolverá o texto «200».

Pregunta **112**

Incorrecto

Puntuación: -0,33 sobre 1,00

Marcar a pregunta

Cal é o resultado de executar o *script* **funcions.sh**?

```
#!/bin/bash

function produto() {
    resultado=$1*$2
    return $resultado
}

produto $1 $2
echo $resultado
```

Se foi executado así:

```
$./parametros 10 20
```

Seleccione unha:

● a. Devolverá o texto «10*20». ✗

○ b. Devolverá o texto «200».

○ c. Devolverá o texto «resultado».

○ d. Producirá un erro.

A resposta correcta é: Producirá un erro.

Finalizar revisión

◀ Tarefa 8.1 - Manipulación de ficheiros de texto

Ir a...

Tema 9 - Shell Scripting ▶