

```
<inventario>
<producto codigo="AAA-111">
<nombre>Teclado</nombre>
<peso unidad="g">480</peso>
</producto>
<producto codigo="ACD-981">
<nombre>Monitor</nombre>
<peso unidad="kg">1.8</peso>
</producto>
<producto codigo="DEZ-138">
<nombre>Raton</nombre>
<peso unidad="g">50</peso>
</producto>
</inventario>
```

1. Extraer todos los elementos <peso> (etiqueta incluida).
//peso
2. Extraer las cantidades de todos los elementos <peso> (sin la etiqueta <peso>).
//producto/peso/text()
3. Extraer el peso del último elemento.
//producto[last()]/peso
4. Extraer las distintas unidades en las que se han almacenado los pesos.
//producto/peso/@unidad
5. Extraer el penúltimo código.
//producto[last()-1]/@codigo
6. Extraer el peso del elemento cuyo código sea AAA-111.
//producto[@codigo="AAA-111"]/peso
7. Extraer el nombre de los productos que hayan puesto el peso en gramos.
//producto[peso/@unidad="g"]/nombre
8. Extraer el código de los productos cuyo nombre sea Monitor.
//producto[nombre="Monitor"]/@codigo
9. Extraer el código de los productos que pesen más de un cuarto de kilo.
//producto[peso[@unidad='g'] > 250 or peso[@unidad='kg'] > 0.25]/@codigo