

1. Los usuarios (elementos <usuario>) con identificador igual o inferior a 20.

```
for $usuario in /usuarios/usuario
where $usuario/id <= 20
return $usuario
```

2. Los usuarios (elementos <usuario>) que tienen una edad entre 20 y 30 (incluidos).

```
for $usuario in /usuarios/usuario
where $usuario/edad >= 20 and $usuario/edad <= 30
return $usuario
```

3. Los usuarios (elementos <usuario>) de España (ES) e Italia (IT).

```
for $usuario in /usuarios/usuario
where $usuario[pais = "ES" or pais = "IT"]
return $usuario
```

4. Los usuarios (elementos <usuario>) que tiene un email con extensión .com.

```
for $usuario in /usuarios/usuario
where $usuario/contains(email, ".com")
return $usuario
```

5. Los usuarios (elementos <usuario>) que tienen un nombre de 5 caracteres o menos.

```
for $usuario in /usuarios/usuario
where $usuario[string-length(nombre)<=5]
return $usuario
```

6. El nombre y apellidos (separados por un espacio en blanco) de los usuarios de francia (FR).

```
for $usuario in /usuarios/usuario
where $usuario[pais = "FR"]
return concat($usuario/nombre, " ", $usuario/apellido)
```

7. La lista completa de los países (códigos de 2 letras mayúsculas) de los usuarios almacenados en el documento XML. Los países no deben aparecer repetidos.

```
for $pais in distinct-values(usuarios/usuario/pais)
return $pais
```

8. Los usuarios (elementos <usuario>) con identificador superior a 50 y con edad igual o inferior a 80 años.

```
for $usuario in usuarios/usuario
where $usuario/id > 50 and $usuario/edad <= 80
return $usuario
```

9. La media de edad de los usuarios.

```
let $usuario := /usuarios/usuario/edad
```

```
return avg($usuario)
```

10. De XML a HTML. Genera una tabla HTML:

*** con dos columnas**

**** en una se muestra el usuario**

**** en otra se muestra la ip**

```
``xquery
<html>
<head>
  <title>Usuarios</title>
</head>
<body>
<table>
  <h1>Usiarios</h1>
  <table border="1">
    <tr>
      <th>Nombre</th>
      <th>Apellido</th>
      <th>Email</th>
      <th>Edad</th>
      <th>ip</th>
      <th>Pais</th>
    </tr>
    {
    for $x in doc("Usuarios.xml")//usuario
    return
    <tr>
      <td>{data($x/nombre)}</td>
      <td>{data($x/apellido)}</td>
      <td>{data($x/email)}</td>
      <td>{data($x/edad)}</td>
      <td>{data($x/ip)}</td>
      <td>{data($x/pais)}</td>
    </tr>
    }
    <h2>UsiariosIp</h2>
    <table border="1">
      <tr>
        <th>Ip</th>
      </tr>
      {
      for $z in doc("Usuarios.xml")//usuario
      return
      <tr>
        <td>{data($z/ip)}</td>
      </tr>
      }
    </table>
  </body>
</html>
``
```

Comentarios u observaciones