

Nama : Carlos Fadellilah Rama

Kelas : TI-2E

Matkul DPW 6

1. Menambahkan Tombol "Muat Ulang" di Halaman Daftar Buku

- HTML (buku/list.html) Tambahkan tombol "Muat Ulang" di dekat kolom pencarian atau tombol Tambah Buku:

HTML

```
<button type="button" id="btn-reload">Muat Ulang Data</button>
```

```
<p id="loading-indicator" style="display:none;">Memuat data...</p>
```

- JavaScript (assets/js/buku.js) Pasang event listener pada tombol tersebut untuk memanggil kembali `muatDaftarBuku()`:

JavaScript

```
document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
```

```
  muatDaftarBuku();
```

```
  const btnReload = document.getElementById("btn-reload");
```

```
  if (btnReload) {
```

```
    btnReload.addEventListener("click", muatDaftarBuku);
```

```
  }
```

```
});
```

2. Menyatukan buku.js & anggota.js Menjadi Fungsi Generik

Fungsi generik ini dapat mengambil data JSON mana saja dan merender kolom sesuai dengan susunan *key* yang diberikan.

- JavaScript Generik (assets/js/render-table.js)

JavaScript

/

Fungsi generik untuk mengambil dan menampilkan data tabel.

@param {string} url - Path/URL file JSON.

@param {Array<string>} keys - Array nama kunci/properti pada JSON.

/

```
async function muatDataTabel(url, keys) {  
    const tbody = document.querySelector(".table-responsive table tbody");  
    const loading = document.getElementById("loading-indicator");  
    if (!tbody) return;  
  
    if (loading) loading.style.display = "block";  
    tbody.innerHTML = "";  
  
    try {  
        await new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, 600)); // Simulasi delay  
        const res = await fetch(url);  
        if (!res.ok) {  
            throw new Error("Gagal mengambil data (status " + res.status + ")");  
        }  
        const dataList = await res.json();  
  
        dataList.forEach((item) => {  
            const tr = document.createElement("tr");  
  
            // Buat <td> dinamis berdasarkan array keys  
            let tdHTML = "";  
            keys.forEach((key) => {  
                tdHTML += "<td>" + (item[key] !== undefined ? item[key] : "") + "</td>";  
            });  
  
            // Tambahkan kolom aksi (Edit & Hapus)
```

```

tdHTML += "<td>" +

    "<button type=\"button\">Edit</button> " +

    "<button type=\"button\" class=\"btn-hapus\">Hapus</button>" +

    "</td>";

tr.innerHTML = tdHTML;

tbody.appendChild(tr);

});

} catch (err) {

tbody.innerHTML =

    "<tr><td colspan=\"\" + (keys.length + 1) + "\">Gagal memuat data: " + err.message +

    "</td></tr>";

} finally {

    if (loading) loading.style.display = "none";

}

}

```

- Penggunaan pada buku/list.html:

JavaScript

```

document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {

    muatDataTabel("../data/buku.json", ["judul", "pengarang", "tahun", "stok"]);

});

```

- Penggunaan pada anggota/list.html:

JavaScript

```

document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {

    muatDataTabel("../data/anggota.json", ["no_anggota", "nama", "alamat", "no_hp"]);

});

```

3. Menambahkan Kolom "Kategori" pada Data Buku

- File JSON (data/buku.json) Tambahkan kunci "kategori" pada setiap objek:

JSON

```
[
  { "judul": "Laskar Pelangi", "pengarang": "Andrea Hirata", "tahun": 2005, "stok": 4,
    "kategori": "Novel" },
  { "judul": "Bumi Manusia", "pengarang": "Pramoedya Ananta Toer", "tahun": 1980, "stok":
    2, "kategori": "Sastra" },
  { "judul": "Filosofi Teras", "pengarang": "Henry Manampiring", "tahun": 2018, "stok": 5,
    "kategori": "Self Improvement" }
]
```

- HTML (buku/list.html) Tambahkan tag <th> baru pada bagian header tabel:

HTML

```
<thead>
  <tr>
    <th>Judul</th>
    <th>Pengarang</th>
    <th>Tahun</th>
    <th>Stok</th>
    <th>Kategori</th> <!-- Header Baru -->
    <th>Aksi</th>
  </tr>
</thead>
```

- JavaScript (assets/js/buku.js) Tambahkan kolom "kategori" pada tr.innerHTML dan ubah colspan menjadi 6:

JavaScript

```
tr.innerHTML =
  "<td>" + buku.judul + "</td>" +
  "<td>" + buku.pengarang + "</td>" +
  "<td>" + buku.tahun + "</td>" +
  "<td>" + buku.stok + "</td>" +
  "<td>" + buku.kategori + "</td>" + // Kolom baru
  "<td>" +
```

```
"<button type=\"button\">Edit</button> " +
"<button type=\"button\" class=\"btn-hapus\">Hapus</button>" +
"</td>";
```

(Serta ubah colspan="5" pada blok catch menjadi colspan="6").

4. Menguji Event Delegation Lebih Jau

Di fungsi initHapusConfirm() pada file assets/js/app.js:

JavaScript

```
function initHapusConfirm() {
  document.addEventListener("click", function (e) {
    // Log elemen spesifik yang diklik oleh pengguna
    console.log("Elemen yang diklik (e.target):", e.target);

    const btn = e.target.closest(".btn-hapus");
    if (!btn) return; // Jika yang diklik bukan tombol .btn-hapus, abaikan
    console.log("Tombol Hapus terdeteksi!", btn)
    const row = btn.closest("tr");
    const nama = row ? row.querySelector("td").textContent : "data ini";
    const yakin = confirm("Yakin ingin menghapus \"" + nama + "\"?");
    if (yakin && row) {
      row.remove();
    }
  });
}
```

Uji Coba: Buka Browser Console (F12) lalu klik bagian mana saja di layar (kolom input, header, tombol lain). Log akan menampilkan objek elemen yang diklik, tetapi fungsi konfirmasi hapus hanya akan jalan saat elemen .btn-hapus yang diklik.

5. Mengubah Delay Simulasi Menjadi 3 Detik

Ubah baris simulasi delay di assets/js/buku.js atau assets/js/anggota.js:

JavaScript

```
// Sebelum: 600 milidetik
```

```
// await new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, 600));
```

```
// Sesudah: 3000 milidetik (3 detik)
```

```
await new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, 3000));
```

Hasil: Teks *"Memuat data..."* pada halaman akan muncul selama 3 detik sebelum data tabel selesai dimuat dan ditampilkannya baris data.