

¿HAS REVISADO TU ACEITE ÚLTIMAMENTE?

3M™ Shortening Monitor

El Shortening Monitor 3M es una forma rápida y precisa de medir la descomposición de la manteca, lo que le permite desarrollar fácilmente procedimientos para ayudar a controlar la calidad de los alimentos fritos y garantizar la satisfacción del cliente.

- Fácil de usar y leer, eliminando conjeturas
- Ayuda a ahorrar dinero al evitar la eliminación prematura de manteca
- Funciona igualmente bien en grasas animales, vegetales o mezclas A/V



Número de producto	1004
Número de inventario	70-0709-1690-6
UPC	500-48011-25851-0
Tiras/Botella	40
Botella/Caja	4

INSTRUCCIONES DE USO

1. Con pinzas, sostenga la tira reactiva por el extremo blanco más largo.
2. Sumerja la tira reactiva en aceite caliente (325-400 °F / 163-204 °C) para que todas las bandas azules queden sumergidas.
3. Mantenga el aceite durante 5 segundos.
4. Retire la tira del aceite.
5. Espere 30 segundos.
6. Sostenga la tira hacia la luz.
7. Compare la tira con la Guía de evaluación de 3M a la derecha. Siga las recomendaciones.
8. Deseche la tira de prueba usada.

Nota: Las tiras se probaron/sumergieron en una concentración conocida de FFA como se indica. Deseche la manteca según 3M. Guía de evaluación o en base a lineamientos determinados por su gerente. Guárdelo en un frasco bien cerrado a temperatura ambiente (70 °F/21 °C) o menos. Mantenga todas las demás botellas que no esté en uso en el refrigerador o congelador.

1. La concentración de ácidos grasos libres indicada en la tira del Monitor de manteca 3M es equivalente a la que se puede obtener con los métodos de prueba oficiales Te la-64 y Ca 5a-40 de la A.O.C.S.

Guía de evaluación de 3M

Cuatro bandas de colores que cambian de color de azul a amarillo a medida que aumentan los niveles de ácidos grasos libres (FFA) en su manteca.

