Actividad 3. Seudonimización de datos

1. Objetivo

Implementar un mecanismo de seudonimización mediante tokens UUID para permitir el análisis de información de clientes sin incluir directamente sus datos identificativos, como nombre, correo electrónico, teléfono y RFC.

2. Creación de esquemas y tabla de correspondencia

Se crearon los esquemas pii y analitica, así como la tabla pii.mapa_cliente, que relaciona cada token con el identificador original del cliente. También se habilitó la extensión pgcrypto para generar los tokens UUID.

Evidencia 1. Insertar captura de los comandos ejecutados y los mensajes de confirmación de PostgreSQL.

3. Generación de tokens

Se generaron cinco tokens UUID, uno por cada registro de la tabla clientes. La consulta a pii.mapa_cliente permitió verificar que cada token tiene asociado un identificador de cliente.

Evidencia 2. Insertar captura del resultado de SELECT * FROM pii.mapa_cliente;.

4. Creación del conjunto de datos para analítica

Se creó la tabla analitica.clientes, que contiene el token del cliente, la edad, la ciudad, el código postal y la fecha de alta. Se verificó que no incluye directamente el nombre, correo electrónico, teléfono ni RFC.

Evidencia 3. Insertar captura del resultado de SELECT * FROM analitica.clientes;.

Evidencia 4. Insertar captura de la consulta que muestra las columnas de analitica.clientes.

5. Resultado y conclusión

La actividad permitió separar los datos identificativos de los datos utilizados para analítica mediante un identificador sustituto. La tabla de analítica conserva información demográfica y geográfica útil para el estudio, sin incluir directamente los principales identificadores personales.

Sin embargo, el procedimiento corresponde a una seudonimización y no a una anonimización completa, porque la tabla pii.mapa_cliente conserva la correspondencia entre cada token y el cliente original. Por ello, dicha tabla debe mantenerse protegida mediante controles de acceso.