**Carmen Ariana Salazar Bojórquez**

## Preguntas

1. ¿Qué ocurriría si `analista` pudiera consultar también `pii.mapa_cliente`? Podría relacionar los tokens con los identificadores originales de los clientes y, mediante la tabla original, recuperar información que debería permanecer restringida.

2. ¿Qué principio de seguridad se está aplicando al separar ambos accesos?

   El principio de mínimo privilegio y la separación de funciones. Cada rol recibe únicamente los permisos necesarios para realizar sus tareas.

3. ¿Por qué la seudonimización no equivale a anonimización?

Porque la seudonimización sustituye identificadores directos por tokens, pero conserva la posibilidad de relacionarlos con las personas mediante información adicional. La anonimización busca impedir razonablemente esa identificación.

4. ¿Qué información permite volver a relacionar el token con una persona?

   La tabla pii.mapa_cliente, porque relaciona cada token con el cliente_id. Ese identificador permite consultar la tabla original public.clientes, que contiene los datos del cliente.

## Evidencia

Demostrar:

- consulta permitida sobre `analitica.clientes`
- consulta rechazada sobre `pii.mapa_cliente`
- consulta rechazada sobre `public.clientes`

```
laboratorio1=# SET ROLE analista;
SET
laboratorio1=> SELECT *
FROM analitica.clientes;
laboratorio1=> SELECT *
FROM pii.mapa_cliente;
ERROR:  permission denied for schema pii
LINE 2: FROM pii.mapa_cliente;
              ^
```

```
laboratorio1=> SELECT * FROM public.clientes;
ERROR:  permission denied for table clientes
laboratorio1=> RESET ROLE;
RESET
laboratorio1=#
```