

Informa2 S.A.S

Parcial 2 - Análisis y diseño

Carolina Jimenez Restrepo

Departamento de Ingeniería Electrónica y
Telecomunicaciones
Universidad de Antioquia
Medellín
Septiembre de 2021

Índice

1. Sección introductoria	2
1.1. Análisis y diseño	2
1.2. Esquema	2
2. Inclusión de imágenes	3

1. Sección introductoria

Análisis y diseño del segundo parcial, presentar una imagen en matriz de LEDs RGB

1.1. Análisis y diseño

Luego de leer y analizar el desafío propuesto para el parcial 2 se tiene una idea de cómo dar solución a este, lo primero que se debe tener en cuenta son los requerimientos del desafío el cual nos pide ajustar las dimensiones de una imagen para proyectarlas en una matriz de LEDs RGB, así mismo como crear la matriz y hacer el montaje de la parte eléctrica que permitirá su funcionamiento. Para la parte de ajustar las dimensiones de la imagen que sería submuestreo (disminución de la resolución) y sobremuestreo (aumento de la resolución) se creara un código que realice estos procesos, sin ayuda de librerías como lo indican las instrucciones del desafío, el siguiente paso es guardar una nueva imagen con estas nuevas dimensiones para luego obtener los datos correspondientes a esta imagen y escribirlos en un archivo txt el cual será utilizado en la plataforma tinkercad para la generación de una matriz de colores que junto con otras líneas de código nos permitirán ver la imagen proyectada en la matriz de LEDs RGB. Para el montaje de la matriz LEDs RGB se utilizan 10 tiras de LEDs RGB lo cual nos genera una matriz 10x10 un Arduino y una fuente de voltaje que nos permitirán alimentar la matriz.

Para el desarrollo del algoritmo se crea en el entorno Qt una clase que contiene métodos los cuales van a permitir realizar el proceso de escalado de imagen (submuestreo y sobremuestreo), guardar la nueva imagen y escribir la información en un txt, comprobar si lo cargado es una imagen. La clase y los métodos mencionados pueden variar a medida que se va desarrollando el proyecto.

1.2. Esquema

Las tareas definidas para el desarrollo del algoritmo son:

Montaje de la matriz LEDs RGB: En tinkercad se utilizan tiras de 10 NeoPixels así se crea una matriz LEDs de 10x10, esta matriz se complementa con un Arduino y una fuente de alimentación de 5v la cual debe ir conectada a al pin de voltaje del Arduino 5V, los cuales permitirán el funcionamiento de la matriz.

Lectura y verificación de la imagen: El algoritmo recibe la dirección donde se encuentra ubicada una imagen, luego de esto verifica si lo que se encuentra en dicha ubicación si es una imagen o corresponde a otro tipo de archivo, si lo verificado es diferente a una imagen mostrara un mensaje de error.

Proceso de escalado de imagen: Se aplica el código desarrollado para el submuestreo o sobremuestreo de la imagen, el cual genera una nueva imagen con las nuevas dimensiones que se adapta a la matriz LEDs RGB que ya tenemos

creada en tinkercad.

Obtención de valores: Luego de aplicar el código de escalado de imagen se obtienen los valores equivalentes a los colores que contiene la imagen, estos valores se muestran en una matriz la cual se guarda en un archivo txt y luego se copian en el código implementado en tinkercad.

La proyección de la imagen: En tinkercad al tener la matriz que contiene los colores y el código que permite el funcionamiento de la matriz de LEDs se toman los valores que se encuentran en la matriz, se recorre y esos mismos valores se representan en la matriz de LEDs (proyección de la imagen)

2. Inclusión de imágenes

En la Figura (1), se presenta la matriz de LEDs con la que se trabajara, esta matriz esta dispuesta a cambios segun lo requiera el avance del desafio




Figura 1: Matriz LEDs RGB