

平台服务器接口集成文档

- 一、概述
- 二、接入前准备
- 三、通信协议
- 四、接口列表
 - 1、支付接口
 - 2、获取地区国家信息接口
 - 3、查询支付订单接口
 - 4、充值结果回调接口
- 五、接口备注
- 六、注意点

平台服务器接口集成文档

一、概述

本文档是平台服务端API的统一接口规范和开发指南。主要提供 SDK服务器 和 CP服务器 之间的交互接口规范。

二、接入前准备

- 接入前期准备工作， 需要找平台获取的参数(可以通过对接群联系平台运营人员获取)：

参数名称	参数说明
paymentAppId	平台分配给研发的应用 id
secretKey	平台分配给研发的支付密钥

- 接入前期准备工作， 需要提供给平台的参数：

参数名称	参数说明
充值结果回调接口	即充值结果通知地址，当支付成功后，SDK 服务器会将支付结果回调给该接口
产品icon	需要接入支付的产品icon图片
产品名	需要接入支付的产品名

三、通信协议

- 本接口采用HTTP 协议作为通信协议，调用方通过构造HTTP 请求（POST/GET 方式）发起接口请求。

- 接口域名如下: <https://api-gamepay.meetsocial.com>
- 请求与响应内容采用UTF-8字符编码
- 服务器请求示例

```
POST https://api-gamepay.meetsocial.com/xxx/xxx
Content-Type: application/json
success
```

- 响应数据示例

```
Content-Type: application/json
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "result": {
    "xxx": "xxx",
  }
}
```

- 响应错误数据示例

```
Content-Type: application/json
{
  "code": 5003,
  "message": "parameter_error",
  "success": false
}
```

四、接口列表

1、支付接口

- 接口描述: 此接口会返回url, 地址有效时长为30分钟
- 返回数据格式: JSON
- 版本: 1
- HTTP请求方式: POST
- 请求方: CP服务器
- 响应方: 平台服务器
- 请求地址: <https://api-gamepay.meetsocial.com/pay/trade/payment>
- 请求参数

字段名称	类型	是否必填	备注
outTradeCode	String	是	cp订单号
currencyCode	String	是	货币编号, 目前只支持USD
countryCode	String	否	国家编号(获取地区国家信息接口返回的result-code)(当paymentChannelCode为CHECKOUT_HOSTED_CARD或CHECKOUT_HOSTED_MADA必填)
amount	Long	是	订单价格 (货币最小单位) 例子: 1000
products	Array	是	查看products对象
paymentAppld	Long	是	支付应用id (联系平台获取)
paymentChannelCode	String	是	支付方式编号: Card请传入: CHECKOUT_HOSTED_CARD(此支付通道暂时关闭) Mada请传入: CHECKOUT_HOSTED_MADA(此支付通道暂时关闭) AED请传入: PAYBY_HOSTED_AED(需要看下第六的注意事项)
callbackSuccessUrl	String	否	支付成功后跳转地址(当paymentChannelCode为CHECKOUT_HOSTED_CARD或CHECKOUT_HOSTED_MADA必填)
callbackFailUrl	String	否	支付失败后跳转地址(当paymentChannelCode为CHECKOUT_HOSTED_CARD或CHECKOUT_HOSTED_MADA必填)
callbackCancelUrl	String	否	支付取消后跳转地址(当paymentChannelCode为CHECKOUT_HOSTED_CARD或CHECKOUT_HOSTED_MADA必填)
extraParam	Object	否	额外参数(当paymentChannelCode为PAYBY_HOSTED_AED必填)
orderSign	String	是	密钥 (参照下面的加密方式)
ip	String	否	用户IP, 建议传入, 能提高支付成功率和风控准确率
roleId	String	否	角色ID, 建议传入, 能提高支付成功率和风控准确率
deviceId	String	否	设备ID, 建议传入, 能提高支付成功率和风控准确率
userAgent	String	否	浏览器UserAgent信息, 建议传入, 能提高支付成功率和风控准确率
email	String	否	用户邮箱, 建议传入, 能提高支付成功率和风控准确率

- extraParam对象:

字段名称	类型	备注
redirectUrl	String	AED通道支付后跳转地址(当paymentChannelCode为PAYBY_HOSTED_AED必填)

- products对象:

字段名称	类型	备注
productName	String	商品名
productCount	Int	商品数量
productPrice	Long	商品单价（货币最小单位）

- 加密方式

如amount=aaaa&outTradeCode=xxx¤cyCode=xxx&secretKey=xxx

用此方式拼接以amount、outTradeCode、currencyCode、secretKey这4个字段，最终md5对此字符串加密。计算md5签名时，应以utf-8编码取字符串。

- 响应结果

字段名称	类型	备注
url	String	支付地址
orderNo	String	平台服务器订单号
outTradeNo	String	CP支付订单号

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "result": {
    "url": "https://xxx",
    "orderNo": xxx,
    "outTradeNo": xxxxxx
  }
}
```

- 错误Code编码

状态码	说明
0	成功
999	服务器内部错误
5003	请求参数错误
5011	订单创建失败
5014	货币单位错误
5015	支付失败
5017	签名校验失败
5018	国家编号错误
5019	支付方式错误

2、获取地区国家信息接口

- 接口描述：支付接口需要的国家编号接口
- 返回数据支持格式：JSON
- 版本：1
- HTTP请求方式：GET
- 请求方：CP服务器
- 响应方：平台服务器
- 请求地址：<https://api-gamepay.meetsocial.com/pay/country-area/list>
- 响应结果

字段名称	类型	备注
code	int	消息编码
result	Array	code String 地区编号 name String 地区名称 taxPoint double 国家地区税点
message	String	消息信息

3、查询支付订单接口

- 接口描述：主动查询订单支付状态
- 返回数据支持格式：JSON
- 版本：1
- HTTP请求方式：POST
- 请求方：CP服务器
- 响应方：平台服务器
- 请求地址：<https://api-gamepay.meetsocial.com/order/queryPayOrder>
- 请求参数

字段名称	类型	是否必填	备注
payId	String	是	流水号

- 响应结果

字段名称	类型	备注
code	int	消息编码
result	Object	字段名称类型备注payTimeDate支付时间payAmountint支付金额货币最小单位如：5099美分payIdString流水号outTradeNoStringCP厂商支付订单号orderStatusint订单状态：1为已完成; 2为失败；3为处理中notifyStatusint异步通知状态：0：未完成；1：已经完成；2：异步通知失败currencyCodeString货币单位如：USD
message	String	消息信息

- 特殊响应代码说明

代码编号	备注
5001	订单不存在

4、充值结果回调接口

- 接口描述：即充值结果通知地址，当支付成功后，平台服务器会将支付结果在notify告诉CP服务器,由CP提供地址。
- 返回数据支持格式：JSON
- 版本：1
- HTTP请求方式：POST
- 请求方：CP服务器
- 响应方：平台服务器
- 请求地址：cp提供回调地址
- Data信息

参数	必填	类型	描述
tradeCode	Y	String	CP支付订单号
orderCode	Y	String	平台服务器订单号
paymentChannelCode	Y	String	支付方式
paymentAmount	Y	Long	订单价格（货币最小单位）例子：1000
paymentStatus	Y	bool	是否支付
payTime	Y	Long	时间戳
sign	Y	String	md5加密后的签名(参考以下加密方式)

- 验证充值是否成功，务必在保证sign正确情况下，paymentAmount也要进行对比，保证充值正确性
- 加密方式

如

tradeCode=aaaa&orderCode=xxx&paymentChannelCode=xxx&paymentAmount=xxx&paymentStatus=xxx&payTime=xxx&secretKey=xxx

用此方式拼接以tradeCode、orderCode、paymentChannelCode、paymentAmount、paymentStatus、payTime、secretKey这7个字段，最终md5对此字符串加密。计算md5签名时，应以utf-8编码取字符串。

- 响应数据说明（如果对应的订单CP已经处理完成，请保持返回"true"）

响应内容	描述
true	true表示处理订单成功，平台服务端方收到响应true后不会再通知给cp方（也可返回其他错误信息，SDK服务器方收到true以外的字符串后都会多次重复通知）

五、接口备注

在用户支付订单完成后，平台服务器会向商户方服务器发起通知，并异步不断尝试直到获取结果。以下为异步通知接口说明：

- 必须保证服务器异步通知页面(nify_url)上无任何字符,如空格、HTML 标签、开发系统自带抛出的异常提示信息等;
- 平台服务器使用 POST 方式发送通知信息,里面的数据是一个json字符串，json decode以后得到订单数组。
- 程序执行完后必须打印输出“true”(不包含引号，不能加入换行符，缩进符等不可见字符)。如果商户反馈给平台服务器的字符不是 true 这 4 个字符,平台服务器会不断重发通知,一般情况下，一共7次通知(再次通知时间从首次通知失败后，按2m、10m、10m、1h、2h、6h、12h时间规则执行)。7次结束之后将不在重试。

- cookies、session 等在此页面会失效,即无法获取这些数据;
- 该方式的调试与运行必须在服务器上,即互联网上能访问;
- CP方不仅要回对回调的签名进行验证,还需要对回调的金额进行比对,两方一致方可发货,避免用户造假篡改订单内容

六、注意点

1、如果paymentChannelCode=PAYBY_HOSTED_AED并且网页是WebView或者WKWebView承载,需要特殊处理,具体如下:

- Android

```
@Override
public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView view, WebResourceRequest
request) {
    try {
        if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT >=
android.os.Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP) {
            Uri uri = request.getUrl();
            if (isPayby(uri) || isTotok(uri) || isBotim(uri))
{
                Intent intent = new Intent();
                intent.setAction(Intent.ACTION_VIEW);
                intent.setData(uri);

                intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
                view.getContext().startActivity(intent);
                return true;
            }
        }
    } catch (Throwable t) {
        t.printStackTrace();
    }
    return super.shouldOverrideUrlLoading(view, request);
}

private boolean isBotim(Uri uri) {
    try {
        String scheme = uri.getScheme();
        String host = uri.getHost();
        String path = uri.getPath();
        return "https".equalsIgnoreCase(scheme) &&
"botim.me".equalsIgnoreCase(host) && "/botim/payby/open-iap-
cashdesk".equalsIgnoreCase(path);
    } catch (Throwable t) {
        t.printStackTrace();
    }
    return false;
}
```



```

private boolean isTotok(Uri uri) {
    try {
        String scheme = uri.getScheme();
        String host = uri.getHost();
        String path = uri.getPath();
        return "totok".equalsIgnoreCase(scheme) &&
"payby".equalsIgnoreCase(host) && "/open-iap-
cashdesk".equalsIgnoreCase(path);
    } catch (Throwable t) {
        t.printStackTrace();
    }
    return false;
}

private boolean isPayby(Uri uri) {
    try {
        String scheme = uri.getScheme();
        String host = uri.getHost();
        String path = uri.getPath();
        return ("payby".equalsIgnoreCase(scheme) &&
"payment".equalsIgnoreCase(host) && "/open-iap-
cashdesk".equalsIgnoreCase(path))
            || ("https".equalsIgnoreCase(scheme) &&
"app.payby.com".equalsIgnoreCase(host) && "/open-iap-
cashdesk".equalsIgnoreCase(path));
    } catch (Throwable t) {
        t.printStackTrace();
    }
    return false;
}

```

- iOS

```

- (void)webView:(WKWebView *)webView
decidePolicyForNavigationAction:(WKNavigationAction *)navigationAction
decisionHandler:(void (^)(WKNavigationActionPolicy))decisionHandler {
    NSString* urlStr = navigationAction.request.URL.absoluteString;
    if ([urlStr containsString:@"https://app.payby.com/open-iap-cashdesk"]
||
[urlStr containsString:@"payby://payment/open-iap-cashdesk"] ||
[urlStr containsString:@"https://botim.me/botim/payby/open-iap-
cashdesk"] ||
[urlStr containsString:@"totok://payby/open-iap-cashdesk"]) {
        NSURL* url = [NSURL URLWithString:urlStr];
        if (@available(iOS 10.0, *)) {
            [[UIApplication sharedApplication] openURL:url options:@{
completionHandler:^(BOOL success) {
                }];

```

```
    } else {  
        [[UIApplication sharedApplication] openURL:url];  
    }  
    decisionHandler(WKNavigationActionPolicyCancel);  
    return;  
}  
decisionHandler(WKNavigationActionPolicyAllow);  
}
```