

# HTML5 e CSS3

Primeiro = deixar todo o html pronto, depois se preocupar com o css e se ele está bonitinho ou não.

Control + S = salva automaticamente.

Control + R = atualiza a página.

Control + N = cria novo arquivo.

3 formas de usar o CSS = de mudar o estilo do texto, dentro do código. Pode ser:

Inline, linha por linha:

```
<body>
  <h1 style="text-align: center">Sobre a Barbearia Alura</h1>

  <p style="text-align: center">Localizada no coração da cidade a <strong>Barbearia Alura</strong>

  <p style="font-size: 20px; text-align: center"><em>Nossa missão é: <strong>"Proporcionar auto-cuidado para o homem"

  <p style="text-align: center">Oferecemos profissionais experientes e antenados às mudanças no mundo da beleza.

</body>
```

Dentro do head:

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Barbearia Alura</title>
  <style>
    | p {text-align: center;}
  </style>
</head>
```

Em arquivo externo:

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Barbearia Alura</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

<qualquercoisa> = uma tag.

<!DOCTYPE html> = diz pro navegador que ele deve usar a versão mais atual do html, não as anteriores.

<html lang="pt-br"> = diz o idioma que usamos, no caso o pt-br.

<meta charset="UTF-8"> = meta passa a informação pro navegador. Charset diz o dicionário que usamos, no caso o UTF-8.

<meta name="viewport" content="width=device-width"> = diz pro html o tamanho do dispositivo, permite a ele se adaptar.

@media screen and (max-width: 480px) = diz pro css o tamanho do dispositivo, nesse caso 480px, permite a ele se adaptar.

<script src="nome\_arquivo.js"> = conecta o arquivo de JavaScript com o html. Colocar sempre no final do body.

<title> = tag para o título da página, o que aparece na abinha.

<head> = tag para informações puras, só para o navegador.

<body> = tag para o mostrado na página, o conteúdo.

<header> = tag para o cabeçalho da página.

<main> = tag para o corpo da página.

<footer> = tag para o rodapé da página.

<nav> = tag para navegação, para aquele menzinho na parte de cima do site que nos leva para outros lugares.

<section> = tag para criar seções dentro do código, separa os conteúdos importantes.

<div> = tag para criar divisões dentro do código, separa os conteúdos, preferencialmente o css.

<label> = tag para inputs.

<a href="qualquercoisa.extensão"> = link para outra página.

<ul> = tag para inserir uma lista sem ordem, onde não importa o que vem primeiro.

<ol> = tag para inserir uma lista com ordem, onde importa o que vem primeiro e depois.

<li> = tag para cada item dentro da lista, ordenada ou não.

<select> = tag para seleção de opções, com bolinhas ao lado.

<option> = tag para cada uma das opções.

<table> = tag para criar uma tabela.

<tr> = tag para criar linha em uma tabela.

<td> = tag para criar célula em uma linha em uma tabela.

<tbody> = tag para separar o conteúdo em si do cabeçalho e rodapé em uma tabela.

<thead> = tag para criar cabeçalho em uma tabela.

<th> = tag para criar célula em um cabeçalho em uma tabela.

<tfoot> = tag para criar rodapé em uma tabela.

<td colspan="5"> = mescla as células em uma coisa só, nesse caso cinco células.

<form> = tag para inserir formulários. Servem pra capturar informações que o usuário digitar e enviar prum servidor.

<fieldset> = tag para criar divisões dentro do formulários. Reúne as informações que dizem respeito a uma mesma coisa.

<legend> = tag igual a tag p, mas para formulários. Mostra o título, a legenda.

<textarea cols="70" rows="10"> = tag para caixa de envio de mensagens pelos usuários, nesse caso com largura 70 e altura 10.

<input type="text"> = tag para o usuário inserir algo, nesse caso textos.

placeholder="qualquercoisa" = escreve no input, até o usuário escrever o que quer.

<input type="submit"> = tag para o usuário inserir algo, nesse caso um botão de enviar.

value="qualquercoisa" = muda o nome do botão enviar.

<input type="checkbox"> = cria uma caixinha para selecionar ou não.

required = torna o preenchimento do campo obrigatório.

checked = deixa uma opção pré-selecionada.

<input type="email"> = tag para inserir emails, muda o teclado para isso.

<input type="tel"> = tag para inserir números de telefone, muda o teclado para isso.

<input type="number"> = tag para inserir números, muda o teclado para isso.

<input type="password"> = tag para inserir senhas, muda o teclado para isso.

minlength="numero" = tag para colocar número mínimo de caracteres.

maxlength="numero" = tag para colocar número máximo de caracteres.

pattern="regex" = tag para delimitar os caracteres permitidos na senha.

Regex =  $^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*[0-9])(?=.*[!@#\$%\^+=])((?=.*[a-z]).{6,8})\$$ . E "[\d]{5}-?[\d]{3}"

O ^ sinaliza o início, e o \$ sinaliza o final.

Os () delimitam as expressões.

O `?` = `*` diz que deve conter um elemento do que está entre chaves, e o `!*` diz que não pode conter os elementos entre chaves.

O `{numero_minimo, numero_maximo}` mostra a quantidade de caracteres permitidas.

O `[ld]` diz que só pode dígitos.

O `{5}` que são 5 dígitos.

O `-?` que o hífen é opcional.

`title = "mensagem_de_erro_senha"` = tag para modificar o que aparece para o usuário caso não dê certo.

`<input type = "date">` = tag para inserir datas, muda o teclado para isso.

`<input type = "search">` = tag para inserir senhas, muda o teclado para isso.

`<button>` = tag para inserir botão com um nome.

`<canvas>` = tag para inserir uma tela vazia, para desenhos.

`class = "qualquercoisa"` = nomeia um elemento, pra poder alterar no css. Chamar ele como `.qualquercoisa`.

`id = "qualquercoisa"` = nomeia um elemento, pra poder alterar no css. Chamar ele como `#qualquercoisa`.

`data-nome = "valor"` = nomeia um valor, pra poder chamar ele no java. Chamar como `{data-nome}`.

`/* qualquercoisa */` = cria um comentário, algo só no código que não vai ser lido por mais ninguém.

`Cores = #-----` . escrito em rgb (red + green + blue) no dicionário hexadecimal (0123456789ABCDEF). Os dois primeiros elementos marcam o vermelho, os dois do meio o verde e os dois últimos o azul. O `é` ausência de cor, e `F` o máximo.

`<h1>` = título. Existem 6 tipos (`h1 > h2 > h3 > h4 > h5 > h6`).

`<p>` = parágrafo.

`<img src = "nomeimagem.extensão" alt = "qualquercoisa">` = coloca uma imagem no site, com qualquer coisa como texto alternativo.

`text-align: center` = muda o alinhamento horizontal do texto, no caso para o centro.

`vertical-align: top` = muda o alinhamento vertical do elemento, no caso para cima.

`font-size: 20px` = muda o tamanho da fonte, no caso para 20 pixels.

`font-weight: bold` = muda o peso da fonte, no caso para negrito.

`text-decoration: none` = muda a decoração da fonte, no caso para nenhuma.

`text-transform: uppercase` = transforma os elementos em letras maiúsculas.

`text-shadow: 10px 10px #FFFFFF` = cria uma sombra no texto, no caso de 10px pra a direita e pra baixo na cor branca.

`line-height: 1.5` = transforma a altura da linha, o espaçamento dela, no caso para um e meio.

`background: #FFFFFF` = muda a cor, no caso para branco.

`background: url("qualquercoisa.jpg")` = muda o fundo para uma imagem, no caso a qualquercoisa.

`background: linear-gradient(cor1, cor2)` = cria degradês nas páginas, com a cor 1 em cima e a cor 2 em baixo.

`background: linear-gradient(90deg, cor1, cor2)` = cria degradês nas páginas e gira o ângulo, no caso em 90°.

`background: linear-gradient(cor1 10%, cor2)` = cria degradês nas páginas, com a cor 1 ocupando no caso 10% e a cor 2 90%.

`background: radial-gradient(cor1, cor2)` = criar degradês redondos nas páginas, com a cor 1 no meio e a cor 2 ao redor.

`opacity: 0.3` = deixa o elemento opaco, como se houvesse uma película sobre ele, no caso de 30%.

`color: rgba(0,0,0,0.5)` = deixa uma cor opaca, no caso a cor preta, 50% opaca.

`border-width: 3px` = define o tamanho da borda, no caso 3px.

`border-style: solid` = define o estilo da borda, no caso sólido. Pode ser sólido (solid), tracejado (dashed) ou pontilhado (dotted).

border-color: #000000 = define a cor da borda, no caso preto.


border: 3px solid #000000 = define o tamanho, estilo e cor da borda, de uma única vez.

border-radius: 10px = define o arredondamento da borda, no caso de 10 pixels.

box-sizing: border-box = se adicionar borda num elemento com tamanho em porcentagem, a borda não entra na porcentagem, adiciona a mais. Isso faz o navegador considerar a porcentagem sobre tudo relativo ao elemento, não apenas ele em si.

box-shadow: inset 0 0 30px #FFFFFF = cria uma sombra interna, dentro do elemento, nesse caso de 30px e na cor branca.

box-shadow: 10px 10px 30px 20px #000000, -10px -10px yellow = põe uma sombra no elemento, no caso a 10px do eixo x e 10px do eixo y, com 30px de transição para transparente, e 20px de espalhamento ao redor do elemento, na cor preta. E mais uma sombra a -10px do eixo x e -10px do eixo y, amarela.



height: 100px = define a altura do elemento, nesse caso para 100 pixels.

width: 100% = define a largura do elemento, nesse caso para 100%.

padding: 20px = espaçamento dentro da borda, no caso de 20px. Cima (-top), direita (-right), esquerda (-left) ou embaixo (-bottom).

padding: 0 2px 4px 6px = espaçamento dentro da borda, no caso 0 pra cima, 2 pra a direita, 4 pra baixo e 6 pra a esquerda.

margin: 20px = espaçamento fora da borda, no caso de 20px. Cima (-top), direita (-right), esquerda (-left) ou embaixo (-bottom).

margin: 0 2px 4px 6px = espaçamento fora da borda, no caso 0 pra cima, 2 pra a direita, 4 pra baixo e 6 pra a esquerda.

margin: 0 auto = calcula a margem do elemento, no caso 0 pra cima e pra baixo e centralizada automaticamente nas laterais.

Display = espaço que o elemento ocupa. Pode ser block (tudo), inline (só o necessário) ou inline-block (eu que defino).

block = ocupam completamente a linha da página, não permitem outros elementos ao lado.

inline = não ocupam toda a linha da página, permitem outros elementos ao lado.

position: static = a posição é como se fosse a âncora, diz onde o elemento fica. No caso estático, no mesmo lugar, sempre.

position: relative; top: 30px; left: 50px = diz a distância que deve ficar de algo. No caso, a 30px do topo e 50px da esquerda.

position: absolute; top: 0; right: 1px = diz a distância que deve ficar da página. No caso, a 0px do topo e 1px da direita.

float: left = a imagem flutua na página, fixa em algum lugar, no caso esquerda, e os outros elementos vêm ao redor dela.

clear: left = o elemento ignora o float de outro, age como se não estivesse ali.

a:hover {color: #FFFFFF} = cria um comportamento diferente ao passar o mouse por cima, no caso a cor branca.

a:active {color: #FFFFFF} = cria um comportamento diferente ao clicar, no caso a cor branca.

transition: 1s background = torna a mudança entre quando o mouse está ou não no elemento mais suave. No caso acontece em 1 segundo, e a mudança é na cor de fundo.

cursor: pointer = muda o mouse em mãozinha quando está em cima do elemento.

Google Fonts = site do google com fontes já preparadas pra web. Copiar o link dela e colocar no head do html e no css.

```
1 body {font-family: 'Montserrat', sans-serif}
```

```

<div class="video"><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/wCVXU0YUY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="ad
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width">
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Barbearia Alura</title>
    <link rel="stylesheet" href="Reset.css">
    <link rel="stylesheet" href="Produtos_Contatos.css">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat&display=
```

```

swap" rel="stylesheet">
</head>

<body>
  <header>
    <div class="caixa">
      <h1></h1>
      <nav>
        <ul>
          <li><a href="Principal.html">Home</a></li>
          <li><a href="Produtos.html">Produtos</a></li>
          <li><a href="Contatos.html">Contatos</a></li>
        </ul>
      </nav>
    </div>
  </header>

  <main>
    <section class="principal">
      <h2 class="titulo-principal">Sobre a Barbearia Alura</h2>
      

      <p>Localizada no coração da cidade a <strong>Barbearia Alura</strong> traz para o mercado o que há de melhor para o seu cabelo e barba. Fundada em 2019, a Barbearia Alura já é destaque na cidade e conquista novos clientes a cada dia.</p>

      <p id="missao"><em>Nossa missão é: <strong>"Proporcionar auto-estima e qualidade de vida aos clientes".</strong></em></p>

      <p>Oferecemos profissionais experientes e antenados às mudanças no mundo da moda. O atendimento possui padrão de excelência e agilidade, garantindo qualidade e satisfação dos nossos clientes.</p>
    </section>

    <section class="mapa">
      <h3 class="titulo-principal">Nosso Estabelecimento</h3>
      <p>Nosso estabelecimento está localizado no coração da cidade.</p>
      <div class="mapa-conteudo"><iframe
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3656.441465468788!2d-46.63
6924875344576!3d-23.58849533563442!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s
0x94ce5ba6816fe839%3A0xda8627521b8e4b90!2sAlura!5e0!3m2!1spt-BR!2sbr!4v1675276414983!
5m2!1spt-BR!2sbr" width="100%" height="300" style="border:0;" allowfullscreen=""
loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe></div>
    </section>

```

```

        <section class="beneficios">
            <h3 class="titulo-principal">Benefícios</h3>
            <div class="conteudo-beneficios">
                <ul class="lista-beneficios">
                    <li class="itens">Atendimento aos Clientes</li>
                    <li class="itens">Espaço Diferenciado</li>
                    <li class="itens">Localização</li>
                    <li class="itens">Profissionais Qualificados</li>
                    <li class="itens">Pontualidade</li>
                    <li class="itens">Limpeza</li>
                </ul>
            </div>

            <div class="video"><iframe width="100%" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/wcVVXUV0YUY"    title="YouTube    video    player"
frameborder="0"    allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media;
gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></div>
        </section>
    </main>

    <footer>
        
        <p class="copyright">&copy; Copyright Barbearia Alura - 2019</p>
    </footer>
</body>
</html>

```

## Produtos.html:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Produtos - Barbearia Alura</title>
        <link rel="stylesheet" href="Reset.css">
        <link rel="stylesheet" href="Produtos_Contatos.css">
    </head>

    <body>
        <header>
            <div class="caixa">
                <h1></h1>
                <nav>
                    <ul>
                        <li><a href="Principal.html">Home</a></li>
                        <li><a href="Produtos.html">Produtos</a></li>
                        <li><a href="Contatos.html">Contatos</a></li>

```

```

        </ul>
    </nav>
</div>
</header>
<main>
    <ul class="produtos">
        <li>
            <h2>Cabelo</h2>
            
            <p class="produto-descricao">Na tesoura ou máquina, como o
cliente preferir.</p>
            <p class="produto-preco">R$ 25,00</p>
        </li>
        <li>
            <h2>Barba</h2>
            
            <p class="produto-descricao">Corte e desenho profissional de
barba.</p>
            <p class="produto-preco">R$ 18,00</p>
        </li>
        <li>
            <h2>Cabelo + Barba</h2>
            
            <p class="produto-descricao">Pacote completo de cabelo e
barba.</p>
            <p class="produto-preco">R$ 35,00</p>
        </li>
    </ul>
</main>
<footer>
    
    <p class="copyright">&copy; Copyright Barbearia Alura - 2019</p>
</footer>
</body>
</html>

```

### Contatos.html:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Contatos - Barbearia Alura</title>
        <link rel="stylesheet" href="Reset.css">
        <link rel="stylesheet" href="Produtos_Contatos.css">
    </head>

```



```
<body>
  <header>
    <div class="caixa">
      <h1></h1>
      <nav>
        <ul>
          <li><a href="Principal.html">Home</a></li>
          <li><a href="Produtos.html">Produtos</a></li>
          <li><a href="Contatos.html">Contatos</a></li>
        </ul>
      </nav>
    </div>
  </header>

  <main>
    <form>
      <label for="nomeesobrenome">Nome e Sobrenome:</label>
      <input type="text" id="nomeesobrenome" class="input-padrao" required>

      <label for="email">Email:</label>
      <input type="email" id="email" class="input-padrao" required
placeholder="seuemail@dominio.com">

      <label for="telefone">Telefone:</label>
      <input type="tel" id="telefone" class="input-padrao" required
placeholder="(XX) XXXXX-XXXX">

      <label for="mensagem">Mensagem:</label>
      <textarea cols="70" rows="10" id="mensagem" class="input-padrao"
required></textarea>

      <fieldset>
        <legend>Como prefere o nosso contato?</legend>
        <label for="radio-email"><input type="radio" name="contato"
value="email" id="radio-email">Email</label>
        <label for="radio-telefone"><input type="radio" name="contato"
value="telefone" id="radio-telefone">Telefone</label>
        <label for="radio-whatsapp"><input type="radio" name="contato"
value="whatsapp" id="radio-whatsapp" checked>WhatsApp</label>
      </fieldset>

      <fieldset>
        <legend>Qual horário prefere ser atendido?</legend>
        <select>
```

```

        <option>Manhã</option>
        <option>Tarde</option>
        <option>Noite</option>
    </select>
</fieldset>

    <label class="checkbox"> <input type="checkbox" checked>Gostaria de
receber nossas novidades por email?</label>

    <input type="submit" value="Enviar formulário" class="enviar">
</form>

<table>
    <thead>
        <tr>
            <th>Dia</th>
            <th>Horário</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td>Segunda</td>
            <td>08h às 20h</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Quarta</td>
            <td>08h às 20h</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Sexta</td>
            <td>08h às 20h</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</main>

<footer>
    
    <p class="copyright">&copy; Copyright Barbearia Alura - 2019</p>
</footer>
</body>
</html>

```

Produtos\_Contatos.css:

body

```
{font-family: 'Montserrat', sans-serif}
```

header

```
{background: #BBBBBB;  
padding: 20px 0}
```

.caixa

```
{position: relative;  
width: 940px;  
margin: 0 auto}
```

nav

```
{position: absolute;  
top: 110px;  
right: 0}
```

nav li

```
{display: inline;  
margin: 0 0 0 15px}
```

nav a

```
{text-transform: uppercase;  
color: #000000;  
font-weight: bold;  
font-size: 22px;  
text-decoration: none}
```

nav a:hover

```
{color: #C78C19;  
text-decoration: underline}
```

.produtos

```
{width: 940px;  
margin: 0 auto;  
padding: 50px 0}
```

.produtos li

```
{display: inline-block;  
text-align: center;  
width: 30%;  
vertical-align: top;  
margin: 0 1.5%;  
padding: 30px 20px;  
box-sizing: border-box;  
border: 2px solid #000000;
```

```
border-radius: 10px}

.produtos li:hover
{border-color: #C78C19}

.produtos li:active
{border-color: #088C19}

.produtos li:hover h2
{font-size: 34px}

.produtos h2
{font-size: 30px;
font-weight: bold}

.produto-descricao
{font-size: 18px}

.produto-preco
{font-size: 22px;
font-weight: bold;
margin-top: 10px}

footer
{text-align: center;
background: url("bg.jpg");
padding: 40px 0}

.copyright
{color: #FFFFFF;
font-size: 13px;
margin: 20px 0 0}

form
{margin: 40px 0}

form label, form legend
{display: block;
font-size: 20px;
margin: 0 0 10px}

.input-padrao
{display: block;
margin: 20px;
padding: 10px 25px;
```

```
width: 50%;

.checkbox
  {margin: 20px}

.enviar
  {width: 50%;
  margin: 20px;
  padding: 15px 0;
  background: #C78C19;
  color: #FFFFFF;
  font-weight: bold;
  font-size: 18px;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  transition: 1s all;
  cursor: pointer}

.enviar:hover
  {background: #000000;
  transform: scale(1.2)}

table
  {margin: 20px 0 40px;}

thead
  {background: #555555;
  color: #FFFFFF;
  font-weight: bold}

td, th
  {border: 1px solid #000000;
  padding: 8px 15px}

.banner
  {width: 100%}

.titulo-principal
  {text-align: center;
  font-size: 2em;
  margin: 0 0 1em;
  clear: left}

.principal
  {padding: 3em 0;
```

```
background: #FEFEFE;
width: 940px;
margin: 0 auto}

.principal p
{margin: 0 0 1em}

.principal strong
{font-weight: bold}

.principal em
{font-style: italic}

.utensilios
{width: 120px;
float: left;
margin: 0 20px 20px 0}

.mapa
{padding: 3em 0;
background: linear-gradient(#FEFEFE, #888888)}

.mapa-conteudo
{width: 940px;
margin: 0 auto}

.mapa p
{margin: 0 0 2em;
text-align: center}

.beneficios
{padding: 3em 0;
background: #888888}

.conteudo-beneficios
{width: 640px;
margin: 0 auto}

.lista-beneficios
{width: 40%;
display: inline-block;
vertical-align: top}

.itens
{line-height: 1.5}
```

```

.items:first-child
    {font-weight: bold}

.items:before
    {content: "★"}

.imagem-beneficios
    {width: 60%;
    box-shadow: 10px 10px 10px #000000}

.video
    {width: 560px;
    margin: 2em auto}

@media screen and (max-width: 480px)
    {
        .caixa, .principal, .conteudo-beneficios, .mapa-conteudo, .video
            {width: auto}

        h1
            {text-align: center}

        nav
            {position: static}

        .lista-beneficios, .imagem-beneficios
            {width: 100%}}

```

### Reset.css:

```

html, body, div, span, applet, object, iframe, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote,
pre, a, abbr, acronym, address, big, cite, code, del, dfn, em, img, ins, kbd, q, s,
samp, small, strike, strong, sub, sup, tt, var, b, u, i, center, dl, dt, dd, ol, ul,
li, fieldset, form, label, legend, table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td,
article, aside, canvas, details, embed, figure, figcaption, footer, header, hgroup,
menu, nav, output, ruby, section, summary, time, mark, audio, video
    {margin: 0;
    padding: 0;
    border: 0;
    font-size: 100%;
    font: inherit;
    vertical-align: baseline}

article, aside, details, figcaption, figure, footer, header, hgroup, menu, nav,
section
    {display: block}

body
    {line-height: 1}

```

```
ol, ul
    {list-style: none}

blockquote, q
    {quotes: none}

blockquote:before, blockquote:after, q:before, q:after
    {content: '';
    content: none}

table
    {border-collapse: collapse;
    border-spacing: 0}
```

### Principal.css:

```
#banner
    {width: 100%}

.titulo-principal
    {padding-left: 20px}

.principal
    {background: #CCCCCC;
    padding: 30px}

.titulo-centralizado
    {text-align: center}

p
    {text-align: center}

#missao
    {font-size: 20px}

em strong
    {color: #FF0000}

ul
    {display: inline-block;
    vertical-align: top;
    width: 20%;
    margin-right: 15%}

.itens
```



```
{font-style: italic}
```

```
.beneficios
```

```
{background: #FFFFFF;
```

```
padding: 20px}
```

```
.imagembeneficios
```

```
{width: 50%}
```