

HTML5 e CSS3

Primeiro = deixar todo o html pronto, depois se preocupar com o css e se ele está bonitinho ou não.

Control + S = salva automaticamente.

Control + R = atualiza a página.

Control + N = cria novo arquivo.

3 formas de usar o CSS = de mudar o estilo do texto, dentro do código. Pode ser:

Inline, linha por linha:

```
<body>
  <h1 style="text-align: center;">Sobre a Barbearia Alura</h1>
  <p style="text-align: center;">Localizada no coração da cidade a <strong>Barbearia Alura</strong>
  <p style="font-size: 20px; text-align: center;"><em>Nossa missão é: <strong>"Proporcionar auto-cuidado para o homem."</strong></em>
  <p style="text-align: center;">Oferecemos profissionais experientes e antenados às mudanças no mundo da beleza.
</body>
```

Dentro do head:

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Barbearia Alura</title>
  <style>
    | p {text-align: center;}
  </style>
</head>
```

Em arquivo externo:

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Barbearia Alura</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

<qualquercoisa> = uma tag.

<!DOCTYPE html> = diz pro navegador que ele deve usar a versão mais atual do html, não as anteriores.

<html lang="pt-br"> = diz o idioma que usamos, no caso o pt-br.

<meta charset="UTF-8"> = meta passa a informação pro navegador. Charset diz o dicionário que usamos, no caso o UTF-8.

<meta name="viewport" content="width=device-width"> = diz pro html o tamanho do dispositivo, permite a ele se adaptar.

@media screen and (max-width: 480px) = diz pro css o tamanho do dispositivo, nesse caso 480px, permite a ele se adaptar.

<script src="nome_arquivo.js"> = conecta o arquivo de JavaScript com o html. Colocar sempre no final do body.

<title> = tag para o título da página, o que aparece na abinha.

<head> = tag para informações puras, só para o navegador.

<body> = tag para o mostrado na página, o conteúdo.

<header> = tag para o cabeçalho da página.

<main> = tag para o corpo da página.

<footer> = tag para o rodapé da página.

<nav> = tag para navegação, para aquele menzinho na parte de cima do site que nos leva para outros lugares.

<section> = tag para criar seções dentro do código, separa os conteúdos importantes.

<div> = tag para criar divisões dentro do código, separa os conteúdos, preferencialmente o css.

<label> = tag para inputs.

 = link para outra página.

 = tag para inserir uma lista sem ordem, onde não importa o que vem primeiro.

 = tag para inserir uma lista com ordem, onde importa o que vem primeiro e depois.

 = tag para cada item dentro da lista, ordenada ou não.

<select> = tag para seleção de opções, com bolinhas ao lado.

<option> = tag para cada uma das opções.

<table> = tag para criar uma tabela.

<tr> = tag para criar linha em uma tabela.

<td> = tag para criar célula em uma linha em uma tabela.

<tbody> = tag para separar o conteúdo em si do cabeçalho e rodapé em uma tabela.

<thead> = tag para criar cabeçalho em uma tabela.

<th> = tag para criar célula em um cabeçalho em uma tabela.

<tfoot> = tag para criar rodapé em uma tabela.

<td colspan="5"> = mescla as células em uma coisa só, nesse caso cinco células.

<form> = tag para inserir formulários. Servem pra capturar informações que o usuário digitar e enviar prum servidor.

<fieldset> = tag para criar divisões dentro do formulários. Reúne as informações que dizem respeito a uma mesma coisa.

<legend> = tag igual a tag p, mas para formulários. Mostra o título, a legenda.

<textarea cols="70" rows="10"> = tag para caixa de envio de mensagens pelos usuários, nesse caso com largura 70 e altura 10.

<input type="text"> = tag para o usuário inserir algo, nesse caso textos.

placeholder="qualquercoisa" = escreve no input, até o usuário escrever o que quer.

<input type="submit"> = tag para o usuário inserir algo, nesse caso um botão de enviar.

value="qualquercoisa" = muda o nome do botão enviar.

<input type="checkbox"> = cria uma caixinha para selecionar ou não.

required = torna o preenchimento do campo obrigatório.

checked = deixa uma opção pré-selecionada.

<input type="email"> = tag para inserir emails, muda o teclado para isso.

<input type="tel"> = tag para inserir números de telefone, muda o teclado para isso.

<input type="number"> = tag para inserir números, muda o teclado para isso.

<input type="password"> = tag para inserir senhas, muda o teclado para isso.

minlength="numero" = tag para colocar número mínimo de caracteres.

maxlength="numero" = tag para colocar número máximo de caracteres.

pattern="regex" = tag para delimitar os caracteres permitidos na senha.

Regex = $\sim(?.*[a-z])(?.*[A-Z])(?.*[0-9])(?!.*[!@#\$%\^&*+=])?(?.*[a-z-])\{6,8\}\$$. O \sim sinaliza o início, e o $\$$ sinaliza o final. Os $()$ delimitam as expressões. O $?.*$ diz que deve conter um elemento do que está entre chaves, e o $?!.*$ diz que não pode conter os elementos entre chaves. O $\{numero_minimo, numero_maximo\}$ mostra a quantidade de caracteres permitidas.

title = "mensagem_de_erro_senha" = tag para modificar o que aparece para o usuário caso não dê certo.

<input type = "date" > = tag para inserir datas, muda o teclado para isso.

<input type = "search" > = tag para inserir senhas, muda o teclado para isso.

<button> = tag para inserir botão com um nome.

<canvas> = tag para inserir uma tela vazia, para desenhos.

class = "qualquercoisa" = nomeia um elemento, pra poder alterar no css. Chamar ele como .qualquercoisa.

id = "qualquercoisa" = nomeia um elemento, pra poder alterar no css. Chamar ele como #qualquercoisa.

data-nome = "valor" = nomeia um valor, pra poder chamar ele no java. Chamar como {data-nome}.

/* qualquercoisa */ = cria um comentário, algo só no código que não vai ser lido por mais ninguém.

Cores = #_____ . escrito em rgb (red + green + blue) no dicionário hexadecimal (0123456789ABCDEF). Os dois primeiros elementos marcam o vermelho, os dois do meio o verde e os dois últimos o azul. O é ausência de cor, e F o máximo.

<h1> = título. Existem 6 tipos (h1 > h2 > h3 > h4 > h5 > h6).

<p> = parágrafo.

 = coloca uma imagem no site, com qualquer coisa como texto alternativo.

text-align: center = muda o alinhamento horizontal do texto, no caso para o centro.

vertical-align: top = muda o alinhamento vertical do elemento, no caso para cima.

font-size: 20px = muda o tamanho da fonte, no caso para 20 pixels.

font-weight: bold = muda o peso da fonte, no caso para negrito.

text-decoration: none = muda a decoração da fonte, no caso para nenhuma.

text-transform: uppercase = transforma os elementos em letras maiúsculas.

text-shadow: 10px 10px #FFFFFF = cria uma sombra no texto, no caso de 10px pra a direita e pra baixo na cor branca.

line-height: 1.5 = transforma a altura da linha, o espaçamento dela, no caso para um e meio.

background: #FFFFFF = muda a cor, no caso para branco.

background: url("qualquercoisa.jpg") = muda o fundo para uma imagem, no caso a qualquercoisa.

background: linear-gradient(cor1, cor2) = cria degradês nas páginas, com a cor 1 em cima e a cor 2 em baixo.

background: linear-gradient(90deg, cor1, cor2) = cria degradês nas páginas e gira o ângulo, no caso em 90°.

background: linear-gradient(cor1 10%, cor2) = cria degradês nas páginas, com a cor 1 ocupando no caso 10% e a cor 2 90%.

background: radial-gradient(cor1, cor2) = criar degradês redondos nas páginas, com a cor 1 no meio e a cor 2 ao redor.

opacity: 0.3 = deixa o elemento opaco, como se houvesse uma película sobre ele, no caso de 30%.

color: rgba(0,0,0,0.5) = deixa uma cor opaca, no caso a cor preta, 50% opaca.

border-width: 3px = define o tamanho da borda, no caso 3px.

border-style: solid = define o estilo da borda, no caso sólido. Pode ser sólido (solid), tracejado (dashed) ou pontilhado (dotted).

border-color: #000000 = define a cor da borda, no caso preto.


border: 3px solid #000000 = define o tamanho, estilo e cor da borda, de uma única vez.

border-radius: 10px = define o arredondamento da borda, no caso de 10 pixels.

box-sizing: border-box = se adicionar borda num elemento com tamanho em porcentagem, a borda não entra na porcentagem, adiciona a mais. Isso faz o navegador considerar a porcentagem sobre tudo relativo ao elemento, não apenas ele em si.

box-shadow: inset 0 0 30px #FFFFFF = cria uma sombra interna, dentro do elemento, nesse caso de 30px e na cor branca.

box-shadow: 10px 10px 30px 20px #000000, -10px -10px yellow = põe uma sombra no elemento, no caso a 10px do eixo x e 10px do eixo y, com 30px de transição para transparente, e 20px de espalhamento ao redor do elemento, na cor preta. E mais uma sombra a -10px do eixo x e -10px do eixo y, amarela.



height: 100px = define a altura do elemento, nesse caso para 100 pixels.

width: 100% = define a largura do elemento, nesse caso para 100%.

padding: 20px = espaçamento dentro da borda, no caso de 20px. Cima (-top), direita (-right), esquerda (-left) ou embaixo (-bottom).

padding: 0 2px 4px 6px = espaçamento dentro da borda, no caso 0 pra cima, 2 pra a direita, 4 pra baixo e 6 pra a esquerda.

margin: 20px = espaçamento fora da borda, no caso de 20px. Cima (-top), direita (-right), esquerda (-left) ou embaixo (-bottom).

margin: 0 2px 4px 6px = espaçamento fora da borda, no caso 0 pra cima, 2 pra a direita, 4 pra baixo e 6 pra a esquerda.

margin: 0 auto = calcula a margem do elemento, no caso 0 pra cima e pra baixo e centralizada automaticamente nas laterais.

Display = espaço que o elemento ocupa. Pode ser block (tudo), inline (só o necessário) ou inline-block (eu que defino).

block = ocupam completamente a linha da página, não permitem outros elementos ao lado.

inline = não ocupam toda a linha da página, permitem outros elementos ao lado.

position: static = a posição é como se fosse a âncora, diz onde o elemento fica. No caso estático, no mesmo lugar, sempre.

position: relative; top: 30px; left: 50px = diz a distância que deve ficar de algo. No caso, a 30px do topo e 50px da esquerda.

position: absolute; top: 0; right: 1px = diz a distância que deve ficar da página. No caso, a 0px do topo e 1px da direita.

float: left = a imagem flutua na página, fixa em algum lugar, no caso esquerda, e os outros elementos vêm ao redor dela.

clear: left = o elemento ignora o float de outro, age como se não estivesse ali.

a:hover {color: #FFFFFF} = cria um comportamento diferente ao passar o mouse por cima, no caso a cor branca.

a:active {color: #FFFFFF} = cria um comportamento diferente ao clicar, no caso a cor branca.

transition: 1s background = torna a mudança entre quando o mouse está ou não no elemento mais suave. No caso acontece em 1 segundo, e a mudança é na cor de fundo.

cursor: pointer = muda o mouse em mãozinha quando está em cima do elemento.

transform: scale(1.2) = muda o tamanho do elemento quando o mouse está em cima, no caso deixando ele 20% maior.

rotate(360deg) = faz o elemento girar quando o mouse está em cima, no caso 360°.

:first-child = faz só o primeiro elemento ter algum comportamento.

:last-child = faz só o último elemento ter algum comportamento.

:nth-child(númerodesejado) = faz só o número do elemento ter algum comportamento.

:nth-child(2n) = faz só os elementos pares terem algum comportamento.

:first-letter = faz só a primeira letra do elemento ter algum comportamento.

:first-line = faz só a primeira linha do parágrafo ter algum comportamento.

:before {content: "qualquercoisa"} = coloca algo antes do meu elemento, apenas como css, não como conteúdo em si.

:after {content: "qualquercoisa"} = coloca algo depois do meu elemento, apenas como css, não como conteúdo em si.

> = seleciona os filhos diretos, dentro de um elemento. Nesse caso, apenas o parágrafo fora da section recebe a cor vermelha.

+ = seleciona o próximo elemento.

~ = seleciona todos os próximos elementos.

:not(qualquercoisa) = tudo, exceto o qualquercoisa recebem alguma característica.

Tabela Unicode = dicionário da linguagem unicode, possui os símbolos usados em todo o mundo, e como são escritos no código.

Google Fonts = site do google com fontes já preparadas pra web. Copiar o link dela e colocar no head do html e no css.

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Barbearia Alura</title>
  <link rel="stylesheet" href="Reset.css">
  <link rel="stylesheet" href="Produtos_Contatos.css">
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat&display=swap" rel="stylesheet">
</head>
```

```
1 body {font-family: 'Montserrat', sans-serif}
```

Google Maps = site do google para incorporar mapas. Clicar em compartilhar, incorporar um mapa, copiar html e colar no código.

```
<section class="mapa">
  <h3 class="titulo-principal">Nosso Estabelecimento</h3>
  <p>Nosso estabelecimento está localizado no coração da cidade.</p>
  <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3656.441465468788!2d-46.636924875344576!3d-23.58849533563442!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i1024!3e0!3s!4m5!3s!8m2!1e1" data-cs="2" data-kind="parent" data-rs="2">
  </section>
```

YouTube = site do google para incorporar vídeos. Clicar em compartilhar, incorporar o vídeo, copiar html e colar no código.

```

<div class="video"><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/wcVXUV0YUY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" data-cs="2" data-kind="parent" data-rs="2">
```

Principal.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width">
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Barbearia Alura</title>
    <link rel="stylesheet" href="Reset.css">
    <link rel="stylesheet" href="Produtos_Contatos.css">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat&display=swap" rel="stylesheet">
  </head>
  <body>
    <header>
      <div class="caixa">
```

```
<h1></h1>
<nav>
  <ul>
    <li><a href="Principal.html">Home</a></li>
    <li><a href="Produtos.html">Produtos</a></li>
    <li><a href="Contatos.html">Contatos</a></li>
  </ul>
</nav>
</div>
</header>



<main>
  <section class="principal">
    <h2 class="titulo-principal">Sobre a Barbearia Alura</h2>
    

    <p>Localizada no coração da cidade a <strong>Barbearia Alura</strong>
traz para o mercado o que há de melhor para o seu cabelo e barba. Fundada em 2019, a
Barbearia Alura já é destaque na cidade e conquista novos clientes a cada dia.</p>
    <p id="missao"><em>Nossa missão é: <strong>"Proporcionar auto-estima
e qualidade de vida aos clientes".</strong></em></p>
    <p>Oferecemos profissionais experientes e antenados às mudanças no
mundo da moda. O atendimento possui padrão de excelência e agilidade, garantindo
qualidade e satisfação dos nossos clientes.</p>
  </section>

  <section class="mapa">
    <h3 class="titulo-principal">Nosso Estabelecimento</h3>
    <p>Nosso estabelecimento está localizado no coração da cidade.</p>
    <div class="mapa-conteudo"><iframe
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3656.441465468788!2d-46.63
6924875344576!3d-23.58849533563442!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s
0x94ce5ba6816fe839%3A0xda8627521b8e4b90!2sAlura!5e0!3m2!1spt-BR!2sbr!4v1675276414983!
5m2!1spt-BR!2sbr" width="100%" height="300" style="border:0;" allowfullscreen=""
loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe></div>
  </section>

  <section class="beneficios">
    <h3 class="titulo-principal">Benefícios</h3>
    <div class="conteudo-beneficios">
      <ul class="lista-beneficios">
        <li class="itens">Atendimento aos Clientes</li>
        <li class="itens">Espaço Diferenciado</li>
```

```

        <li class="itens">Localização</li>
        <li class="itens">Profissionais Qualificados</li>
        <li class="itens">Pontualidade</li>
        <li class="itens">Limpeza</li>
    </ul>
</div>

    <div class="video"><iframe width="100%" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/wcVVXUV0YUY"    title="YouTube    video    player"
frameborder="0"    allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media;
gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></div>

</section>

</main>

<footer>
    
    <p class="copyright">&copy; Copyright Barbearia Alura - 2019</p>
</footer>

</body>
</html>

```

Produtos.html:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Produtos - Barbearia Alura</title>
        <link rel="stylesheet" href="Reset.css">
        <link rel="stylesheet" href="Produtos_Contatos.css">
    </head>

    <body>
        <header>
            <div class="caixa">
                <h1></h1>
                <nav>
                    <ul>
                        <li><a href="Principal.html">Home</a></li>
                        <li><a href="Produtos.html">Produtos</a></li>
                        <li><a href="Contatos.html">Contatos</a></li>
                    </ul>
                </nav>
            </div>
        </header>
        <main>
            <ul class="produtos">

```

```

        <li>
            <h2>Cabelo</h2>
            
            <p class="produto-descricao">Na tesoura ou máquina, como o
cliente preferir.</p>
            <p class="produto-preco">R$ 25,00</p>
        </li>
        <li>
            <h2>Barba</h2>
            
            <p class="produto-descricao">Corte e desenho profissional de
barba.</p>
            <p class="produto-preco">R$ 18,00</p>
        </li>
        <li>
            <h2>Cabelo + Barba</h2>
            
            <p class="produto-descricao">Pacote completo de cabelo e
barba.</p>
            <p class="produto-preco">R$ 35,00</p>
        </li>
    </ul>
</main>
<footer>
    
    <p class="copyright">&copy; Copyright Barbearia Alura - 2019</p>
</footer>
</body>
</html>

```

Contatos.html:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Contatos - Barbearia Alura</title>
        <link rel="stylesheet" href="Reset.css">
        <link rel="stylesheet" href="Produtos_Contatos.css">
    </head>

    <body>
        <header>
            <div class="caixa">
                <h1></h1>
                <nav>

```



```
<ul>
    <li><a href="Principal.html">Home</a></li>
    <li><a href="Produtos.html">Produtos</a></li>
    <li><a href="Contatos.html">Contatos</a></li>
</ul>
</nav>
</div>
</header>

<main>
    <form>
        <label for="nomeesobrenome">Nome e Sobrenome:</label>
        <input type="text" id="nomeesobrenome" class="input-padrao" required>

        <label for="email">Email:</label>
        <input type="email" id="email" class="input-padrao" required
placeholder="seuemail@dominio.com">

        <label for="telefone">Telefone:</label>
        <input type="tel" id="telefone" class="input-padrao" required
placeholder="(XX) XXXXX-XXXX">

        <label for="mensagem">Mensagem:</label>
        <textarea cols="70" rows="10" id="mensagem" class="input-padrao"
required></textarea>

        <fieldset>
            <legend>Como prefere o nosso contato?</legend>
            <label for="radio-email"><input type="radio" name="contato"
value="email" id="radio-email">Email</label>
            <label for="radio-telefone"><input type="radio" name="contato"
value="telefone" id="radio-telefone">Telefone</label>
            <label for="radio-whatsapp"><input type="radio" name="contato"
value="whatsapp" id="radio-whatsapp" checked>WhatsApp</label>
        </fieldset>

        <fieldset>
            <legend>Qual horário prefere ser atendido?</legend>
            <select>
                <option>Manhã</option>
                <option>Tarde</option>
                <option>Noite</option>
            </select>
        </fieldset>
    </form>
</main>
</body>
</html>
```

```

        <label class="checkbox"> <input type="checkbox" checked>Gostaria de
receber nossas novidades por email?</label>

        <input type="submit" value="Enviar formulário" class="enviar">
</form>

<table>
    <thead>
        <tr>
            <th>Dia</th>
            <th>Horário</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td>Segunda</td>
            <td>08h às 20h</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Quarta</td>
            <td>08h às 20h</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Sexta</td>
            <td>08h às 20h</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</main>

<footer>
    
    <p class="copyright">&copy; Copyright Barbearia Alura - 2019</p>
</footer>
</body>
</html>

```

Produtos_Contatos.css:

```

body
{font-family: 'Montserrat', sans-serif}

header
{background: #BBBBBB;
padding: 20px 0}

```

.caixa

```
{position: relative;
width: 940px;
margin: 0 auto}
```

nav

```
{position: absolute;
top: 110px;
right: 0}
```

nav li

```
{display: inline;
margin: 0 0 0 15px}
```

nav a

```
{text-transform: uppercase;
color: #000000;
font-weight: bold;
font-size: 22px;
text-decoration: none}
```

nav a:hover

```
{color: #C78C19;
text-decoration: underline}
```

.produtos

```
{width: 940px;
margin: 0 auto;
padding: 50px 0}
```

.produtos li

```
{display: inline-block;
text-align: center;
width: 30%;
vertical-align: top;
margin: 0 1.5%;
padding: 30px 20px;
box-sizing: border-box;
border: 2px solid #000000;
border-radius: 10px}
```

.produtos li:hover

```
{border-color: #C78C19}
```

.produtos li:active

```
{border-color: #088C19}

.produtos li:hover h2
  {font-size: 34px}

.produtos h2
  {font-size: 30px;
  font-weight: bold}

.produto-descricao
  {font-size: 18px}

.produto-preco
  {font-size: 22px;
  font-weight: bold;
  margin-top: 10px}

footer
  {text-align: center;
  background: url("bg.jpg");
  padding: 40px 0}

.copyright
  {color: #FFFFFF;
  font-size: 13px;
  margin: 20px 0 0}

form
  {margin: 40px 0}

form label, form legend
  {display: block;
  font-size: 20px;
  margin: 0 0 10px}

.input-padrao
  {display: block;
  margin: 20px;
  padding: 10px 25px;
  width: 50%}

.checkbox
  {margin: 20px}

.enviar
```

```
{width: 50%;
margin: 20px;
padding: 15px 0;
background: #C78C19;
color: #FFFFFF;
font-weight: bold;
font-size: 18px;
border: none;
border-radius: 5px;
transition: 1s all;
cursor: pointer}

.enviar:hover
{background: #000000;
transform: scale(1.2)}

table
{margin: 20px 0 40px;}

thead
{background: #555555;
color: #FFFFFF;
font-weight: bold}

td, th
{border: 1px solid #000000;
padding: 8px 15px}

.banner
{width: 100%}

.titulo-principal
{text-align: center;
font-size: 2em;
margin: 0 0 1em;
clear: left}

.principal
{padding: 3em 0;
background: #FEFEFE;
width: 940px;
margin: 0 auto}

.principal p
{margin: 0 0 1em}
```

```
.principal strong
  {font-weight: bold}

.principal em
  {font-style: italic}

.utensilios
  {width: 120px;
  float: left;
  margin: 0 20px 20px 0}

.mapa
  {padding: 3em 0;
  background: linear-gradient(#FFFFFF, #888888)}

.mapa-conteudo
  {width: 940px;
  margin: 0 auto}

.mapa p
  {margin: 0 0 2em;
  text-align: center}

.beneficios
  {padding: 3em 0;
  background: #888888}

.conteudo-beneficios
  {width: 640px;
  margin: 0 auto}

.lista-beneficios
  {width: 40%;
  display: inline-block;
  vertical-align: top}

.itens
  {line-height: 1.5}

.itens:first-child
  {font-weight: bold}

.itens:before
  {content: "★"}
```

```

.imagem-beneficios
  {width: 60%;
  box-shadow: 10px 10px 10px #000000}

.video
  {width: 560px;
  margin: 2em auto}

@media screen and (max-width: 480px)
  {
    .caixa, .principal, .conteudo-beneficios, .mapa-conteudo, .video
      {width: auto}

    h1
      {text-align: center}

    nav
      {position: static}

    .lista-beneficios, .imagem-beneficios
      {width: 100%}}

```

Reset.css:

```

html, body, div, span, applet, object, iframe, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote,
pre, a, abbr, acronym, address, big, cite, code, del, dfn, em, img, ins, kbd, q, s,
samp, small, strike, strong, sub, sup, tt, var, b, u, i, center, dl, dt, dd, ol, ul,
li, fieldset, form, label, legend, table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td,
article, aside, canvas, details, embed, figure, figcaption, footer, header, hgroup,
menu, nav, output, ruby, section, summary, time, mark, audio, video
  {margin: 0;
  padding: 0;
  border: 0;
  font-size: 100%;
  font: inherit;
  vertical-align: baseline}

article, aside, details, figcaption, figure, footer, header, hgroup, menu, nav,
section
  {display: block}

body
  {line-height: 1}

ol, ul
  {list-style: none}

blockquote, q
  {quotes: none}

```

```
blockquote:before, blockquote:after, q:before, q:after
  {content: '';
  content: none}

table
  {border-collapse: collapse;
  border-spacing: 0}
```

Principal.css:

```
#banner
  {width: 100%}

.titulo-principal
  {padding-left: 20px}

.principal
  {background: #CCCCCC;
  padding: 30px}

.titulo-centralizado
  {text-align: center}

p
  {text-align: center}

#missao
  {font-size: 20px}

em strong
  {color: #FF0000}

ul
  {display: inline-block;
  vertical-align: top;
  width: 20%;
  margin-right: 15%}

.itens
  {font-style: italic}

.beneficios
  {background: #FFFFFF;
  padding: 20px}
```



```
.imagembeneficios  
  {width: 50%;}
```