



1. Escribir un programa que lea una cadena del usuario y luego muestre la cadena invertida.

Ejemplo de entrada:

Buenos días

Ejemplo de salida:

sáid nuenoB

2. Escribir un programa que lea una cadena del usuario y luego muestre la cadena con todos los espacios en blanco eliminados.

Ejemplo de entrada:

Programación en C++

Ejemplo de salida:

ProgramaciónenC++

3. Escribir un programa que lea una cadena y una palabra del usuario, y luego indique si la palabra se encuentra en la cadena.

Ejemplo de entrada:

Cadena: Esta es una frase de ejemplo Palabra: ejemplo

Ejemplo de salida:

La palabra "ejemplo" se encuentra en la cadena.

4. Escribir un programa que lea una cadena del usuario y luego muestre la cadena en mayúsculas o minúsculas, según la opción que elija el usuario.

Ejemplo de entrada:

Cadena: Hola Mundo

Opciones:

- 1) Convertir a mayúsculas
- 2) Convertir a minúsculas

Selección del usuario: 1

Ejemplo de salida:

HOLA MUNDO

5. Escribir un programa que lea una cadena ingresada por el usuario y luego muestre el número de vocales y consonantes que contiene la cadena.

Ejemplo de entrada:

Hola mundo

Ejemplo de salida:

Vocales: 2 Consonantes: 5