**DISCIPLINA:** Banco de Dados
**PROFESSOR:** André Olímpio
**CURSO:** Engenharia da Computação

**NOME:** Sistema de monitoramento e gestão de incidentes de segurança da informação.

# Dicionário de dados

**Tabela:** permissao

| Campo | Descrição | Restrição |
|---|---|---|
| id_permissao | • Int<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave primária<br>• Incrementação automática | 1 – Somente números inteiros positivos.<br>2 – O valor não pode se repetir.<br>3 – O valor é gerado automaticamente pelo banco de dados. |
| codigo | • Varchar(50)<br>• Preenchimento obrigatório | 1 – Letras maiúsculas, números e caractere.<br>2 – Tamanho máximo de 50 caracteres.<br>3 – O valor não pode se repetir. |
| nome | • Varchar(100)<br>• Preenchimento obrigatório | 1 – Letras, números, espaços e caracteres especiais.<br>2 – Tamanho máximo de 100 caracteres. |
| descricao | • Varchar(255)<br>• Preenchimento opcional | 1 – Letras, números e demais caracteres.<br>2 – Tamanho máximo de 255 caracteres. |

**Tabela:** perfil

| Campo | Descrição | Restrição |
|---|---|---|
| id_perfil | • Int<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave primária<br>• Incrementação | 1 – Somente números inteiros positivos.<br>2 – O valor não pode se repetir.<br>3 – O valor é gerado automaticamente pelo banco de |

| | | |
|---|---|---|
| | automática | dados. |
| nome | • Varchar(30)<br>• Preenchimento obrigatório | 1 – Letras, números, espaços e caracteres especiais permitidos no nome do perfil.<br>2 – Tamanho máximo de 30 caracteres.<br>3 – O valor não pode se repetir.<br>4 – Valores previstos inicialmente: ADMINISTRADOR, ANALISTA e VISUALIZADOR. |
| descricao | • Varchar(255)<br>• Preenchimento opcional | 1 – Letras, números e demais caracteres.<br>2 – Tamanho máximo de 255 caracteres. |
| ativo | • Boolean<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Valor padrão: verdadeiro | 1 – Somente valores verdadeiro ou falso.<br>2 – TRUE: perfil ativo.<br>3 – FALSE: perfil inativo. |
| data_criacao | • Datetime<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Preenchimento automático | 1 – Somente valores referentes a data e hora.<br>2 – Formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS.<br>3 – O valor é preenchido automaticamente na criação do registro. |

**Tabela:** perfil_permissao

| Campo | Descrição | Restrição |
|---|---|---|
| id_perfil | • Int<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave primária composta<br>• Chave estrangeira | 1 – Somente números inteiros positivos.<br>2 – O valor deve existir previamente na tabela `perfil`, no campo `id_perfil`.<br>3 – A combinação entre `id_perfil` e `id_permissao` não pode se repetir. |
| id_permissao | • Int<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave primária composta<br>• Chave estrangeira | 1 – Somente números inteiros positivos.<br>2 – O valor deve existir previamente na tabela `permissao`, no campo `id_permissao`. |

| | | |
|---|---|---|
| | | 3 – A combinação entre `id_perfil` e `id_permissao` não pode se repetir. |

**Tabela:** usuario

| Campo | Descrição | Restrição |
|---|---|---|
| id_usuario | • BigInt<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave primária<br>• Incrementação automática | 1 – Somente números inteiros positivos.<br>2 – O valor não pode se repetir.<br>3 – O valor é gerado automaticamente pelo banco de dados. |
| id_perfil | • Int<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave estrangeira | 1 – Somente números inteiros positivos.<br>2 – O valor deve existir na tabela perfil, no campo id_perfil. |
| nome | • • Varchar(150)<br>• Preenchimento obrigatório | 1 – Letras, espaços e caracteres utilizados em nomes.<br>2 – Tamanho máximo de 150 caracteres.<br>3 – O campo não pode ser vazio. |
| email | • Varchar(255)<br>• Preenchimento obrigatório | 1 – Tamanho máximo de 255 caracteres.<br>2 – Deve seguir um formato válido de endereço de e-mail, exemplo: usuario@email.com.<br>3 – O valor não pode se repetir. |
| senha_hash | • Varchar(255)<br>• Preenchimento obrigatório | 1 – Tamanho máximo de 255 caracteres.<br>2 – Deve armazenar somente o resultado do hash da senha.<br>3 – A senha original não deve ser armazenada em texto puro. |
| ativo | • Boolean<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Valor padrão: verdadeiro | 1 – Somente valores verdadeiro ou falso.<br>2 – TRUE: usuário ativo.<br>3 – FALSE: usuário inativo. |
| ultimo_login | • Datetime<br>• Preenchimento opcional | 1 – Somente valores referentes a data e hora.<br>2 – Formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS.<br>3 – Pode permanecer nulo caso o |

| | | |
|---|---|---|
| | | usuário nunca tenha realizado login. |
| data_criacao | • Datetime<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Preenchimento automático | 1 – Somente valores referentes a data e hora.<br>2 – Formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS.<br>3 – O valor deve ser registrado automaticamente na criação do usuário. |
| data_atualizacao | • Datetime<br>• Preenchimento obrigatório | 1 – Somente valores referentes a data e hora.<br>2 – Formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS.<br>3 – Deve representar a data da última alteração realizada no registro. |

**Tabela:** tentativa_login

| Campo | Descrição | Restrição |
|---|---|---|
| id_tentativa | • BigInt<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave primária<br>• Incrementação automática | 1 – Somente números inteiros positivos.<br>2 – O valor não pode se repetir.<br>3 – Preenchimento automático. |
| id_usuario | • BigInt<br>• Preenchimento opcional<br>• Chave estrangeira | 1 – Quando preenchido, deve corresponder a um `id_usuario` existente.<br>2 – Pode ser nulo caso a tentativa seja feita com um usuário/e-mail inexistente. |
| email_informado | • Varchar(255)<br>• Preenchimento obrigatório | 1 – Tamanho máximo de 255 caracteres.<br>2 – Deve armazenar o e-mail informado durante a tentativa de login. |
| sucesso | • Boolean<br>• Preenchimento obrigatório | 1 – Somente valores verdadeiro ou falso.<br>2 – `TRUE`: login realizado com sucesso.<br>3 – `FALSE`: tentativa de login não |

| | | |
|---|---|---|
| | | autorizada. |
| data_tentativa | • Datetime<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Preenchimento automático | 1 – Somente valores referentes a data e hora.<br>2 – Formato `AAAA-MM-DD HH:MM:SS`.<br>3 – Deve registrar automaticamente o momento da tentativa. |
| endereco_ip | • Varchar(45)<br>• Preenchimento opcional | 1 – Tamanho máximo de 45 caracteres.<br>2 – Deve aceitar endereços IPv4 ou IPv6.<br>3 – Exemplo IPv4: `192.168.1.10`. |
| user_agent | • Varchar(500)<br>• Preenchimento opcional | 1 – Letras, números e demais caracteres.<br>2 – Tamanho máximo de 500 caracteres. |
| motivo_falha | • Varchar(255)<br>• Preenchimento opcional | 1 – Letras, números e demais caracteres.<br>2 – Tamanho máximo de 255 caracteres.<br>3 – Deve ser utilizado principalmente quando `sucesso = FALSE`. |

**Tabela:** equipe

| Campo | Descrição | Restrição |
|---|---|---|
| id_equipe | • Int<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave primária<br>• Incrementação automática | 1 – Somente números inteiros positivos.<br>2 – O valor não pode se repetir.<br>3 – Preenchimento automático. |
| nome | • Varchar(100)<br>• Preenchimento obrigatório | 1 – Letras, números, espaços e caracteres especiais.<br>2 – Tamanho máximo de 100 caracteres.<br>3 – O valor não pode se repetir. |
| descricao | • Varchar(255)<br>• Preenchimento opcional | 1 – Letras, números e demais caracteres.<br>2 – Tamanho máximo de 255 |

| | | |
|---|---|---|
| | | caracteres. |
| ativo | • Boolean<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Valor padrão: verdadeiro | 1 – TRUE: equipe ativa.<br>2 – FALSE: equipe inativa. |
| data_criacao | • Datetime<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Preenchimento automático | 1 – Somente valores de data e hora.<br>2 – Formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS. |

**Tabela:** equipe_usuario

| Campo | Descrição | Restrição |
|---|---|---|
| id_equipe | • Int<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave primária composta<br>• Chave estrangeira | 1 – Deve corresponder a um id_equipe existente.<br>2 – A combinação id_equipe + id_usuario não pode se repetir. |
| id_usuario | • BigInt<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave primária composta<br>• Chave estrangeira | 1 – Deve corresponder a um id_usuario existente.<br>2 – A combinação id_equipe + id_usuario não pode se repetir. |
| data_entrada | • Datetime<br>• Preenchimento obrigatório | 1 – Somente valores referentes a data e hora.<br>2 – Representa o momento em que o usuário entrou na equipe. |
| data_saida | • Datetime<br>• Preenchimento opcional | 1 – Somente valores referentes a data e hora.<br>2 – Deve ser igual ou posterior à data_entrada.<br>3 – Pode permanecer nulo enquanto o usuário fizer parte da equipe. |
| ativo | • Boolean<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Valor padrão: verdadeiro | 1 – TRUE: usuário atualmente pertencente à equipe.<br>2 – FALSE: usuário não pertence mais à equipe. |

**Tabela:** ativo

| Campo | Descrição | Restrição |
|---|---|---|
| id_ativo | • BigInt<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave primária<br>• Incrementação automática | 1 – Somente números inteiros positivos.<br>2 – Não pode se repetir.<br>3 – Preenchimento automático. |
| nome | • Varchar(150)<br>• Preenchimento obrigatório | 1 – Letras, números e demais caracteres.<br>2 – Máximo de 150 caracteres. |
| ativo | • Varchar(50)<br>• Preenchimento obrigatório | 1 – Letras, números e espaços.<br>2 – Máximo de 50 caracteres.<br>3 – Exemplos: `SISTEMA`, `SERVICO`, `SERVIDOR`, `APLICACAO`. |
| descricao | • Varchar(500)<br>• Preenchimento opcional | 1 – Letras, números e demais caracteres.<br>2 – Máximo de 500 caracteres.<br>sucesso. |
| criticidade | • Varchar(10)<br>• Preenchimento obrigatório | 1 – Somente os valores `BAIXA`, `MEDIA`, `ALTA` ou `CRITICA`. |
| endereco_ip | • Varchar(45)<br>• Preenchimento opciona | 1 – Deve aceitar IPv4 ou IPv6.<br>2 – Máximo de 45 caracteres. |
| hostname | • Varchar(255)<br>• Preenchimento opcional | 1 – Letras, números, hífen e ponto conforme padrão de hostname.<br>2 – Máximo de 255 caracteres. |
| ativo | • Boolean<br>• Preenchimento obrigatório | 1 – `TRUE`: ativo em utilização.<br>2 – `FALSE`: ativo desativado. |
| data_criacao | • Datetime<br>• Preenchimento obrigatório | 1 – Data e hora no formato `AAAA-MM-DD HH:MM:SS`. |

**Tabela:** categoria_incidente

| Campo | Descrição | Restrição |
|---|---|---|
| id_categoria | • Int<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave primária<br>• Incrementação automática | 1 – Somente números inteiros positivos.<br>2 – Não pode se repetir.<br>3 – Preenchimento automático. |
| nome | • Varchar(100)<br>• Preenchimento obrigatório | 1 – Letras, números e espaços.<br>2 – Máximo de 100 caracteres.<br>3 – Não pode se repetir.<br>4 – Exemplos: MALWARE, PHISHING, ACESSO NAO AUTORIZADO, VAZAMENTO DE DADOS, NEGACAO DE SERVICO. |
| descricao | • Varchar(255)<br>• Preenchimento opcional | 1 – Letras, números e demais caracteres.<br>2 – Máximo de 255 caracteres. |
| ativo | • Boolean<br>• Preenchimento obrigatório | 1 – TRUE: categoria disponível.<br>2 – FALSE: categoria desativada. |

**Tabela:** severidade

| Campo | Descrição | Restrição |
|---|---|---|
| id_severidade | • TinyInt<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave primária | 1 – Somente números inteiros positivos.<br>2 – Não pode se repetir. |
| nome | • Varchar(20)<br>• Preenchimento obrigatório | 1 – Somente letras.<br>2 – Máximo de 20 caracteres.<br>3 – Valores permitidos: BAIXA, MEDIA, ALTA ou CRITICA.<br>4 – Não pode se repetir. |
| nivel | • TinyInt<br>• Preenchimento obrigatório | 1 – Somente números inteiros de 1 a 4.<br>2 – 1: Baixa.<br>3 – 2: Média.<br>4 – 3: Alta.<br>5 – 4: Crítica. |

| | | |
|---|---|---|
| | | 6 – O valor não pode se repetir. |
| descricao | • Varchar(255)<br>• Preenchimento opcional | 1 – Letras, números e demais caracteres.<br>2 – Máximo de 255 caracteres. |

**Tabela:** status_incidente

| Campo | Descrição | Restrição |
|---|---|---|
| id_status | • TinyInt<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave primária | 1 – Somente números inteiros positivos.<br>2 – Não pode se repetir. |
| nome | • Varchar(30)<br>• Preenchimento obrigatório | 1 – Letras e caractere _.<br>2 – Máximo de 30 caracteres.<br>3 – Valores previstos: `ABERTO`, `EM_ANALISE`, `EM_TRATAMENTO`, `RESOLVIDO`, `ENCERRADO`.<br>4 – Não pode se repetir. |
| ordem | • TinyInt<br>• Preenchimento obrigatório | 1 – Somente números inteiros positivos.<br>2 – Representa a ordem lógica do status dentro do ciclo de vida do incidente. |
| status_final | • Boolean<br>• Preenchimento obrigatório | 1 – `TRUE`: representa o encerramento definitivo do ciclo.<br>2 – `FALSE`: incidente ainda pertence a uma fase ativa. |

**Tabela:** incidente

| Campo | Descrição | Restrição |
|---|---|---|
| id_incidente | • BigInt<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave primária<br>• Incrementação automática | 1 – Somente números inteiros positivos.<br>2 – Não pode se repetir.<br>3 – Preenchimento automático. |

| | | |
|---|---|---|
| codigo | • Varchar(30)<br>• Preenchimento obrigatório | 1 – Letras, números e caracteres de identificação.<br>2 – Máximo de 30 caracteres.<br>3 – Não pode se repetir.<br>4 – Exemplo: INC-0001. |
| titulo | • Varchar(200)<br>• Preenchimento obrigatório | 1 – Letras, números e demais caracteres.<br>2 – Máximo de 200 caracteres.<br>3 – Não pode ser vazio. |
| descricao | • Text<br>• Preenchimento obrigatório | 1 – Letras, números e demais caracteres.<br>2 – Deve apresentar informações sobre o incidente registrado.<br>3 – Não pode ser vazio. |
| data_ocorrencia | • Datetime<br>• Preenchimento obrigatório | 1 – Somente data e hora.<br>2 – Formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS.<br>3 – Representa o momento conhecido da ocorrência do incidente. |
| data_registro | • Datetime<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Preenchimento automático | 1 – Somente data e hora.<br>2 – Deve registrar automaticamente o momento em que o incidente foi cadastrado. |
| id_origem | • Int<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave estrangeira | 1 – Deve corresponder a um registro existente na tabela origem_incidente. |
| id_categoria | • Int<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave estrangeira | 1 – Deve corresponder a um registro existente em categoria_incidente. |
| id_severidade | • TinyInt<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave estrangeira | 1 – Deve corresponder a um registro existente na tabela severidade. |
| id_status | • TinyInt<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave estrangeira | 1 – Deve corresponder a um registro existente na tabela status_incidente. |
| id_ativo | • BigInt | 1 – Deve corresponder a um ativo |

| | | |
|---|---|---|
| | • Preenchimento obrigatório<br>• Chave estrangeira | existente na tabela ativo. |
| id_criador | • BigInt<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave estrangeira | 1 – Deve corresponder a um usuário existente.<br>2 – Representa o usuário que registrou o incidente. |
| data_atualizacao | • Datetime<br>• Preenchimento obrigatório | 1 – Data e hora no formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS.<br>2 – Deve ser atualizada sempre que o registro sofrer uma alteração. |
| data_resolucao | • Datetime<br>• Preenchimento opcional | 1 – Somente data e hora.<br>2 – Deve ser igual ou posterior à data de ocorrência.<br>3 – Pode permanecer nulo enquanto o incidente não estiver resolvido. |
| data_encerramento | • Datetime<br>• Preenchimento opcional | 1 – Somente data e hora.<br>2 – Deve ser igual ou posterior à data de resolução.<br>3 – Deve permanecer nulo enquanto o incidente não estiver encerrado. |

**Tabela:** atribuicao_incidente

| Campo | Descrição | Restrição |
|---|---|---|
| id_atribuicao | • BigInt<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave primária<br>• Incrementação automática | 1 – Somente números inteiros positivos.<br>2 – Não pode se repetir.<br>3 – Preenchimento automático. |
| id_incidente | • BigInt<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave estrangeira | 1 – Deve corresponder a um incidente existente. |
| id_usuario_responsavel | • BigInt<br>• Preenchimento opcional<br>• Chave estrangeira | 1 – Quando informado, deve corresponder a um usuário existente.<br>2 – Deve ser preenchido quando o responsável for um analista. |

| | | |
|---|---|---|
| | | 3 – Não deve ser preenchido juntamente com id_equipe_responsavel. |
| id_equipe_responsavel | • Int<br>• Preenchimento opcional<br>• Chave estrangeira | 1 – Quando informado, deve corresponder a uma equipe existente.<br>2 – Deve ser preenchido quando a responsabilidade for atribuída a uma equipe.<br>3 – Não deve ser preenchido juntamente com id_usuario_responsavel. |
| id_usuario_atribuidor | • BigInt<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave estrangeira | 1 – Deve corresponder ao usuário que efetuou a atribuição. |
| data_atribuicao | • Datetime<br>• Preenchimento obrigatório | 1 – Somente valores referentes a data e hora.<br>2 – Deve registrar o momento da atribuição. |
| data_fim | Datetime<br>• Preenchimento opcional | 1 – Deve ser posterior ou igual à data_atribuicao.<br>2 – Pode permanecer nulo enquanto a atribuição estiver vigente. |
| ativo | • Boolean<br>• Preenchimento obrigatório | 1 – TRUE: atribuição atual.<br>2 – FALSE: atribuição encerrada. |
| observacao | • Varchar(500)<br>• Preenchimento opcional | 1 – Letras, números e demais caracteres.<br>2 – Máximo de 500 caracteres. |

**Tabela:** acao_tratamento

| Campo | Descrição | Restrição |
|---|---|---|
| id_acao | • BigInt<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave primária<br>• Incrementação automática | 1 – Somente números inteiros positivos.<br>2 – Não pode se repetir. |
| id_incidente | • BigInt<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave estrangeira | 1 – Deve corresponder a um incidente existente. |
| id_usuario | • BigInt<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave estrangeira | 1 – Deve corresponder ao usuário que realizou a ação. |
| tipo_acao | • Varchar(50)<br>• Preenchimento obrigatório | 1 – Letras e caractere _.<br>2 – Máximo de 50 caracteres.<br>3 – Valores sugeridos: `ANALISE`, `INVESTIGACAO`, `CONTENCAO`, `ERRADICACAO`, `RECUPERACAO`, `VALIDACAO` ou `OBSERVACAO`. |
| descricao | • Text<br>• Preenchimento obrigatório | 1 – Letras, números e demais caracteres.<br>2 – Deve descrever a ação realizada durante o tratamento. |
| data_acao | • Datetime<br>• Preenchimento obrigatório | 1 – Somente data e hora.<br>2 – Deve representar o momento em que a ação foi realizada. |

**Tabela:** historico_incidente

| Campo | Descrição | Restrição |
|---|---|---|
| id_historico | • BigInt<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave primária<br>• Incrementação automática | 1 – Somente números inteiros positivos.<br>2 – Não pode se repetir. |

| | | |
|---|---|---|
| id_incidente | • BigInt<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave estrangeira | 1 – Deve corresponder a um incidente existente. |
| id_usuario | • BigInt<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave estrangeira | 1 – Deve corresponder ao usuário responsável pela alteração. |
| campo_alterado | • Varchar(100)<br>• Preenchimento obrigatório | 1 – Letras, números e caractere.<br>2 – Máximo de 100 caracteres.<br>3 – Deve indicar qual informação do incidente foi modificada |
| valor_anterior | • Text<br>• Preenchimento opcional | 1 – Letras, números e demais caracteres.<br>2 – Deve armazenar o valor existente antes da alteração. |
| valor_novo | • Text<br>• Preenchimento opcional | 1 – Letras, números e demais caracteres.<br>2 – Deve armazenar o novo valor do campo. |
| data_alteracao | • Datetime<br>• Preenchimento obrigatório | 1 – Somente data e hora.<br>2 – Deve registrar o momento em que ocorreu a alteração. |
| observacao | • Varchar(500)<br>• Preenchimento opcional | 1 – Letras, números e demais caracteres.<br>2 – Máximo de 500 caracteres. |

**Tabela:** auditoria

| Campo | Descrição | Restrição |
|---|---|---|
| id_auditoria | • BigInt<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave primária<br>• Incrementação automática | 1 – Somente números inteiros positivos.<br>2 – Não pode se repetir. |
| id_usuario | • BigInt<br>• Preenchimento opcional<br>• Chave estrangeira | 1 – Quando identificado, deve corresponder a um usuário existente.<br>2 – Pode ser nulo para determinadas ações automáticas |

| | | |
|---|---|---|
| | | do sistema. |
| acao | • Varchar(100)<br>• Preenchimento obrigatório | 1 – Letras e caractere _.<br>2 – Máximo de 100 caracteres.<br>3 – Deve identificar a operação realizada. |
| entidade | • Varchar(100)<br>• Preenchimento obrigatório | 1 – Letras e caractere _.<br>2 – Máximo de 100 caracteres.<br>3 – Deve identificar a tabela ou entidade afetada. |
| id_entidade | • Varchar(100)<br>• Preenchimento opcional | 1 – Letras e números.<br>2 – Deve identificar o registro relacionado à ação. |
| dados_anteriores | • JSON<br>• Preenchimento opcional | 1 – Deve possuir estrutura JSON válida.<br>2 – Armazena os dados existentes antes da alteração. |
| dados_novos | • JSON<br>• Preenchimento opcional | 1 – Deve possuir estrutura JSON válida.<br>2 – Armazena os valores posteriores à alteração. |
| endereco_ip | • Varchar(45)<br>• Preenchimento opcional<br>• Varchar(45)<br>• Preenchimento opcional | 1 – Deve aceitar IPv4 ou IPv6. |

| | | |
|---|---|---|
| data_acao | Datetime<br>• Preenchimento obrigatório | 1 – Somente data e hora.<br>2 – Deve registrar o momento da operação. |

**Tabela:** origem_incidente

| Campo | Descrição | Restrição |
|---|---|---|
| id_origem_incidente | • Int<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave primária<br>• Incrementação automática | 1 – Somente números inteiros positivos.<br>2 – O valor não pode se repetir.<br>3 – O valor é gerado automaticamente pelo banco de dados. |
| nome | • Varchar(100)<br>• Preenchimento obrigatório | 1 – Letras, números, espaços e caracteres especiais permitidos.<br>2 – Tamanho máximo de 100 caracteres.<br>3 – O valor não pode se repetir.<br>4 – Deve identificar a origem responsável pela identificação do incidente. |
| descricao | • Varchar(255)<br>• Preenchimento opcional | 1 – Letras, números, espaços e caracteres especiais permitidos.<br>2 – Tamanho máximo de 255 caracteres.<br>3 – Pode permanecer vazio caso não seja necessária uma descrição adicional. |
| ativo | • TinyInt<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Valor padrão: 1 | 1 – Deve aceitar somente os valores 0 ou 1.<br>2 – 1: origem de incidente ativa/disponível para utilização.<br>3 – 0: origem de incidente inativa.<br>4 – O valor padrão é 1. |