

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

відповідно до директиви Ради № 89/106/ES,
у редакції директиви Ради № 93/68/ES

Декларацію про відповідність видає:

Виробник: BWK Dachzubehör GmbH, Біркіхштрассе 1, 74549 Волпертсгаусен, Німеччина
Завод-виробник: LHB GmbH & Co. KG, D-08468 Райхенбах, Німеччина

Назва виробу:

REWASI TOP 150 / 2XSK, REWASI TOP 130 / 2XSK, REWASI TOP 100 / 2XSK

Описання продукту:

УФ-стабілізована тришарова дифузійно-відкрита захисна гідроізоляція на основі поліпропілену з гідрофобізованою поверхнею. Захищає шари даху та горищні приміщення від проникнення води та снігу в разі пошкодження покриття, негерметичності гофрованого покриття, або ж, у випадку потреби, від води, що конденсується на нижній поверхні покриття. Продукти, позначені "2XSK", забезпечені інтегрованими самоклеючими краями з обох боків.

Застосування :

Застосування на всіх рівнях похилих дахів та фасадів на теплоізоляцію. У випадку **REWASI TOP 150** і на опалубку. Під час встановлення необхідно дотримуватись перекриття (переходу) 15 см, яке позначене на плівках. Для контррейок використовуйте ущільнюючу стрічку **DIFFLEX THERMO-NDB**. Всі шви плівки рекомендуємо склеїти коректувальною клейкою стрічкою **DIFFLEX THERMO-TAPE** або **DIFFLEX TOP-TAPE**, при стиках зі стіною, димарем і т.д. слід використати бутилову стрічку **DIFFLEX THERMO-BUTYL**.

Технічні параметри:

Властивість	Метод тестування	Одиниця	REWASI TOP 150	REWASI TOP 130	REWASI TOP 100
Поверхнева вага	EN 1849-2	г/м ²	150	130	100
Реакція на вогонь	EN 13501-1	-	клас E	клас E	клас E
Водонепроникність	EN 1928	-	W1 (водонепроникна)	W1 (водонепроникна)	W1 (водонепроникна)
Міцність на розрив, поздовжньо / поперечно	EN 12311-1	N/50 мм	310/230 ± 15%	295/220 ± 15%	225/150 ± 15%
Розривне подовження, поздовжнє / поперечне	EN 12311-1	%	65/75	40/70	68/78
Стійкість до розриву цвяхом	EN 12310-1	N/20 мм	160/210 ± 15%	150/190 ± 15%	90/120 ± 15%
Еквівалентна дифузійна товщина - Sd	EN ISO 12572	м	0,02	0,02	0,02
Теплостійкість	EN 13859-1	°C	- 40 аж + 80	- 40 аж + 80	- 40 аж + 80
Стійкість до УФ випромінювання			3 місяці	3 місяці	3 місяці
Розміри, інформація щодо упаковки					
ширина x довжина		м	1,5x50	1,5x50	1,5x50
вага рулону		кг	прибл. 12	прибл. 10	прибл. 8
упаковка		рулон / піддон	28	28	40


Виробник заявляє, що продукція відповідає всім вимогам маркування CE згідно зі стандартами EN 13859-1 та EN 13859-2.

Декларація відповідності виготовляється на основі протоколу, виданого Нотифікованою особою № 0761, МРА Брауншвайг, Бетовенштрассе 52, 38106 Брауншвайг, Німеччина.

в.р.підпис
Томаш Гінзері
ТОВ «BWK Slovakia»

відбиток печатки:
ТОВ «BWK Slovakia»
Ставительська 7
SK-83104 Братислава
ІНО : 44 767 358, ІН платн.ПДВ: SK 2022824760

3.01.2012 м.Братислава

	
076-CPD BWK Dachzubehör GmbH, Біркіхштрассе 1, 74549 Волпертсгаузен	
07 DI N EN 13859-1, DIN EN 13859-2	
entspricht ZVDH-Produktdatenblatt Klasse UDB – A / USB - A	

ТОВ «BWK Slovakia» | SK-83104 Братислава, Ставительська 7 | Tel.: +421 (0)2 446 316 43, Fax: +421 (0)2 444 550 88 | E-mail: info@bwk.sk | www.bwk.sk