

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

відповідно до директиви Ради № 89/106/ES,
у редакції директиви Ради № 93/68/ES

Декларацію про відповідність видає:

Виробник: BWK Dachzubehör GmbH, Біркіхштрассе 1, 74549 Волпертсгаусен, Німеччина
Завод-виробник: LHB GmbH & Co. KG, D-08468 Райхенбах, Німеччина

Назва виробу: **REWAFOL ALU**

Описання продукту:

Трьохшарова термо-рефлекторна пароізоляція з алюмінієвим шаром для всіх типів похилих дахів. Завдяки рефлекторним властивостям допомагає зменшити витік променистого тепла приблизно на 50% і підвищує теплоізоляційні властивості конструкції даху. Також запобігає проникненню водяної пари з внутрішніх приміщень до теплоізоляції. Складається з рефлекторного алюмінієвого шару (верхній), поліетиленової тканини (основний шар) і захисної поліетиленової плівки (нижній). Алюмінієвий шар захищає від небажаного пошкодження спеціальний лак.

Застосування :

Пароізоляція **REWAFOL ALU** може бути розміщена на всіх рівнях похилих дахів. Вона конструктивно пристосована для контакту з базовою конструкцією, без необхідності створення повітряного проміжку між утеплювачем і плівкою при збереженні функціональності. Під час встановлення необхідно дотримуватись перекриття (переходу) 15-20 см (при поздовжніх або ж поперечних перекриттях). Всі шви плівки потрібно склеїти клейкою стрічкою (наприклад, **ALU-FIXBAND 100**), при з'єднаннях зі стіною або ж ущільнення деталей використовуйте **DIFFLEX DOMOFIX**, для герметизації проходів використовуйте **DIFFLEX THERMO-FLEX**.

Технічні параметри:

Властивість	Метод тестування	Одиниця	Величина
Поверхнева вага	EN 1849-2	г/м ²	110 ±10%
Реакція на вогонь	EN 13501-1	-	клас F
Водонепроникність	EN 1928	-	W1 (водонепроникна)
Міцність на розрив, поздовжньо / поперечно	EN 12311-1	N/50 мм	480/480 ±15%
Розривне подовження, поздовжнє / поперечне	EN 12311-1	%	10/15 ±10%
Стійкість до розриву цвяхом	EN 12310-1	N	100/100 ±15%
Еквівалентна дифузійна товщина - Sd	EN ISO 12572	м	>100
Теплостійкість	EN 13859-1	°C	-40 аж +80
Розміри, інформація щодо упаковки			
ширина x довжина		м	1,5x50
вага рулону		кг	прибл. 8,2
упаковка		рулон / піддон	80

Виробник заявляє, що продукція відповідає всім вимогам маркування CE згідно зі стандартами EN 13859-1 та EN 13859-2.

Декларація відповідності виготовляється на основі протоколу, виданого Нотифікованою особою № 0761, МРА Брауншвайг, Бетовенштрассе 52, 38106 Брауншвайг, Німеччина.

в.р.підпис

Томаш Гінзері
TOB «BWK Slovakia»

відбиток печатки:

TOB «BWK Slovakia»
Ставительська 7
SK-83104 Братислава
ІНО : 44 767 358, ІН платн.ПДВ: SK 2022824760

Братислава, 03.01.2012