

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

відповідно до директиви Ради № 89/106/ES,
у редакції директиви Ради № 93/68/ES

Декларацію про відповідність видає:

Виробник: BWK Dachzubehör GmbH, Біркіхштрассе 1, 74549 Волпертсгаусен, Німеччина
Завод-виробник: LHB GmbH & Co. KG, D-08468 Райхенбах, Німеччина

Назва виробу:

DIFLEX THERMO ND, DIFLEX THERMO ND 2xSK

Описання продукту:

Дифузійно-відкрита, повітронепроникна захисна гідроізоляція для всіх видів похилих дахів. Захищає шари даху та горищні приміщення від проникнення води та снігу в разі пошкодження покриття, негерметичності гофрованого покриття, або ж, у випадку потреби, від води, що конденсується на нижній поверхні покриття. Складається з нижньої нетканої поліестерової тканини, яка забезпечує стійкість плівки. На дану тканину нанесені два полімерні шари. Перший шар забезпечує водонепроникність та ущільнення розрізів після цвяхів. Другий шар має захисну функцію і забезпечує стійкість до ультрафіолету і тривалий термін служби мембрани. Мембрана є повітронепроникною завдяки інтегрованим самоклеючим краям з обох боків.

Застосування:

Мембрана може бути розміщена на всіх рівнях похилих дахів на теплоізоляції або на опалубці. Вона конструктивно пристосована для контакту з базовою конструкцією, без необхідності створення повітряного проміжку між утеплювачем і плівкою при збереженні дифузійних властивостей. Під час встановлення необхідно дотримуватись перекриття (переходу) 15 см, яке позначене на плівках. Всі шви плівки рекомендуємо склеїти коректувальною клейкою стрічкою **DIFLEX THERMO-TAPE**, при стиках зі стіною, димарем слід використати бутилову стрічку **DIFLEX THERMO-BUTYL**, для герметизації проходів **DIFLEX THERMO-FLEX**, а для підклеєння секторів або ж для приєднання до обшивки з листового металу **DIFLEX KLEB+DICHT**.

Технічні параметри:

Властивість	Метод тестування	Одиниця	Величина
Поверхнева вага	EN 1849-2	г/м ²	220
Реакція на вогонь	EN 13501-1	-	Клас E
Водонепроникність	EN 1928	-	W1 (водонепроникна)
Міцність на розрив, поздовжньо / поперечно	EN 12311-1	N/50 мм	450/290 ± 15%
Розривне подовження, поздовжнє / поперечне	EN 12311-1	%	30/60
Стійкість до розриву цвяхом	EN 12310-1	N	130/160 ± 15%
Еквівалентна дифузійна товщина - Sd	EN ISO 12572	м	0,09
Теплостійкість	EN 13859-1	°C	- 40 аж + 150
Стійкість до УФ випромінювання			довготривала
Розміри, інформація щодо упаковки			
ширина x довжина		м	1,5 x 50
вага рулону		кг	прибл. 16
упаковка		рулон / піддон	24

Виробник заявляє, що продукція відповідає всім вимогам маркування CE згідно зі стандартами EN 13859-1 та EN 13859-2.

Декларація відповідності виготовляється на основі протоколу, виданого Нотифікованою особою № 0761, МРА Брауншвайг, Бетовенштрассе 52, 38106 Брауншвайг, Німеччина.

в.р.підпис
Томаш Гінзері
ТОВ «BWK Slovakia»

відбиток печатки:
ТОВ «BWK Slovakia»
Ставительська 7
SK-83104 Братислава
ІНО : 44 767 358, ІН платн.ПДВ: SK 2022824760

3.01.2012 м. Братислава

	
076-CPD BWK Dachzubehör GmbH, Біркіхштрассе 1, 74549 Волпертсгаузен	
07 DIN EN 13859-1, DIN EN 13859-2	
entspricht ZVDH-Produktdatenblatt Klasse UDB – A / USB - A	

ТОВ «BWK Slovakia» | SK-83104 Братислава, Ставительська 7 | Tel.: +421 (0)2 446 316 43, Fax: +421 (0)2 444 550 88 | E-mail: info@bwk.sk | www.bwk.sk