RescueVet

Guía para ejecutar el proyecto en la PC y en el celular, y para cambiar de Wi-Fi

---

1. Cómo ejecutar el proyecto

Siempre son dos partes: primero se enciende el **backend** y después se abre la **app**. SQL Server arranca solo con Windows, así que no hace falta abrirlo.

Opción A: con comandos

Abre una terminal en la carpeta `C:\Users\monzo\Proyectos\Proyecto\RescueVet`.

Paso 1. Enciende el backend y deja esa ventana abierta mientras uses la app:

```
dotnet run --project Backend --no-launch-profile
```

Está listo cuando aparece `Now listening on: http://[::]:5080`.

Paso 2. Abre la app desde otra terminal, en la misma carpeta, con el comando que corresponda.

En la PC (cierra antes la app si ya está abierta):

```
dotnet build Demo/Demo.csproj -t:Run -f net10.0-windows10.0.19041.0
```

En el celular (conectado por USB y con la depuración activada):

```
dotnet build Demo/Demo.csproj -t:Run -f net10.0-android
```

Opción B: con Visual Studio

1. Abre `RescueVet.slnx`.
2. Haz clic derecho en la solución → **Configurar proyectos de inicio** → **Varios proyectos de inicio**.
3. Pon **Iniciar** en `RescueVet.Api` y en `Demo`, y acepta.
4. En el botón de ejecutar, elige **Windows Machine** o tu celular.
5. Pulsa **F5**.

Cómo entrar a la app

Cuenta	Qué se ve
Usuario común	Inicio, Ayuda, Donación y Favoritos
Asociación	Casos y Configuración
Cuenta nueva	Se crea con **Registrate** en la pantalla de inicio de sesión

2. Primera vez en el celular

Esto solo funciona con Android. Para instalar en un iPhone hace falta una Mac.

Abrir el puerto en el firewall

Se hace una sola vez. Abre **PowerShell como administrador** y ejecuta:

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "RescueVet API" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 5080
-Action Allow -Profile Private
```

Preparar el celular

1. En **Ajustes** → **Acerca del teléfono**, toca 7 veces **Número de compilación**.
2. En **Opciones de desarrollador**, activa **Depuración por USB**.
3. Conéctalo a la PC y acepta el aviso **¿Permitir depuración?** en el celular.
4. Conecta el celular al **mismo Wi-Fi** que la PC.
5. Instala la app con el comando del paso 2 de la sección anterior.

> Instala por USB y no copiando el archivo `.apk`: esta compilación de prueba necesita instalarse desde la PC y, copiada a mano, probablemente no abra.

La PC debe seguir encendida, con el backend y SQL Server funcionando, porque ahí están los datos y las imágenes.

3. Cómo cambiar de Wi-Fi

Solo hay que cambiar la IP de la PC en un archivo: `Demo/Services/Api.cs`, casi al principio.

1. Conecta la PC y el celular al Wi-Fi nuevo. Los dos deben estar en la misma red.
2. Busca la nueva IP de la PC con el comando de abajo y mira la línea **Dirección IPv4** de tu adaptador Wi-Fi (por ejemplo, `192.168.1.50`).

   ```
   ipconfig
   ```

3. En `Api.cs`, cambia esta línea poniendo tu IP nueva:

   ```
   private const string IpPc = "192.168.0.23";
   ```

4. Vuelve a instalar la app en el celular, porque la IP queda guardada dentro de la app:

   ```
   dotnet build Demo/Demo.csproj -t:Run -f net10.0-android
   ```

5. Enciende el backend, si no lo está, y entra a la app.

Si la app corre en la PC o en el emulador de Android, no hace falta cambiar nada: esa IP solo se usa en un celular físico.

Si no conecta en la red nueva

- **Tipo de red:** la regla del firewall solo vale para redes privadas, y Windows puede marcar un Wi-Fi nuevo como público. Cámbialo en **Configuración** → **Red e Internet** → **Wi-Fi** → **propiedades de tu red** → **Privada**. Hazlo solo si confías en esa red.
- **Universidad, trabajo u hoteles:** muchas redes no dejan que los dispositivos se conecten entre sí. Lo más simple es activar los datos compartidos del celular y conectar la PC a esa red; la IP vuelve a salir con `ipconfig`.

4. Si algo falla

Problema	Solución
"No se pudo conectar con el servidor"	El backend está apagado: enciéndelo con el paso 1.
En el celular no conecta, pero en la PC sí	Revisa que estén en el mismo Wi-Fi, que el firewall tenga abierto el puerto `5080` y que la IP en `Api.cs` sea la actual.
Error de que el archivo está en uso al compilar	Cierra la app o la ventana del backend que siga abierta y repite.
El puerto `5080` ya está en uso	El backend ya está encendido: no hace falta abrirlo otra vez.
El celular no aparece	Revisa el cable y acepta ¿Permitir depuración? en la pantalla del celular.

> **Seguridad:** el backend no tiene login propio, así que cualquiera en el mismo Wi-Fi podría leer o cambiar datos. Úsalo solo en redes de confianza, y protégelo antes de publicarlo en internet.