Vergleich E mit B und C

Wohnfläche, Wohnungsgrößen, Stellplätze, Säulenraster, offene Fragen · alle Werte vorläufig · Referenz A = B3

VARIANTE E · NICHT FESTGELEGT

Kennzahl	A B3	B	C	E1	E2	E3	E4
Höhe Attika	9,90 m	9,90 m	9,90 m	12,00 m	12,00 m	12,00 m	12,00 m
Auskragung vorn / seitlich / hinten	0 / 0 / 3,0	1,5 / 1,5 / 3,0	1,5 / 1,5 / 6,0	1,5 / 2,5 / 5,0	1,5 / 2,5 / 5,0	1,5 / 2,5 / 5,0	1,5 / 2,5 / 5,0
Grundfläche EG (m²)	576	576	576	492	492	492	358
Grundfläche 1. OG / 2. OG (m²)	660 / 539	788 / 624	892 / 798	768 / 768	768 / 609	768 / 468	608 / 464
Wohnfläche netto (m²)	846	963	1.159	1.084	960	852	727
Δ Wohnfläche gg. A	±0	+117	+313	+238	+114	+6	-119
Wohnungen / Größen min–max (Ø), Standardmix	16 WE · 47–63 (Ø 53)	18 WE · 43–66 (Ø 54)	18 WE · 55–76 (Ø 64)	18 WE · 54–68 (Ø 60)	16 WE · 52–70 (Ø 60)	15 WE · 52–68 (Ø 57)	16 WE · 38–52 (Ø 45)
WE bei kleinerem Mix / größerem Mix	19 / 13	21 / 14	21 / 14	20 / 14	19 / 12	17 / 12	19 / 12
Stellplätze gezeichnet	11	11 (davon 6 mit Konflikt)	11 (davon 10 mit Konflikt)	10	10	10	22
Stellplatzbedarf (Ansatz)	53,9	56,9	56,9	52,5	49,5	48,0	42,6
Säulenanzahl / Raster	0 / –	24 / 5.0–5.0 m (Rückseite)	24 / 5.0–5.0 m (Rückseite)	23 / 1.6–5.0 m (Rückseite)	23 / 1.6–5.0 m (Rückseite)	23 / 1.6–5.0 m (Rückseite)	21 / 1.6–5.0 m (Rückseite)
Säulen im Stellplatzbereich	–	Raster 5,6 m ≠ Stellplatz 2,5 m: 6 von 11 Plätzen betroffen	10 von 11 Plätzen betroffen (Säulen in Fahrgasse)	Säulen auf Stellplatzgrenze (Raster 5,0 m), min. Nutzbreite 2,33 m	Säulen auf Stellplatzgrenze (Raster 5,0 m), min. Nutzbreite 2,33 m	Säulen auf Stellplatzgrenze (Raster 5,0 m), min. Nutzbreite 2,33 m	Säulen auf Stellplatzgrenze (Raster 5,0 m), min. Nutzbreite 2,33 m
Überstand über H1 (W/O/Platz)	0	1,5 m	1,5 m	0,0 m (Außenkante auf Grenze)	0,0 m (Außenkante auf Grenze)	0,0 m (Außenkante auf Grenze)	0,0 m (Außenkante auf Grenze)
1. OG-Fläche im 3-m-Randstreifen der Hypothese (m², ungeprüft)	186	320	346	222	222	222	192
Offene baurechtliche Fragen	Baugrenze hinten (3 m Anbau), Höhenbezug	Überbauung Platz/Nachbarn 1,5 m, GRZ 0,82, Stellplatz-Raster	Überbauung 1,5 m, GRZ 0,93, 6 m Kragarm, Abstandsflächen	Höhe 12,00 m ohne Reserve, Grenzabstand/Baugrenze, GRZ 0,80 (Kappung), Stellplatzdefizit, Gewerbefläche −84 m²	Höhe 12,00 m ohne Reserve, Grenzabstand/Baugrenze, GRZ 0,80 (Kappung), Stellplatzdefizit, Gewerbefläche −84 m²	Höhe 12,00 m ohne Reserve, Grenzabstand/Baugrenze, GRZ 0,80 (Kappung), Stellplatzdefizit, Gewerbefläche −84 m²	Höhe 12,00 m ohne Reserve, Grenzabstand/Baugrenze, Gewerbefläche −219 m², Stellplatzdefizit

Einordnung des Vergleichs

Was die Zahlen zeigen – und was nicht

VARIANTE E · NICHT FESTGELEGT

• Wohnfläche: E1 (Vorbau bis Attika) bringt gegenüber B3 +238 m² (+28 %), liegt aber nur 121 m² über B (963 m²) und unter C (1.159 m²). C erreicht seine Fläche über 6 m Kragarm und 93 % Grundstücksausnutzung; E bleibt innerhalb der angenommenen Grenzen. E3/E4 liegen nahe an B3 bzw. darunter.
• Höhe: Die 12,00 m werden in E in Geschosshöhen (nicht in ein 4. Geschoss) investiert: bessere Raumhöhen, aber höhere Baukosten und keine Reserve.
• Parken: Der Vorbau bringt keine zusätzlichen Plätze, solange die Fahrgasse (6 m) und eine Reihe (5 m) die Grundstückstiefe belegen: 10 Plätze (E1–E3) liegen unter B3 (11). Zweireihig (E4) sind 22 Plätze möglich, dann schrumpft das EG auf 358 m² und die Wohnfläche auf 727 m² (unter B3).
• Säulenraster: In B und C passt das Wohnraster (5,6 m) nicht zum Stellplatzraster; in E ist es auf 5,0 m = 2 Stellplätze abgestimmt.
• Grundstück: Alle Aussagen gelten für das hypothetische Rechteck 32 × 30 m. Die Außenkante der Obergeschosse in E liegt exakt auf der Grenze – mit realen Baugrenzen/Abständen ist das nicht zulässig; die Flächen sind daher Obergrenzen („Hüllkurve“), keine realisierbaren Werte.
• Wirtschaftlichkeit: nicht gerechnet; zusätzliche Geschossflächen und höhere Geschosse verursachen Mehrkosten (Annahme 2.500 €/m² BGF), Säulen, Kragarme und Stellplatz-Ablöse sind darin nicht enthalten.