Práctica 4 — JavaScript y PHP

Nombre y apellidos: NOMBRE APELLIDOS

Curso: 2º SMR

Fecha: FECHA DE ENTREGA

BORRADOR SIN CAPTURAS: completa la versión editable y exporta el PDF final.

A1 — Mi tarjeta

Captura pendiente

Al abrir la página, muestra la tarjeta con tu saludo y sus colores iniciales.

Código escrito

```
// Busco el saludo y escribo mi presentación al cargar la página.
document.getElementById("saludo").innerHTML = "Hola, me llamo NOMBRE APELLIDOS y estudio 2º SMR";
// Cambio el texto y el fondo de la tarjeta.
document.getElementById("tarjeta").style.color = "white";
document.getElementById("tarjeta").style.backgroundColor = "teal";
```

Explicación

Busco el párrafo saludo con getElementById y cambio su contenido con innerHTML.
Este código está fuera de una función, por lo que se ejecuta al cargar el script.
También busco la tarjeta y cambio su color de texto y su fondo mediante style.
El script está al final del body para encontrar los elementos ya creados.

A2 — Lista de la compra

Captura pendiente

Añade Pan y Leche y captura los dos productos dentro de la lista.

Código escrito

```
// Al pulsar Añadir, leo el producto y lo añado a la lista.
function anadir() {
    // Leo lo que hay escrito en la caja de texto.
    var producto = document.getElementById("producto").value;
    // Creo un elemento de lista y un nodo con el texto del producto.
    var nuevo = document.createElement("li");
    var texto = document.createTextNode(producto);
    // Primero meto el texto en el elemento y después el elemento en la lista.
    nuevo.appendChild(texto);
    document.getElementById("lista").appendChild(nuevo);
}
```

Explicación

Leo el contenido del campo producto con .value.
Después creo un li con createElement y el texto con createTextNode.
Uso appendChild para meter el texto dentro del li.
Finalmente añado el li a la lista; cada pulsación añade un producto nuevo.

A3 — Modo noche y modo día

Captura pendiente

Captura el modo noche y después el modo día para mostrar ambos estados.

Código escrito

```
// Pongo el fondo de la página negro, la letra blanca y actualizo el aviso.
function modoNoche() {
    document.body.style.backgroundColor = "black";
    document.body.style.color = "white";
    document.getElementById("modo").innerHTML = "Modo noche activado";
}
// Recupero el fondo blanco, la letra negra y el aviso del modo día.
function modoDia() {
    document.body.style.backgroundColor = "white";
    document.body.style.color = "black";
    document.getElementById("modo").innerHTML = "Modo día activado";
}
```

Explicación

Las funciones se ejecutan al pulsar los botones de modo noche y modo día.
document.body representa el cuerpo de la página.
Cambio su fondo y su color de texto con style.
Actualizo el párrafo modo con innerHTML para indicar el modo elegido.

A4 — Colores de la tarjeta

Captura pendiente

Pulsa Azul y Morado y captura la tarjeta con cada color.

Código escrito

```
<!-- Cada botón envía a la función el color que quiero aplicar. -->
<input type="button" value="Verde" onclick="colorTarjeta('green')">
<input type="button" value="Azul" onclick="colorTarjeta('blue')">
<input type="button" value="Morado" onclick="colorTarjeta('purple')">

// Recibo el color elegido en el botón y cambio el fondo de la tarjeta.
function colorTarjeta(color) {
    document.getElementById("tarjeta").style.backgroundColor = color;
}
```

Explicación

Cada botón llama a colorTarjeta y le pasa un color entre comillas.
La función recibe ese dato en el parámetro color.
Busco la tarjeta por su id y cambio su backgroundColor.
He añadido Azul y Morado, además de corregir la llamada del botón Verde.

A5 — Botón que saluda

Captura pendiente

Captura el alert abierto y otra captura tras cerrarlo para mostrar el botón naranja.

Código escrito

```
// Muestro mi saludo y después cambio el fondo del botón que he pulsado.
function saludar() {
    alert("Hola, soy NOMBRE APELLIDOS");
    document.getElementById("botonSaludo").style.backgroundColor = "orange";
}
```

Explicación

El botón Salúdame llama a la función saludar mediante onclick.
La función muestra mi presentación en una ventana con alert.
Después de cerrar el aviso, cambio el fondo del botón a naranja.
Busco ese botón con su identificador botonSaludo.

B1 — Formulario de inscripción

Captura pendiente

Envía el formulario con tu nombre y edades 17, 18 y 20. Inserta las capturas del resultado con la barra localhost visible.

Código escrito

```
<!-- El formulario envía los datos por POST. -->
<form action="procesar.php" method="post">
    <!-- Campos con name: nombre, edad y ciclo. -->
</form>

<?php
// Recojo los tres datos enviados por el formulario.
$nombre = $_POST["nombre"];
$edad = intval($_POST["edad"]);
$ciclo = $_POST["ciclo"];
// Muestro el nombre y el ciclo de la inscripción.
echo "<p>Hola, " . $nombre . ". Te has inscrito en " . $ciclo . ".</p>";
// Compruebo si la edad es de 18 años o más.
if ($edad >= 18) {
    echo "<p>Eres mayor de edad (" . $edad . " años).</p>";
} else {
    echo "<p>Eres menor de edad (" . $edad . " años).</p>";
}
?>
```

Explicación

El formulario envía nombre, edad y ciclo mediante POST a procesar.php.
Recojo los datos con $_POST y convierto la edad a entero con intval.
Uso echo para mostrar un saludo con el nombre y el ciclo elegido.
Con if y else compruebo si la edad es de 18 años o más y muestro el mensaje correspondiente.
Pruebas pendientes de realizar: 17 años (menor), 18 años (mayor) y 20 años (mayor).

B2 — Mi nota media

Captura pendiente

Abre notas.php mediante localhost y captura el resultado con la barra de direcciones visible.

Código escrito

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Mi nota media</title>
</head>
<body>
    <!-- Muestro el nombre del autor de la práctica. -->
    <h1>Práctica 4 de NOMBRE APELLIDOS</h1>
    <h2>Mi nota media</h2>
    <?php
        // Guardo el módulo y las tres notas inventadas.
        $modulo = "Aplicaciones Web";
        $nota1 = 7;
        $nota2 = 6;
        $nota3 = 8;
        // Sumo primero las tres notas y después divido entre tres.
        $media = ($nota1 + $nota2 + $nota3) / 3;
        // Muestro el módulo, las notas y la media calculada.
        echo "<p>" . $modulo . ": mis notas son " . $nota1 . ", " . $nota2 . " y " . $nota3 . ". Mi
    media es " . $media . ".</p>";
        // Según la media, muestro si está aprobado o suspenso.
        if ($media >= 5) {
            echo "<p>Aprobado</p>";
        } else {
            echo "<p>Suspenso</p>";
        }
    ?>
</body>
</html>
```

Explicación

Guardo el módulo y tres notas inventadas en variables PHP.
Calculo la media sumando las notas entre paréntesis y dividiendo entre tres.
Con echo muestro el módulo, las notas y la media, que en este ejemplo es 7.
Compruebo con if y else si la media es al menos 5 para escribir Aprobado o Suspenso.