

1,3-Butadieno



Gas licuado incoloro e inflamable con olor ligeramente aromático.

GRADOS Y ESPECIFICACIONES

Grado	% Pureza	Butadiene Dimer	Other C ₄ 's	H ₂ O	Sulfur
Instrument	99.5%	≤400	≤4,000	≤5	≤1
Chemically Pure (CP)	99.0%	—	—	—	—

Las concentraciones se expresan en ppm por volumen salvo que se indique lo contrario.
Supplied stabilized to inhibit dimerization.
Certificado de Análisis individual o por lote disponible bajo solicitud.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (lbs)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Instrument	350	129	510	B3-INST-350	21.4	0–25
	LP5	25	510	B3-INST-LP5	21.4	
Chemically Pure (CP)	350	129	510	B3-CP-350	21.4	Single-stage
	LP5	25	510	B3-CP-LP5	21.4	

DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN DE ENVÍO

Peso Molecular	54.09 g/mol
Volumen Específico	7.15 cf/lb @ 70°F & 1 ATM
Punto de Ebullición	–4.4 °C
Inflamabilidad en Aire	Inflamable — 2.0–12% en Aire

Nombre U.S. DOT	Butadienes, Stabilized
Número de Identificación	UN 1010
Clase de Riesgo DOT	2.1 — Gas Inflamable
Número CAS	106-99-0

WSM ofrece una amplia gama de modos de suministro, incluyendo cilindros de alta presión, cilindros líquidos (dewars), MicroBulk y granel. Su representante de gases especiales WSM puede ayudarle a elegir la opción más adecuada para su operación, incluidos sistemas de cambio automático para un suministro ininterrumpido.

Política de Calidad WSM. El propósito del Sistema de Calidad WSM es mejorar continuamente nuestros procesos de fabricación y relacionados para brindar a nuestros clientes la máxima pureza, consistencia y servicio.