

Acetileno (C₂H₂)

Gas inflamable incoloro con olor a ajo, disuelto en acetona. No descargar a presiones superiores a 15 psig.

GRADOS Y ESPECIFICACIONES

Grado	Min. Purity	Phosphine	Total Sulfurs
Atomic Absorption (AA)	99.6%	≤25	≤25

Las concentraciones se expresan en ppm por volumen salvo que se indique lo contrario.

Warning: do not discharge this gas at pressures exceeding 15 psig. An acetylene filter is recommended for Atomic Absorption applications.

Certificado de Análisis individual o por lote disponible bajo solicitud.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (ft ³)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Atomic Absorption (AA)	5	323	510	AC-AA-5	250	0–15
	4	132	510	AC-AA-4	250	

DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN DE ENVÍO

Peso Molecular	26.0373 g/mol	Nombre U.S. DOT	Acetylene, Dissolved
Volumen Específico	14.24 cf/lb @ 70°F & 1 ATM	Número de Identificación	UN 1001
Punto de Ebullición	–84 °C (sublimes)	Clase de Riesgo DOT	2.1 — Gas Inflamable
Inflamabilidad en Aire	Inflamable — 2.5–100% en Aire	Número CAS	74-86-2

WSM ofrece una amplia gama de modos de suministro, incluyendo cilindros de alta presión, cilindros líquidos (dewars), MicroBulk y granel. Su representante de gases especiales WSM puede ayudarle a elegir la opción más adecuada para su operación, incluidos sistemas de cambio automático para un suministro ininterrumpido.

Política de Calidad WSM. El propósito del Sistema de Calidad WSM es mejorar continuamente nuestros procesos de fabricación y relacionados para brindar a nuestros clientes la máxima pureza, consistencia y servicio.