

Aire (Air)

Mezcla sintética incolora, inodora y no inflamable de oxígeno y nitrógeno. No apta para respiración.

GRADOS Y ESPECIFICACIONES

Grado	% O ₂	H ₂ O	THC	CO ₂	CO	NO _x	SO ₂
Semiconductor	20–22	2	0.1	1 ⁽¹⁾	1 ⁽¹⁾	—	—
Continuous Emissions Monitoring (CEM)	20–21	0.1	1	0.5	0.1	0.1	—
Vehicle Emissions Zero	18–21	1	400	1	0.1	—	—
Vehicle Emissions Part 1065	20.5–21.5	0.05	10	1	0.02	—	—
Ultra Zero	20–22	2	0.1	1 ⁽¹⁾	1 ⁽¹⁾	—	—

Las concentraciones se expresan en ppm por volumen salvo que se indique lo contrario.

(1) Combined CO and CO₂ impurities not to exceed 1 ppm. First column indicates % O₂ content of the blend.

Certificado de Análisis individual o por lote disponible bajo solicitud.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (ft ³)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Semiconductor	300	318	590	AI-SEMI-300	2,640	Single / 2-stage · 0–150
	200	238	590	AI-SEMI-200	2,200	
Continuous Emissions Monitoring (CEM)	300	318	590	AI-CEM-300	2,640	Single / 2-stage
	200	238	590	AI-CEM-200	2,200	
	150A	144	590	AI-CEM-150A	2,000	
	80A	84	590	AI-CEM-80A	2,200	
	33A	32	590	AI-CEM-33A	2,200	

Continúa en la página 2 → grados adicionales y Datos Técnicos

Aire (Air)

Continuación — Información de Pedido y Datos Técnicos

— INFORMACIÓN DE PEDIDO (CONT.)

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (ft ³)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Vehicle Emissions Zero	300	318	590	AI-VEZ-300	2,640	Single / 2-stage
	200	238	590	AI-VEZ-200	2,200	
	150A	144	590	AI-VEZ-150A	2,000	
	80A	84	590	AI-VEZ-80A	2,200	
	33A	32	590	AI-VEZ-33A	2,200	
Vehicle Emissions Part 1065	300	318	590	AI-VE-300	2,640	Single / 2-stage
	200	238	590	AI-VE-200	2,200	
	150A	144	590	AI-VE-150A	2,000	
	80A	84	590	AI-VE-80A	2,200	
	33A	32	590	AI-VE-33A	2,200	
Ultra Zero	300	318	590	AI-UZ-300	2,640	Single / 2-stage
	200	238	590	AI-UZ-200	2,200	
	80	94	590	AI-UZ-80	2,200	
	35	37	590	AI-UZ-35	2,200	

— DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN DE ENVÍO

Peso Molecular	28.97 g/mol	Nombre U.S. DOT	Air, Compressed
Volumen Específico	13.354 cf/lb @ 70°F & 1 ATM	Número de Identificación	UN 1002
Punto de Ebullición	-194.3 °C	Clase de Riesgo DOT	2.2 — Gas No Inflamable
Inflamabilidad en Aire	No inflamable	Número CAS	N/A

WSM ofrece una amplia gama de modos de suministro, incluyendo cilindros de alta presión, cilindros líquidos (dewars), MicroBulk y granel. Su representante de gases especiales WSM puede ayudarle a elegir la opción más adecuada para su operación, incluidos sistemas de cambio automático para un suministro ininterrumpido.

Política de Calidad WSM. El propósito del Sistema de Calidad WSM es mejorar continuamente nuestros procesos de fabricación y relacionados para brindar a nuestros clientes la máxima pureza, consistencia y servicio.