

Amoníaco (NH₃)

Gas licuado incoloro, tóxico, alcalino e inflamable con olor punzante.

GRADOS Y ESPECIFICACIONES

Grado	% Pureza	O ₂	H ₂ O	THC	CO ₂	CO	H ₂
Semiconductor⁽¹⁾	99.99994	0.1	0.2	0.05	0.1	0.05	0.1
Electronic	99.9995	1	3	1	1	—	—
Premium	99.995	—	33	—	—	—	—
Anhydrous	99.99	—	—	—	—	—	—

Las concentraciones se expresan en ppm por volumen salvo que se indique lo contrario.

(1) Semiconductor grade valve material is SS, DISS 720 only; metals analysis available on request.

Certificado de Análisis individual o por lote disponible bajo solicitud.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (lbs)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Semiconductor	300	55	720	AM-SEMI-300	114	0–100
Electronic	200	52	660	AM-EL-200	114	Single-stage
	150A	35	660	AM-EL-150A	114	
	80	21	660	AM-EL-80	114	

Continúa en la página 2 → grados adicionales y Datos Técnicos

Amoníaco (NH₃)

Continuación — Información de Pedido y Datos Técnicos

— INFORMACIÓN DE PEDIDO (CONT.)

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (lbs)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Premium	200	52	660	AM-PR-200	114	0–50
	150A	35	660	AM-PR-150A	114	
	80	21	660	AM-PR-80	114	
Anhydrous	400	150	705	AM-AH-400	114	Single-stage
	200	52	705	AM-AH-200	114	
	80	21	705	AM-AH-80	114	

— DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN DE ENVÍO

Peso Molecular	17.0305 g/mol	Nombre U.S. DOT	Ammonia, Anhydrous
Volumen Específico	22.72 cf/lb @ 70°F & 1 ATM	Número de Identificación	UN 1005
Punto de Ebullición	–33.3 °C	Clase de Riesgo DOT	2.2 — Peligro por Inhalación
Inflamabilidad en Aire	Inflamable — 15–28% en Aire	Número CAS	7664-41-7

WSM ofrece una amplia gama de modos de suministro, incluyendo cilindros de alta presión, cilindros líquidos (dewars), MicroBulk y granel. Su representante de gases especiales WSM puede ayudarle a elegir la opción más adecuada para su operación, incluidos sistemas de cambio automático para un suministro ininterrumpido.

Política de Calidad WSM. El propósito del Sistema de Calidad WSM es mejorar continuamente nuestros procesos de fabricación y relacionados para brindar a nuestros clientes la máxima pureza, consistencia y servicio.