

Argón (Ar)

Gas incoloro, inodoro y no inflamable — o líquido criogénico incoloro, inodoro y no inflamable.

GRADOS Y ESPECIFICACIONES

Grado	% Pureza	O ₂	H ₂ O	THC	CO	CO ₂	N ₂ ⁽³⁾
Research Ultra 6.0	99.9999	10 ppb	20 ppb	100 ppb	—	—	5
Research Plus 6.0	99.9999	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	2
Research 5.7 ⁽¹⁾	99.9997	0.2	0.5	0.2	0.5	0.5	3
Semiconductor 5.3	99.9993	1	1	0.5	1 ⁽²⁾	1 ⁽²⁾	5
Ultra-Pure Carrier (UPC)	99.9993	0.5	0.5	0.3	1 ⁽²⁾	1 ⁽²⁾	5
Ultra High Purity (UHP) 5.0	99.999	1	1	0.5	1 ⁽²⁾	1 ⁽²⁾	5
ICP-UHP Liquid	99.999	2	1	0.5	1	1	5
High Purity (HP)	99.998	4	—	—	—	—	3

Las concentraciones se expresan en ppm por volumen salvo que se indique lo contrario.

(1) Total impurities shall not exceed 3 ppm. (2) Total impurity CO + CO₂. (3) Nitrogen listed for reference only; not included in purity calculation.

Certificado de Análisis individual o por lote disponible bajo solicitud.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (ft ³)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Research Ultra 6.0	300	336	580	AR-RU-300	2,640	2-stage · 2–75
Research Plus 6.0	300	336	580	AR-RP-300	2,640	2-stage · 0–150
	200	251	580	AR-RP-200	2,200	
	150A	152	580	AR-RP-150A	2,000	
Research 5.7	300	336	580	AR-RES-300	2,640	Single / 2-stage
	200	251	580	AR-RES-200	2,200	
	150A	152	580	AR-RES-150A	2,000	
	80	99	580	AR-RES-80	2,200	
	35	39	580	AR-RES-35	2,200	
Semiconductor 5.3	300	336	580	AR-SEMI-300	2,640	2-stage · 0–500
	200	251	580	AR-SEMI-200	2,200	
Ultra-Pure Carrier (UPC)	300	336	580	AR-UPC-300	2,640	Single-stage · 0–50
	200	251	580	AR-UPC-200	2,200	
	80	99	580	AR-UPC-80	2,200	
	35	39	580	AR-UPC-35	2,200	

Continúa en la página 2 → grados adicionales y Datos Técnicos

Argón (Ar)

Continuación — Información de Pedido y Datos Técnicos

— INFORMACIÓN DE PEDIDO (CONT.)

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (ft³)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Ultra High Purity (UHP) 5.0	300	336	580	AR-UHP-300	2,640	Single / 2-stage · 0–100
	200	251	580	AR-UHP-200	2,200	
	80	99	580	AR-UHP-80	2,200	
	35	39	580	AR-UHP-35	2,200	
ICP-UHP Liquid	180 L	4,884	580	AR-ICP-180L	230	Single-stage · 0–100
	230 L	6,073	580	AR-ICP-230L	230	
High Pressure (HP)	6K	566	677	AR-HP-6K	6,000	200–3,500
	3K	382	680	AR-HP-3K	3,500	300–1,500

— DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN DE ENVÍO

Peso Molecular	39.948 g/mol	Nombre U.S. DOT	Argon, Compressed
Volumen Específico	9.68 cf/lb @ 70°F & 1 ATM	Número de Identificación	UN 1006
Punto de Ebullición	–185.9 °C	Clase de Riesgo DOT	2.2 — Gas No Inflamable
Inflamabilidad en Aire	No inflamable	Número CAS	7440-37-1

WSM ofrece una amplia gama de modos de suministro, incluyendo cilindros de alta presión, cilindros líquidos (dewars), MicroBulk y granel. Su representante de gases especiales WSM puede ayudarle a elegir la opción más adecuada para su operación, incluidos sistemas de cambio automático para un suministro ininterrumpido.

Política de Calidad WSM. El propósito del Sistema de Calidad WSM es mejorar continuamente nuestros procesos de fabricación y relacionados para brindar a nuestros clientes la máxima pureza, consistencia y servicio.