

# Trifluoruro de Boro

(BF<sub>3</sub>)

Gas incoloro, altamente tóxico y corrosivo, no inflamable, con olor fuerte y sofocante. Humea intensamente en aire húmedo.

## GRADOS Y ESPECIFICACIONES

| Grado                | % Pureza |
|----------------------|----------|
| Chemically Pure (CP) | 99.9%    |

Las concentraciones se expresan en ppm por volumen salvo que se indique lo contrario.  
Highly toxic and corrosive; use only positive-seal regulators with a cross-purge assembly. Fumes in moist air.  
Certificado de Análisis individual o por lote disponible bajo solicitud.

## INFORMACIÓN DE PEDIDO

| Producto             | Tamaño Cil. | Contenido (lbs) | Válvula (CGA) | N.º de Producto | Presión @70°F (psig) | Rango de Entrega (psig) |
|----------------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| Chemically Pure (CP) | 200         | 50              | 330           | BF-CP-200       | 800                  | 0–100                   |
|                      | 35          | 6               | 330           | BF-CP-35        | 800                  |                         |

## DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN DE ENVÍO

|                        |                           |                          |                                            |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| Peso Molecular         | 67.806 g/mol              | Nombre U.S. DOT          | Boron Trifluoride, Compressed              |
| Volumen Específico     | 5.70 cf/lb @ 70°F & 1 ATM | Número de Identificación | UN 1008                                    |
| Punto de Ebullición    | –100.3 °C                 | Clase de Riesgo DOT      | 2.3 — Peligro por Inhalación, Gas Venenoso |
| Inflamabilidad en Aire | No inflamable             | Número CAS               | 7637-07-2                                  |

WSM ofrece una amplia gama de modos de suministro, incluyendo cilindros de alta presión, cilindros líquidos (dewars), MicroBulk y granel. Su representante de gases especiales WSM puede ayudarle a elegir la opción más adecuada para su operación, incluidos sistemas de cambio automático para un suministro ininterrumpido.

**Política de Calidad WSM.** El propósito del Sistema de Calidad WSM es mejorar continuamente nuestros procesos de fabricación y relacionados para brindar a nuestros clientes la máxima calidad y consistencia.