

Dióxido de Carbono

(CO₂)

Gas licuado incoloro, inodoro y no inflamable.

GRADOS Y ESPECIFICACIONES

Grado	% Pureza	H ₂ O	THC	Ar	CO	N ₂	O ₂
SFE ⁽¹⁾	99.9995	1	0.5	1	1	5	1
SFC ⁽²⁾	99.999	3	1	1	1	5	1
Research Plus	99.999	2	0.5	4	—	—	1
Research	99.999	3	1	1	1	5	1
Semiconductor	99.995	5	5	—	—	—	—
Laser Plus - Ultra	99.996	5	1	—	—	10	—
Laser Plus	99.995	5	5	—	—	—	—
Laser	99.99	10	10	70	—	20	—
Pure Clean	99.995	5	5	—	—	—	—
Instrument	99.99	10	10	70	—	20	—
Refrigerant (R744)	99.99	10	—	—	—	—	—
Anaerobic	99.9	10	10	—	—	—	—
Bone Dry	99.9	10	—	—	—	—	—

Las concentraciones se expresan en ppm por volumen salvo que se indique lo contrario.

(1) SFE grade also carries a Halocarbon spec of ≤ 1 ppb. (2) SFC grade also carries a Halocarbon spec of ≤ 10 ppb. Total indicated components must be less than stated impurity.

Certificado de Análisis individual o por lote disponible bajo solicitud.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (lbs)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
SFE	150A	39	320	CD-SFE-150A	835	N/A
SFC	150A	39	320	CD-SFC-150A	835	N/A
Research	200	60	320	CD-RES-200	835	Single / 2-stage · 0–500
	150A	39	320	CD-RES-150A	835	
Semiconductor	200	60	320	CD-SEMI-200	835	Single / 2-stage
	150A	39	320	CD-SEMI-150A	835	
Pure Clean	200	60	320	CD-PC-200	835	Single-stage

Continúa en la página 2 → grados adicionales y Datos Técnicos

Dióxido de Carbono

(CO₂)

Continuación — Información de Pedido y Datos Técnicos

— INFORMACIÓN DE PEDIDO (CONT.)

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (lbs)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Instrument	200	60	320	CD-INST-200	835	Single-stage
	80	26	320	CD-INST-80	835	
Refrigerant (R744)	200	60	320	CD-REF-200	835	Single / 2-stage
	80	26	320	CD-REF-80	835	
Anaerobic	200	60	320	CD-AN-200	835	Single-stage
	80	26	320	CD-AN-80	835	
Bone Dry	200	60	320	CD-BD-200	835	Single-stage
	80	26	320	CD-BD-80	835	

— DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN DE ENVÍO

Peso Molecular	44.0095 g/mol
Volumen Específico	8.79 cf/lb @ 70°F & 1 ATM
Punto de Ebullición	-78.5 °C (sublimes)
Inflamabilidad en Aire	No inflamable

Nombre U.S. DOT	Carbon Dioxide
Número de Identificación	UN 1013
Clase de Riesgo DOT	2.2 — Gas No Inflamable
Número CAS	124-38-9

WSM ofrece una amplia gama de modos de suministro, incluyendo cilindros de alta presión, cilindros líquidos (dewars), MicroBulk y granel. Su representante de gases especiales WSM puede ayudarle a elegir la opción más adecuada para su operación, incluidos sistemas de cambio automático para un suministro ininterrumpido.

Política de Calidad WSM. El propósito del Sistema de Calidad WSM es mejorar continuamente nuestros procesos de fabricación y relacionados para brindar a nuestros clientes la máxima pureza, consistencia y servicio.