

Monóxido de Carbono

(CO)

Gas inflamable, inodoro, incoloro y tóxico.

GRADOS Y ESPECIFICACIONES

Grado	% Pureza	O ₂	H ₂ O	CO ₂	THC	H ₂	N ₂
Research Plus	99.999	2	2	2	2	1	5
Semiconductor	99.997	3	1	3	1	1	10
Research	99.99	5	3	5	1	—	40
Ultra High Purity (UHP) ⁽¹⁾	99.9	—	—	—	—	—	—
Chemically Pure (CP)	99.3	—	—	—	—	—	—

Las concentraciones se expresan en ppm por volumen salvo que se indique lo contrario.

(1) UHP grade: total impurities ≤ 1000 ppm. Semiconductor grade also carries Fe(CO)₅ ≤ 0.1 ppmw, Ni(CO)₄ ≤ 0.1 ppmw and sulfurs ≤ 0.5 ppm.

Certificado de Análisis individual o por lote disponible bajo solicitud.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (ft ³)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Research Plus	300A	230	350	CM-RP-300A	2,000	Single / 2-stage · 0–500
	150A	140	350	CM-RP-150A	2,000	
	80A	75	350	CM-RP-80A	2,000	
Semiconductor	300A	230	350	CM-SEMI-300A	2,000	Single / 2-stage
	150A	140	350	CM-SEMI-150A	2,000	
Research	300	240	350	CM-RES-300	2,000	Single / 2-stage
	200	180	350	CM-RES-200	1,675	
	150A	140	350	CM-RES-150A	2,000	
	80	70	350	CM-RES-80	1,675	

Continúa en la página 2 → grados adicionales y Datos Técnicos

Monóxido de Carbono

(CO) Continúa — Información de Pedido y Datos Técnicos

— INFORMACIÓN DE PEDIDO (CONT.)

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (ft³)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Ultra High Purity (UHP)	300	240	350	CM-UHP-300	2,000	Single / 2-stage
	200	180	350	CM-UHP-200	1,675	
	150A	140	350	CM-UHP-150A	2,000	
	80	70	350	CM-UHP-80	1,675	
Chemically Pure (CP)	300	240	350	CM-CP-300	2,000	Single / 2-stage
	200	180	350	CM-CP-200	1,675	
	150A	140	350	CM-CP-150A	2,000	
	80	70	350	CM-CP-80	1,675	
Industrial	300	240	350	CM-IND-300	2,000	Single / 2-stage
	200	180	350	CM-IND-200	1,675	

— DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN DE ENVÍO

Peso Molecular	28.010 g/mol
Volumen Específico	13.81 cf/lb @ 70°F & 1 ATM
Punto de Ebullición	-191.5 °C
Inflamabilidad en Aire	Inflamable — 12.5–74% en Aire

Nombre U.S. DOT	Carbon Monoxide
Número de Identificación	UN 1016
Clase de Riesgo DOT	2.3 — Peligro por Inhalación y Gas Inflamable
Número CAS	630-08-0

WSM ofrece una amplia gama de modos de suministro, incluyendo cilindros de alta presión, cilindros líquidos (dewars), MicroBulk y granel. Su representante de gases especiales WSM puede ayudarle a elegir la opción más adecuada para su operación, incluidos sistemas de cambio automático para un suministro ininterrumpido.

Política de Calidad WSM. El propósito del Sistema de Calidad WSM es mejorar continuamente nuestros procesos de fabricación y relacionados para brindar a nuestros clientes la máxima pureza, consistencia y servicio.