

Cloro (Cl₂)

Gas licuado amarillo-verdoso con olor sofocante. Puede reaccionar violentamente con amoníaco, hidrocarburos e hidrógeno.

GRADOS Y ESPECIFICACIONES

Grado	% Pureza	O ₂	CO	CO ₂	N ₂	THC
Electronic	99.99	50	5	5	—	1
Ultra High Purity (UHP)	99.9	100	50	—	100	—
High Purity (HP) ⁽¹⁾	99.5	—	—	—	—	—

Las concentraciones se expresan en ppm por volumen salvo que se indique lo contrario.

⁽¹⁾ HP grade: total impurities < 5000 ppm. Use only positive-seal regulators with a cross-purge or tee-purge assembly.

Certificado de Análisis individual o por lote disponible bajo solicitud.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (lbs)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Semiconductor	200	90	660	CL-SEMI-200	85	0–100
	80	40	660	CL-SEMI-80	85	
Ultra High Purity (UHP)	200	90	660	CL-UHP-200	85	0–100
High Purity (HP)	200	90	660	CL-HP-200	85	0–100

DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN DE ENVÍO

Peso Molecular	70.906 g/mol
Volumen Específico	5.46 cf/lb @ 70°F & 1 ATM
Punto de Ebullición	–34.0 °C
Inflamabilidad en Aire	Oxidante

Nombre U.S. DOT	Chlorine
Número de Identificación	UN 1017
Clase de Riesgo DOT	2.3 (8) — Peligro por Inhalación y Corrosivo
Número CAS	7782-50-5

WSM ofrece una amplia gama de modos de suministro, incluyendo cilindros de alta presión, cilindros líquidos (dewars), MicroBulk y granel. Su representante de gases especiales WSM puede ayudarle a elegir la opción más adecuada para su operación, incluidos sistemas de cambio automático para un suministro ininterrumpido.