

Etano (C₂H₆)

Gas licuado inflamable e incoloro.

GRADOS Y ESPECIFICACIONES

Grado	% Pureza	O ₂	H ₂ O	CO/CO ₂	Other HC	N ₂
Research Plus	99.999%	≤1	≤3	≤6	≤2	≤3
Research	99.99%	≤5	≤5	≤80	≤5	≤10
Technical	98.5%	—	—	—	—	—

Las concentraciones se expresan en ppm por volumen salvo que se indique lo contrario.
Certificado de Análisis individual o por lote disponible bajo solicitud.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (lbs)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Research Plus	200	32	350	ET-RP-200	543	Single / 2-stage · 0–250
	80	11	350	ET-RP-80	543	
Research	200	32	350	ET-RES-200	543	Single / 2-stage
	80	11	350	ET-RES-80	543	
Technical	300	40	350	ET-TECH-300	543	Single / 2-stage
	200	32	350	ET-TECH-200	543	
	80	11	350	ET-TECH-80	543	

DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN DE ENVÍO

Peso Molecular	30.0690 g/mol
Volumen Específico	12.86 cf/lb @ 70°F & 1 ATM
Punto de Ebullición	–88.6 °C
Inflamabilidad en Aire	Inflamable — 3.0–12.5% en Aire

Nombre U.S. DOT	Ethane
Número de Identificación	UN 1035
Clase de Riesgo DOT	2.1 — Gas Inflamable
Número CAS	74-84-0

WSM ofrece una amplia gama de modos de suministro, incluyendo cilindros de alta presión, cilindros líquidos (dewars), MicroBulk y granel. Su representante de gases especiales WSM puede ayudarle a elegir la opción más adecuada para su operación, incluidos sistemas de cambio automático para un suministro ininterrumpido.

Política de Calidad WSM. El propósito del Sistema de Calidad WSM es mejorar continuamente nuestros procesos de fabricación y relacionados para brindar a nuestros clientes la máxima pureza, consistencia y servicio.